Bauknecht
Mehr als Technik

«Bienvenue
chez Bauknecht.»

Appareils encastrables

Programme complet 2015

«Découvrez le monde de Bauknecht:
de nouveaux produits intelligents assortis d’une
qualité certifiée et d’un design récompensé,
qui vous accompagneront vers l’avenir et vous
faciliteront la vie.»

Table des matières

4 – 9 Bauknecht – Plus que de la technique
10 – 11 La durabilité – notre promesse est notre stratégie
12 – 15 Lignes design Bauknecht – KOSMOS, KOMFORT, PURE et BlackLine
16 – 17 iXelium™ – la surface résistante et raffinée

18 – 37 Cuisinières & fours
18 – 23 Informations
24 – 30 Fours
30 Fours compacts
31 Mini-fours
32 – 37 Cuisinières

38 – 51 Appareils compacts
38 – 43 Informations
44 – 45 Steamers combinés
46 Steamers
47 Fours-steamers
48 Fours compacts micro-ondes
49 Hotte d'aspiration micro-ondes
50 Micro-ondes
51 Machine à café automatique & tiroirs chauffant

52 – 69 Plans de cuisson
52 – 57 Informations
58 – 61 Plans de cuisson par induction
62 – 63 Plans de cuisson sensorisés
64 – 68 Plans de cuisson
69 Coffret de commande

70 – 87 Hottes d'aspiration
70 – 75 Informations
76 Hotte escamotable
76 – 77 Hottes d'îlot
78 – 81 Hottes-appliques
81 Hotte d'aspiration micro-ondes
82 – 87 Hottes à déflecteur plat/Hottes compactes/ Hottes-tiroir & aérateurs pour hotte

88 – 113 Réfrigérateurs & congélateurs
88 – 93 Informations
94 – 105 Réfrigérateurs & congélateurs norme EURO
106 – 113 Réfrigérateurs & congélateurs norme SMS

114 – 129 Lave-vaisselle
114 – 119 Informations
120 – 128 Lave-vaisselle norme EURO et SMS
129 Lave-vaisselle 45 cm

130 – 133 Accessoires

134 – 151 Caractéristiques techniques
134 – 135 Aperçu des équipements fours, cuisinières & steamers
136 – 137 Possibilités de combin. plans de cuisson et schémas des plaques
138 – 151 Déclarations de marchandises

152 – 157 Conseil et services à la clientèle
159 – 160 Glossaire

Autrefois, Bauknecht symbolisait la technique. Aujourd'hui, c'est plus que de la technique.

Chez Bauknecht, les innovations jouissent d'une longue tradition. Plus de 90 ans pour être précis. Nos racines sont ancrées dans une région d'Allemagne réputée pour ses inventeurs et ses ingénieurs: la Souabe. C'est ici qu'en 1919, Gottlob Bauknecht, alors âgé de 27 ans, fonda son premier atelier électrotechnique. Son objectif: mettre les moteurs électriques au service de l'homme pour lui faciliter la vie. Il posa ainsi la première pierre d'une entreprise dont les innovations allaient sans cesse enthousiasmer.

Aujourd'hui, Bauknecht est connue dans l'Europe entière. Mais elle est restée fidèle à sa philosophie première: aider le plus possible ses clients dans leurs tâches ménagères. Cependant, pour répondre aux souhaits de la clientèle, il faut aujourd'hui plus que de la technique et de la qualité. Les appareils Bauknecht plaisent par leur design unique et sans fioritures, leurs matériaux nobles et leur petit plus. Ils proposent des innovations intelligentes et surprenantes, qui allient confort et raffinement.

Mais nous ne cherchons pas qu'à rendre la vie plus confortable, nous voulons aussi répondre aux souhaits de nos clients en matière de responsabilité environnementale: les appareils Bauknecht intègrent les récents progrès accomplis en matière de consommation d'eau et d'énergie.

L'interaction et le dialogue avec les appareils, qui vont d'ores et déjà au-delà de la pure convivialité d'utilisation, sont orientés vers l'avenir. Ici commence un nouveau chapitre de l'histoire de Bauknecht, une histoire marquée par la volonté de rendre accessibles les technologies créatives pour la vie de tous les jours, et qui ne s'arrêtera pas là.

Gottlob Bauknecht, fondateur de l'entreprise.
Il axait son travail sur les souhaits de ses clients. Et c'est toujours ce que nous faisons, près de 100 ans plus tard.

Attendez-vous à plus quand vous voyez ce logo.
La technique doit vous enthousiasmer. Mais aussi le design, l'interaction des matériaux de haute qualité, la facilité d'utilisation, etc., etc.



Avec Bauknecht, gérer son énergie.
L'électricité de demain est un produit complexe car elle sera fournie par de nombreux producteurs. Conséquence logique: le tarif fixe sera remplacé par des plages de tarifs échelonnés qui dépendront de l'heure de la journée, du jour de semaine, mais aussi du vent et de la météo. *B live* prend en compte ces facteurs tout en ayant l'oeil sur votre consommation d'énergie et l'utilisation de vos appareils. Fort de ces informations, vous aurez ainsi la maîtrise parfaite des dépenses d'énergie dans votre ménage, ceci dans un esprit durable.

La cuisine maline de demain.

Comment vivrons-nous demain? Dans un quotidien où les défis pour l'individu ne cessent de s'exacerber, tout un chacun ressent un besoin pressant de disposer de temps et de moments de solitude. De la même manière croît aussi l'exigence de pouvoir vivre pleinement ces désirs dans un cadre spécial. Justement dans la cuisine qui, bien plus qu'aujourd'hui déjà, sera le principal lieu de vie à l'avenir.

Bauknecht élabore à l'heure actuelle un concept de design pour l'avenir et développe des solutions intégrées pour répondre aux exigences élevées du consommateur de demain. Bien plus qu'une simple cuisine, la cuisine du futur sera un lieu de séjour et de confort où les meubles et les appareils électriques intelligents formeront ensemble une solution intégrée et personnalisable. La cuisine sera donc un lieu de détente où l'on se retirera pour reprendre des forces et y partager du temps avec ceux qui nous importent. Et où nous nous sentirons à l'aise tout en étant entourés d'une technologie intelligente qui nous délivrera de certains travaux et nous inspirera par de nouvelles solutions.

Réflexion sur des bases nouvelles.
Avec sa vision de l'avenir, Bauknecht fournit une réponse prospective aux millions d'Européens qui, pour leur intérieur, ont un besoin croissant de solutions ouvertes. Ainsi, c'en sera fini de la traditionnelle division salon, chambre à coucher, cuisine, de même qu'entre meubles et appareils ménagers. Dans un intérieur ouvert, deux modules d'habitat multifonctionnels et personnalisables seront mis en œuvre comme éléments d'espace de grande qualité, où cuisine et zones de vie se mêleront harmonieusement. Un design d'exception, des matériaux de choix et une qualité premium, le tout conjugué à des solutions intelligentes – p.ex. une surface d'induction sur laquelle on peut cuisiner des plats ou recharger des tablettes. Pour faire de la cuisine de demain un véritable lieu de découvertes.

«Avec sa vision design, Bauknecht a conçu un véritable espace de vie et de confort. Un espace qui, toujours, s'adapte aux besoins de ses habitants, qu'il s'agisse de passer une soirée tranquille, de travailler ou de faire une fête entre amis. Chacun pourra se sentir chez soi comme jamais auparavant. Telle est notre ambition.»

Sander Brouwer,
directeur design & innovation
de Bauknecht

Sm@rtSpace

Bauknecht

La simplicité préside à chaque réglage.
Nous accordons une grande importance au principe de la simplicité. Chaque appareil de Bauknecht est conçu pour permettre son utilisation intuitive, avec des étapes optimisées.

Rectiligne. Significatif. Fonctionnel. Notre design parle un langage clair.

Si les produits de Bauknecht se démarquent au premier regard, c'est bien à cause de leur design. La philosophie du design chez Bauknecht a pour source d'inspiration la tradition de l'école allemande du Bauhaus. Or, celle-ci est guidée par des exigences fonctionnelles d'une grande clarté. Nous avons pour vocation de créer des lignes significatives et claires, qui préfigurent les développements de l'avenir. Vu sous cet angle, le design déblaie les voies qui mènent au progrès car il confère une présentation attractive et conviviale aux innovations. Car en définitive, nous voulons un avenir resplendissant.

Bauknecht – un design récompensé!
Notre design affronte avec succès l'œil scrutateur des critiques. Ces dernières années, Bauknecht s'est développé pour devenir une marque d'appareils ménagers hautement distingués. Les distinctions remportées ne s'expriment pas seulement au travers d'une foule de prestigieux prix pour le design. Sont primées aussi la qualité, la durabilité et la force d'innovation, de même que la fonctionnalité et la convivialité.

Bauknecht s'est notamment vu décerner le titre de «marque préférée des consommateurs» ainsi que de nombreux «Red Dot Design Awards».

Initiative LifeCare
KitchenInnovation of the Year* 2014
Bauknecht
Favourite brand
Platinum
Consumers' Choice

reddot design award
winner 2013

Après nous, l'avenir.
Notre promesse incarne notre stratégie.

Le développement durable vécu repose sur trois piliers: l'environnement, l'économie et la société. C'est sur ces pierres fondatrices que Bauknecht développe d'excellents appareils élégants, durables, bien pensés et parcimonieux, qui préservent également l'environnement et les ressources. Nous investissons notre ingénierie dans un solide avenir vert. Nous ne nous contentons pas de développer des appareils électroménagers mais créons aussi des solutions pertinentes et profitables pour l'homme et pour l'environnement.

Assumer sa responsabilité environnementale

Nous considérons les prescriptions légales comme le minimum réalisable. Nous voulons en faire plus. A travers notre collaboration active au «Conseil européen de la construction électrodomestique (CECED)» et notre engagement au sein de «l'Union européenne pour la promotion du recyclage approprié», nous définissons des standards pour l'avenir. Interdisciplinaire, le Conseil environnemental de Bauknecht élabore des solutions pour les problématiques écologiques: 60 % des appareils Bauknecht font partie des classes d'efficacité énergétique A+, A++ et A+++; 95 % de l'appareil peuvent être recyclés après élimination. Cette transparence vous aide ainsi à endosser votre responsabilité envers l'environnement.

Klimaplattform der Wirtschaft | Region Basel

Bauknecht est membre officiel de la «Klimaplattform der Wirtschaft» (Plate-forme climatique de l'économie) et donne ainsi de nombreuses impulsions pour la réalisation de mesures pratiques de protection climatique.



Efficacité et attention tout au long de la chaîne de création de valeur.
Rentabilité et développement durable ne sont pas contradictoires. L'efficacité profite au même titre à l'écologie et à l'économie. Une interaction intelligente de tous les facteurs est nécessaire, aux rangs desquels figurent notamment des installations ultramodernes de traitement des eaux usées sur les sites de production, une consommation minimale d'eau et d'énergie, un moindre recours aux produits chimiques, des emballages recyclables, une chaîne de livraison bien pensée assortie de moyens de transport utilisés au mieux et un recours à des matériaux durables et réutilisables. Dans votre intérêt comme dans le nôtre.

Egalité des chances et promotion de la relève à tous les niveaux.
Nous faisons partie des meilleurs, raison pour laquelle nous employons les meilleurs collaborateurs, qui savent progresser et faire avancer leurs idées dans un environnement de travail inspirant. La promotion des jeunes talents est aussi fondamentale pour le développement d'idées novatrices et la fabrication de produits d'excellente qualité que l'égalité des chances pour tous. La collaboration et la communication ouvertes et équitables avec nos fournisseurs sont également essentielles.

Slow Food•CH

Pour faire durer le plaisir.
Bauknecht encourage la confection et le maintien de spécialités régionales caractérisées par une méthode de fabrication traditionnelle. Bauknecht et Slow Food Suisse entendent instaurer davantage de plaisir en s'appuyant sur une qualité traditionnelle et sur des produits de saison. Résultat: une création de valeur régionale, mais aussi un coup de pouce envers la nature et la culture.

Un design d’exception décliné en trois lignes.

Bauknecht donne le choix entre trois lignes d’agencement pour vos appareils. KOSMOS, KOMFORT ou PURE – vous disposez toujours d’un programme complet que vous pouvez combiner au gré de vos envies, quel que soit le design privilégié.

BlackLine – La technique dans ses plus beaux atours.
Du verre noir avec revêtement miroir donne ce petit truc en plus: pour ses faces de portes, la BlackLine utilise des surfaces SCHOTT®SeeClear. Une présentation maintes fois récompensée, notamment par le «Red Dot Design Award 2013».

reddot design award
winner 2013

KOSMOS – quand la technique s'allie à un design raffiné.
Le design sans poignées de la série d'appareils KOSMOS confère à l'appareil une esthétique inimitable qui s'intègre à la perfection dans chaque environnement de cuisine. Bien que la ligne sans poignées KOSMOS offre beaucoup au regard, les différents appareils convainquent au quotidien par leurs fonctions judicieuses, comme le panneau de commande sensitif TouchControl ou l'extraordinaire technologie Lightronic. Les matériaux triés sur le volet et leur mise en œuvre soigneuse viennent rehausser la valeur et la qualité des appareils.

award-winning product

PLUS X AWARD achieved for: Design

reddot design award

KOMFORT – la technique dans une beauté classique.
Le programme KOMFORT se caractérise par ses poignées en acier fin esthétiques et par le recours à des éléments en verre haut de gamme. Le design sobre assorti d'une ligne claire se marie à la perfection à une technique novatrice. Pour toux ceux qui se concentrent sur la qualité, l'élégance intemporelle et la diversité du choix. L'élégant assortiment BlackLine fait partie de la gamme d'appareils KOMFORT.

PLUS X AWARD achieved for: High Quality Design

product design award 2011

PURE – Le design au quotidien.
Le nom est tout un programme. Le design cohérent et puriste de la gamme PURE se concentre sur les deux facteurs les plus importants: la forme et la fonction. L'agencement clair, droit et sans fioritures avec des boutons de commande placés symétriquement met la fonctionnalité au premier plan. Les appareils encastrables disponibles avec la surface en acier fin ProTouch particulièrement facile d'entretien sont modernes et, grâce à leur sobriété, trouvent leur place dans quasiment chaque cuisine, quel que soit son style.

BlackLine – la technologie parée de ses plus beaux atours.

Forte de ses distinctions et de ses surfaces noires d'un seul tenant, la BlackLine est un véritable accroche-regard. Tout spécialement pour sa série d'appareils BlackLine, Bauknecht s'est associé au groupe technologique allemand SCHOTT® pour développer un verre miroir robuste et haut de gamme. Le four, le steamer et le petit four peuvent aussi être juxtaposés à la perfection grâce à des éléments de tiroirs prévus à cet effet.

Savourer le progrès.
Une fois le four allumé, voilà que commence la cuisson – sans préchauffage. Le four multifonction BlackLine fait passer à la vitesse supérieure grâce à la fonction PowerAir-chaud innovante et renforcée. Il vous permet de cuire simultanément plusieurs mets sur jusqu'à trois niveaux. Sans que les arômes se mêlent.

La santé à la puissance trois.
Avec le steamer combiné BlackLine, les aliments sont cuits en douceur. Non seulement la cuisson à la vapeur préserve les précieuses vitamines, mais elle en fait autant pour les saveurs – idéal pour le poisson et les légumes par exemple. Cette cuisson permet aussi d'obtenir du croustillant et de cuire du pain, ce qui sied bien à un four multifonction.

Compact et peu encombrant.
En dépit de sa hauteur compacte, le petit four BlackLine n'en est pas moins un four à part entière, doté d'un ingénieux système de distribution de l'air et dont l'intérieur est conçu pour obtenir une cuisson et un rôtissage parfaits.

De la place, assurément.
De l'extérieur déjà, ce combiné réfrigérateur-congélateur annonce la couleur, Et à l'intérieur, que de volume pour maintenir au froid les délices culinaires. Le vaste réfrigérateur et le congélateur à l'aspect verre très raffiné se complètent parfaitement à tous les niveaux.

Vous trouverez davantage d'informations sur notre assortiment de réfrigération et congélation autonome dans le catalogue actuel pour appareils autonomes.

Une sensation d'harmonie.
L'alliance harmonieuse du design raffiné et du pragmatisme. C'est bien la première fois que les odeurs disparaissent ainsi en toute beauté. Un authentique accroche-regard dans la cuisine.

Vivre la perfection.
Ni coins ni angles: c'est cela, la table de cuisson innovante à induction et fonction slider.

iXelium™ – les années passent. La brillance reste.

Le fait que même après des années d'utilisation intensive, les appareils Bauknecht aient encore l'aspect du neuf ne tient en rien du miracle. Ils le doivent plutôt à la surface innovante iXelium™, 17 fois plus résistante aux rayures que l'acier conventionnel* et insensible aux décolorations. De plus, iXelium se nettoie beaucoup plus aisément et rapidement.

Une innovation en série.
La nouvelle surface iXelium™ a fait ses preuves très rapidement et largement. Dès aujourd'hui, vous pouvez ainsi obtenir pratiquement tous les appareils du programme KOSMOS dans la qualité iXelium™: four, micro-ondes, steamer, machine à café automatique et hotte d'aspiration. Intégrables sous l'appareil, les tiroirs permettent de combiner aisément les fours et appareils compacts, qu'ils soient superposés ou juxtaposés. À vous de choisir.

Initiative LifeCare
KitchenInnovation of the Year® 2014
award-winning product
✔ product benefit ✔ design
✔ innovation ✔ ecology
✔ functionality
Consumers' Choice

* Confirmé par des tests du TÜV Rheinland



iXelium™ ne craint nullement la comparaison.
Une comparaison avec une surface conventionnelle en acier fin illustre nettement la supériorité d'iXelium™: la surface revêtue est nettement plus homogène et ne permet guère à la saleté la possibilité de s'incruster. Le revêtement protège également des rayures.

Un simple nettoyage à l'eau.
Lorsque l'on cuisine, chaque plat laisse des traces qui, grâce à iXelium™, s'éliminent rapidement. Pour nettoyer, plus besoin de produits ménagers, de l'eau suffit. Un bref coup de chiffon – et l'appareil retrouve toute sa splendeur initiale.

«Moins il faut d’énergie pour préparer
un repas, plus c’est savoureux.»

L’induction pour la cuisson au four – révolutionner pour économiser.

Ouvrir la porte de ce four, c’est découvrir un nouveau monde de la cuisson et du rôtissage. A consommation d’énergie réduite, le four à induction de Bauknecht s’impose en effet comme nouvelle référence en ce qui concerne l’environnement et la durabilité. Jamais vos délices culinaires n’ont été cuits aussi rapidement!

Découvrir des saveurs nouvelles.
Très classique, l’extérieur ne révèle en rien les atouts à l’intérieur. Mais grâce à l’innovation de l’induction, vos mets seront savoureux et exquis comme jamais. Et comme le temps de cuisson est réduit, vous pourrez les servir encore plus vite.

De la saveur en plus, de l’énergie et du temps en moins.
Avec l’induction, c’est tendre et juteux à l’intérieur, et d’un brun croustillant à l’extérieur. Quant au fait d’économiser jusqu’à 50 % de temps et d’énergie*, c’est un délice en plus.

Gain de temps, économie et facilité d’utilisation.
Vous souhaitez mitonner un menu délicieux en un tour de main? Alors remplissez le bac en acier fin fourni et introduisez-le sur la plaque à induction insérée. Sélectionnez l’une des 20 recettes préconfigurées, telles que «goulasch épicé», «gratin de pommes de terre», «pizza fraîche» ou «tarte aux pommes». En l’espace de 15 à 25 minutes, votre repas est prêt.

* Fonction induction comparée à un four Bauknecht conventionnel (avec fonction préchauffage et sans induction).

Technologies et fonctions des fours en un coup d’œil.

Comment préparer le parfait repas de fête sans avoir trop de travail? Rien de plus simple: utilisez un four Bauknecht. Grâce à des technologies et fonctions novatrices, vous pouvez prendre les manettes.

Apprenez-en plus sur les détails techniques particuliers de Bauknecht et soyez aux premières loges pour découvrir comment nous vous facilitons la vie: scannez simplement ce code QR avec votre smartphone et visionnez notre vidéo de démonstration.

iXelium™ ne craint nullement la comparaison.



Les surfaces revêtues avec iXelium™ ont un aspect plus homogène, elles sont particulièrement résistantes aux rayures et d'un entretien extrêmement aisé. Un simple chiffon humide redonne toute leur splendeur aux appareils.

ProTouch facilite l'entretien de l'acier fin.

La surface en acier fin ProTouch à traitement spécial a déjà été récompensée à deux reprises, par le «Prix de l'innovation BMK» et par la distinction «Innovation cuisine de l'année». Grâce à ce développement de Bauknecht, les traces de doigt ne sont plus guère visibles.

Du verre noir avec revêtement miroir – l'esthétique à l'état pur.

Seuls les appareils de cuisson BlackLine de Bauknecht en sont équipés. Avec leur verre miroir spécial de SCHOTT®, toutes les façades en verre semblent comme être sorties d'une immersion dans un bain noir.

SCHOTT® *SeeClear*

SCHOTT® SeeClear: une technologie novatrice pour un verre miroir, gage d'esthétique inédite et de convivialité.

reddot design award

SoftClose referme les portes comme par magie.

Une solution pratique et élégante: d'une simple pression, vous refermez la porte de votre four Bauknecht lentement, silencieusement et en douceur.

Un coulissant pratique sur trois niveaux.

Le triple coulissant de Bauknecht vous permet d'utiliser votre four très confortablement sur jusqu'à trois niveaux. Avec les rails télescopiques stables, il est encore plus facile de tirer et d'enlever les plaques de cuisson ou lèchefrites.

Sans le moindre préchauffage – cuire, préparer des pâtisseries et rôtir avec PowerAirchaud.

Avec la technologie PowerAirchaud novatrice, c'est possible! Dès la première minute, celle-ci répartit l'air chaud uniformément dans le four et permet ainsi de préparer simultanément des plats sur trois niveaux. Les différents arômes ne peuvent alors pas se mélanger. Le résultat est toujours parfait!

Capteur de température à cœur – une cuisson parfaitement à point.

Le capteur de température à cœur mesure la température à l'intérieur de l'aliment et l'affiche sur l'écran. Une fois la température souhaitée atteinte, un signal sonore retentit. Tous vos rôtis sont ainsi parfaitement tendres et juteux.

La CuissonMatic naturellement intelligente.

Tous les modèles équipés de CuissonMatic ont en mémoire 15 groupes d'aliments. Pour préparer votre plat préféré, sélectionnez tout simplement la catégorie correspondante sur l'écran. La fonction CuissonMatic calcule automatiquement la quantité et la forme de l'aliment pour adapter individuellement le mode, la température et le temps de cuisson.

Une technique qui parle votre langue. Intuitive et simple d'utilisation.

Commande ProCook

- Écran textuel noir et blanc avec affichage graphique par symboles, plurilingue
- Horloge électronique 24 h qui indique l'heure, la durée de cuisson, la fin de cuisson et le démarrage différé
- Fonctions spéciales telles que décongélation, maintien au chaud, faire lever la pâte, Maxi-Cooking, mijoter, etc. pour un plaisir inégalé
- Programmes automatiques pour cuisiner et cuire au four avec des recettes pratiques pour différentes catégories d'aliments
- Fonction mémoire pour l'accès direct aux dix fonctions enregistrées préférées

Commande CleverCook

- affichage de symboles
- horloge électronique 24 h qui indique l'heure, la durée de cuisson, la fin de cuisson et le démarrage différé
- Fonctions spéciales telles que décongélation, maintien au chaud, faire lever la pâte ou réchauffer des plats cuisinés, pour une utilisation pratique

Horloge LCD et commande

- Écran textuel LCD en 6 langues au choix (all./fr./it./rom./ang./esp.)
- Horloge électronique 24 h qui indique l'heure, la durée de cuisson, la fin de cuisson et les démarrages différés
- Contrôle de température électronique au degré près
- Programme cuisson douce avec température à cœur, degré de cuisson et heure de fin sélectionnables (y. c. sonde de cuisson)
- EasyCook pour rôtir, mijoter, étuver, gratiner de façon optimale et cuire à basse température grâce à plus de 100 propositions et réglages pratiques
- Chauffage rapide du four
- Pour les steamers: régénération exclusive pour réchauffer les aliments sans perte de qualité

PureClean n’utilise que de l’eau pour son nettoyage.

Avec ce programme, Bauknecht vous propose un nettoyage particulièrement simple et écologique de votre four. Le revêtement émaillé lisse des surfaces, le verre CleanPlus SCHOTT® haut de gamme et le programme nettoyant spécial à 90 °C ne nécessitent aucun produit nettoyant chimique. La vapeur se répand dans l’enceinte de cuisson durant le programme et élimine même les saletés incrustées.

SmartClean élimine la saleté en un tournemain.

Pour nettoyer votre four en douceur, il vous suffit de placer un peu d’eau et de liquide vaisselle dans la lèchefrites fournie et d’actionner le programme de nettoyage – la saleté disparaît alors pratiquement d’elle-même sur le revêtement émaillé de l’enceinte intérieure.

L’autonettoyage pyrolytique renonce aux produits chimiques.

Lorsque vous activez l’autonettoyage pyrolytique, le four chauffe à de très hautes températures, réduisant en cendres tous les résidus de cuisson qui s’éliminent ensuite avec un chiffon. Une solution sûre, efficace et sans produits chimiques.

L’autonettoyage catalytique fait s’évaporer les résidus.

La couche émaillée des parois du four contient en sus des particules de catalyseur. Cette surface permet ainsi de réchauffer les projections de graisse à température normale et de les faire s’évaporer sans fumée ni odeur.

QuickClean évite l’incrustation de dépôts.

Les parois du four sont revêtues d’un émail particulièrement lisse, dont les propriétés antiadhésives permettent d’éliminer sans peine tous les résidus à l’aide d’un chiffon humide.

Fours

Norme EURO

230 V

Conseil gratuit à domicile

BCTMS 9100 IXL KOSMOS NOUVEAUTÉ

Four PureClean avec Lightronic

- **Technologie Lightronic multipliant les fonctions**
- **Système de nettoyage PureClean**
- **Surface en acier fin iXelium™**
- Commande TouchControl
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24 h, programmes automatiques, fonctions spéciales, fonction mémoire
- Réglage électronique des températures 40 °C à 250 °C
- Chauffage rapide
- Charnière SoftClose
- Programme de cuisson douce avec sonde de cuisson
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- Poignée intégrée
- Grille coulissante, entièrement extractible

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 160 IXL

60 cm | A+ | A –30% | LIGHTRONIC | PURECLEAN | iXELIUM

ACIER FIN

Fr. 3’310.–

Fr. 3’064.80*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Les appareils de la ligne KOSMOS sont disponibles auprès de revendeurs choisis: www.bauknecht.ch/recherche-de-revendeurs.xhtm

400 V

reddot design award

Conseil gratuit à domicile

BLVMS 8100 sw BLACKLINE

Four Lightronic

- Façade d’appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Montre électronique ProCook 24-h avec affichage texte en 20 plangues
- Réglage électronique des températures 40 °C à 250 °C
- Chauffage rapide
- Programmes automatiques pour plus de 30 mets traditionnels cuits au four
- Fonctions spéciales telles que garder au chaud, laisser monter, Memory et maxi cooking
- Autonettoyage catalytique
- Charnière SoftClose
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- Commutateurs escamotables
- Grille coulissante, entièrement extractible

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170 sw

60 cm | A+ | A –30%

NOIR

Fr. 3’110.–

Fr. 2’879.60*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Fours

Norme EURO

BIVMS 8100 IXL KOMFORT NOUVEAUTÉ

Four à induction

- **Surface en acier fin iXelium™**
- Montre électronique ProCook 24-h avec affichage texte en 20 plangues
- 18 suggestions de cuisson pratiques pour une préparation rapide à induction
- Y compris plaque à induction et récipient de cuisson en inox
- Réglage électronique des températures 40 °C à 250 °C
- Chauffage rapide
- Programmes automatiques pour plus de 30 mets traditionnels cuits au four
- Fonctions spéciales telles que garder au chaud, laisser monter, Memory et maxi cooking
- Nettoyage du four SmartClean
- Charnière SoftClose
- Porte de four vitrée, amovible
- Commutateurs escamotables

Accessoires (supplément de prix)

- Grille coulissante, entièrement extractible SLF 133
- Tiroir chauffant WD 160 IXL

Fr. 3’550.–

Fr. 3’287.–*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Fours

Norme EURO

BLPMS 8100 IXL KOMFORT NOUVEAUTÉ

Four à pyrolyse Lightronic

- **Surface en acier fin iXelium™**
- Montre électronique ProCook 24-h avec affichage texte en 20 langues
- Réglage électronique des températures 40 °C à 250 °C
- Chauffage rapide
- Programmes automatiques pour plus de 30 mets traditionnels cuits au four
- Fonctions spéciales telles que garder au chaud, laisser monter, Memory et maxi cooking
- Autonettoyage pyrolytique
- Charnière SoftClose
- Porte de four vitrée, amovible
- Commutateurs escamotables

Accessoires (supplément de prix)

- Grille coulissante, entièrement extractible SLF 133
- Tiroir chauffant WD 160 IXL

60 cm | A | −30 % | iXelium

ACIER FIN

Fr. 2’740.–
Fr. 2’537.–*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

BLVMS 8100 IXL KOMFORT NOUVEAUTÉ

Four Lightronic

- **Surface en acier fin iXelium™**
- Montre électronique ProCook 24-h avec affichage texte en 20 langues
- Réglage électronique des températures 40 °C à 250 °C
- Chauffage rapide
- Programmes automatiques pour plus de 30 mets traditionnels cuits au four
- Fonctions spéciales telles que garder au chaud, laisser monter, Memory et maxi cooking
- Nettoyage du four SmartClean
- Charnière SoftClose
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- Commutateurs escamotables

Accessoires (supplément de prix)

- Grille coulissante, entièrement extractible SLF 133
- Tiroir chauffant WD 160 IXL

60 cm | A+ | −30 % | iXelium

ACIER FIN

Fr. 2’490.–
Fr. 2’305.60*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

BLVE 8101 IXL KOMFORT NOUVEAUTÉ

Four Lightronic

- **Technologie Lightronic multipliant les fonctions**
- **Surface en acier fin iXelium™**
- Montre électronique CleverCook 24-h avec affichage par symboles, réglage du temps de cuisson et de l’heure d’arrêtt
- Réglage électronique des températures 40 °C à 250 °C
- Chauffage rapide
- Nettoyage du four SmartClean
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- Commutateurs escamotables

Accessoires (supplément de prix)

- Grille coulissante, entièrement extractible SLF 133
- Tiroir chauffant WD 160 IXL

60 cm | A+ | −20 % | Lightronic | iXelium

ACIER FIN | NOIR | BLANC

Fr. 2’190.–
Fr. 2’027.80*

Fr. 1’990.–
Fr. 1’842.60*

Fr. 1’990.–
Fr. 1’842.60*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Fours

Norme EURO

BLVE 8200 KOMFORT

Four Lightronic

- **Surface en acier fin ProTouch**
- Montre électronique CleverCook 24-h avec affichage par symboles, réglage du temps de cuisson et de l'heure d'arrêt
- Température jusqu'à 250 °C
- Chauffage rapide
- Fonctions spéciales telles que garder au chaud, laisser monter, pain, pizza
- Nettoyage du four SmartClean
- Porte de four entièrement vitrée, amovible

Accessoires (supplément de prix)

- Grille coulissante, entièrement extractible SLF 133
- Tiroir chauffant WD 150

60cm | ACIER FIN

Fr. 1'860.–
Fr. 1'722.20*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

BLV 8210 / BLV 8200 230 V KOMFORT

Four

- **Surface en acier fin ProTouch**
- Température jusqu'à 250 °C
- Nettoyage du four SmartClean
- Porte de four entièrement vitrée, amovible

Accessoires (supplément de prix)

- Grille coulissante, entièrement extractible SLF 133
- Tiroir chauffant WD 150

60cm | ACIER FIN

Fr. 1'740.–
Fr. 1'611.10*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

BME 7200 KOMFORT NOUVEAUTÉ

Four Easytronic

- Surface en acier fin
- Horloge électronique 24 h avec affichage de symboles, minuterie
- Température jusqu'à 250 °C
- Revêtement émail noir
- Porte de four vitrée

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 150

60cm | ACIER FIN

Fr. 1'540.–
Fr. 1'425.90*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*





Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Fours

Norme EURO et SMS

BTG 8563 PURE NOUVEAUTÉ

Four avec programmes cuisson douce

- **Surface en acier fin ProTouch**
- Afficheur LCD 24-h, paramétrage en 6 langues
- Programmes de cuisson douce pour diverses sortes de viandes, température au coeur, degré de cuisson et heure d'arrêt réglables (y compris sonde de cuisson)
- Réglage électronique des températures 30 °C à 280 °C
- Pour la préparation de recettes traditionnelles est proposée une large gamme de modes de cuisson et de combinaisons de modes
- Chauffage rapide
- EasyCook avec plus de 100 suggestions pour une cuisson optimale des principaux aliments
- Espace de cuisson en émail QuickClean
- Porte de four entièrement vitrée, amovible

Accessoires (supplément de prix)

- Grille coulissante RAG 7230
- Cadre pour adaption ADR 8060

Fr. 4'590.–

Fr. 4'250.–*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



BTG 8603 PURE NOUVEAUTÉ

Four avec programmes cuisson douce

- **Surface en acier fin ProTouch**
- Afficheur LCD 24-h, paramétrage en 6 langues
- Programmes de cuisson douce pour diverses sortes de viandes, température au coeur, degré de cuisson et heure d'arrêt réglables (y compris sonde de cuisson)
- Réglage électronique des températures 30 °C à 280 °C
- Pour la préparation de recettes traditionnelles est proposée une large gamme de modes de cuisson et de combinaisons de modes
- Chauffage rapide
- EasyCook avec plus de 100 suggestions pour une cuisson optimale des principaux aliments
- Espace de cuisson en émail QuickClean
- Porte de four entièrement vitrée, amovible

Accessoire (supplément de prix)

- Grille coulissante RAG 7230

Fr. 4'670.–

Fr. 4'324.10*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*





Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Fours

Norme SMS

BPH 8602 R PURE

Four
- **Surface en acier fin ProTouch**
- Horloge électronique 24 h
- Température jusqu'à 270 °C
- Autonettoyage catalytique
- Porte de four entièrement vitrée, amovible

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

ACIER FIN

Fr. 3'000.–
Fr. 2'777.80*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

BLH 8602 R PURE

Four
- **Surface en acier fin ProTouch**
- Horloge électronique 24 h
- Température jusqu'à 270 °C
- Autonettoyage catalytique
- Porte de four entièrement vitrée, amovible

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

ACIER FIN	NOIR	BLANC
Fr. 2'690.–	**Fr. 2'590.–**	**Fr. 2'590.–**
Fr. 2'490.70*	Fr. 2'398.10*	Fr. 2'398.10*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

BLH 8602 PURE

Four
- **Surface en acier fin ProTouch**
- Horloge électronique 24 h
- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

ACIER FIN	NOIR	BLANC
Fr. 2'540.–	**Fr. 2'440.–**	**Fr. 2'440.–**
Fr. 2'351.80*	Fr. 2'259.30*	Fr. 2'259.30*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Fours & Four compact

Norme SMS

BKH 8602 PURE

Four
- **Surface en acier fin ProTouch**
- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

NOIR

Fr. 2'180.–
Fr. 2'018.50*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

BLANC

Fr. 2'180.–
Fr. 2'018.50*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



BK 8602 PURE

Four
- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

NOIR

Fr. 1'880.–
Fr. 1'740.70*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

BLANC

Fr. 1'880.–
Fr. 1'740.70*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

BPH 8502 R PURE

Four compact 5/6
- **Surface en acier fin ProTouch**
- Horloge électronique 24 h
- Température jusqu'à 270 °C
- Autonettoyage catalytique
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- Commutateurs escamotables

Accessoires (supplément de prix)
- Cadre pour adaption ADR 7055
- Grille coulissante RAM 7230

ACIER FIN

Fr. 3'000.–
Fr. 2'777.80*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Mini-fours

Norme EURO

BMTMS 9145 IXL KOSMOS NOUVEAUTÉ

Mini-four avec fonction micro-ondes
- **Technologie Lightronic multipliant les fonctions**
- **Surface en acier fin iXelium™**
- Montre électronique ProCook 24-h avec affichage texte en 16 langues
- Réglage électronique des températures 50 °C à 250 °C
- Chauffage rapide
- Fonctions spéciales telles que décongélation rapide, laisser monter, garder au chaud ainsi que plus de 40 recettes automatiques
- Porte de four vitrée
- Poignée intégrée

Accessoire (supplément de prix)
- Tiroir chauffant WD 160 IXL

Fr. 2’890.–
Fr. 2’675.90*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Les appareils de la ligne KOSMOS sont disponibles auprès de revendeurs choisis: www.bauknecht.ch/recherche-de-revendeurs.xhtm

BMTMS 8145 sw BLACKLINE

Mini-four avec fonction micro-ondes
- **Technologie Lightronic multipliant les fonctions**
- Façade d’appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Montre électronique ProCook 24-h avec affichage texte en 16 langues
- Température jusqu’à 250 °C
- Chauffage rapide
- Fonctions spéciales telles que décongélation rapide, laisser monter, garder au chaud ainsi que plus de 40 recettes automatiques
- Porte de four vitrée
- Commutateurs escamotables

Accessoire (supplément de prix)
- Tiroir chauffant WD 170 sw

Fr. 2’650.–
Fr. 2’453.70*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

BMES 8145 KOMFORT

Mini-four avec fonction micro-ondes
- **Technologie Lightronic multipliant les fonctions**
- **Surface en acier fin ProTouch**
- Commande CleverCook: affichage par symboles, horloge électronique 24 h, fonctions spéciales
- Réglage électronique des températures 50 °C à 250 °C
- Chauffage rapide
- Porte de four vitrée
- Commutateurs escamotables

Accessoire (supplément de prix)
- Tiroir chauffant WD 150

Fr. 2’380.–
Fr. 2’203.70*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Cuisinières

Norme EURO, possibilités de combinaisons avec des plans de cuisson à la page 136

ELVE 8170 KOMFORT

Cuisinière Lightronic
- **Commande Lightronic multipliant les fonctions**
- **Surface en acier fin ProTouch**
- Commande CleverCook: affichage par symboles, horloge électronique 24 h, fonctions spéciales
- Réglage électronique des températures 35 °C à 250°
- Chauffage rapide
- Autonettoyage catalytique
- Porte de four vitrée, amovible
- Commutateurs escamotables
- 4 régulateurs en continu pour plans de cuisson Lightronic

60 cm | EFFICIENCE A ÉNERGÉTIQUE | EFFICIENCE A −20 % ÉNERGÉTIQUE | LIGHTRONIC | PROTOUCH

ACIER FIN	NOIR	BLANC
Fr. 2’370.–	**Fr. 2’170.–**	**Fr. 2’170.–**
Fr. 2’194.40*	Fr. 2’009.30*	Fr. 2’009.30*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

ELV 8270 KOMFORT

Cuisinière
- **Surface en acier fin ProTouch**
- Nettoyage du four SmartClean
- Température jusqu’à 250 °C
- Porte de four vitrée, amovible
- 4 régulateurs en continu pour plans de cuisson Lightronic

60 cm | EFFICIENCE A ÉNERGÉTIQUE | EFFICIENCE A −10 % ÉNERGÉTIQUE | PROTOUCH

ACIER FIN	NOIR	BLANC
Fr. 1’890.–	**Fr. 1’790.–**	**Fr. 1’790.–**
Fr. 1’750.–*	Fr. 1’657.40*	Fr. 1’657.40*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Cuisinières

Norme EURO, possibilités de combinaisons avec des plans de cuisson à la page 136

ESN 8270 / ESN 8272 230 V** KOMFORT

Cuisinière
- Température jusqu'à 250 °C
- Nettoyage du four SmartClean
- Porte de four vitrée, amovible
- 4 régulateurs en continu pour plans de cuisson Lightronic

60cm | A | A –10%

ACIER FIN | NOIR | BLANC

Fr. 1'390.– Fr. 1'287.–*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Fr. 1'290.– Fr. 1'194.40*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Fr. 1'290.– Fr. 1'194.40*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

**ESN 8272 230 V uniquement en noir

ESR 6482 PURE

Cuisinière
- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 4 boutons de réglage d'énergie en continu pour plans de cuisson série x48x ou 4 plaques de cuisson

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

60cm | A

BLANC

Fr. 1'845.– Fr. 1'708.30*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

EME 7470 NOUVEAUTÉ

Cuisinière Easytronic
- Horloge électronique 24 h avec affichage de symboles, minuterie
- Température jusqu'à 250 °C
- Revêtement émail noir
- Porte de four vitrée
- 4 régulateurs en continu pour plans de cuisson Lightronic

60cm | A

ACIER FIN

Fr. 1'590.– Fr. 1'472.20*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*







Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Cuisinières

Norme SMS, possibilités de combinaisons avec des plans de cuisson à la page 136

CLH 8482 R PURE

Cuisinière
- **Surface en acier fin ProTouch**
- Horloge électronique 24 h
- Température jusqu'à 270 °C
- Autonettoyage catalytique
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 4 boutons de réglage d'énergie en continu pour plans de cuisson série x48x ou 4 plaques de cuisson

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

55 cm | ACIER FIN | NOIR | BLANC

ACIER FIN	NOIR	BLANC
Fr. 2'690.–	**Fr. 2'590.–**	**Fr. 2'590.–**
Fr. 2'490.70*	Fr. 2'398.10*	Fr. 2'398.10*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

CLH 8482 PURE

Cuisinière
- **Surface en acier fin ProTouch**
- Horloge électronique 24 h
- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 4 boutons de réglage d'énergie en continu pour plans de cuisson série x48x ou 4 plaques de cuisson

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

55 cm | ACIER FIN | NOIR | BLANC

ACIER FIN	NOIR	BLANC
Fr. 2'540.–	**Fr. 2'440.–**	**Fr. 2'440.–**
Fr. 2'351.80*	Fr. 2'259.30*	Fr. 2'259.30*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Cuisinières

Norme SMS, possibilités de combinaisons avec des plans de cuisson à la page 136

CKH 8482 R PURE

Cuisinière
- Température jusqu'à 270 °C
- Autonettoyage catalytique
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 4 boutons de réglage d'énergie en continu pour plans de cuisson série x48x ou 4 plaques de cuisson

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

55 cm | A

NOIR	BLANC
Fr. 2'440.–	**Fr. 2'440.–**
Fr. 2'259.30*	Fr. 2'259.30*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

CKH 8482 PURE

Cuisinière
- **Surface en acier fin ProTouch**
- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 4 boutons de réglage d'énergie en continu pour plans de cuisson série x48x ou 4 plaques de cuisson

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

55 cm | A | ProTouch

ACIER FIN	NOIR	BLANC
Fr. 2'350.–	**Fr. 2'250.–**	**Fr. 2'250.–**
Fr. 2'175.90*	Fr. 2'083.30*	Fr. 2'083.30*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

CKH 8380 PURE

Cuisinière
- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 3 boutons de réglage d'énergie en continu, adaptés aux plaques de cuisson

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

55 cm | A

BLANC
Fr. 2'190.–
Fr. 2'027.80*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Cuisinières

Norme SMS, possibilités de combinaisons avec des plans de cuisson à la page 136

CK 8482 R PURE

Cuisinière
- Température jusqu'à 270 °C
- Autonettoyage catalytique
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 4 boutons de réglage d'énergie en continu pour plans de cuisson série x48x ou 4 plaques de cuisson

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

55 cm | A

NOIR | BLANC

Fr. 2'110.– Fr. 1'953.70*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Fr. 2'110.– Fr. 1'953.70*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

CK 8482 / CK 8482 230 V** PURE

Cuisinière
- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 4 boutons de réglage d'énergie en continu pour plans de cuisson série x48x ou 4 plaques de cuisson

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

55 cm | A

NOIR | BLANC

Fr. 1'950.– Fr. 1'805.60*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Fr. 1'950.– Fr. 1'805.60*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

**CK 8482 230 V uniquement en blanc



Cuisinières

Norme SMS, possibilités de combinaisons avec des plans de cuisson à la page 136

CK 8380 PURE

Cuisinière
- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 3 boutons de réglage d'énergie en continu, adaptés aux plaques de cuisson

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAM 7230

55 cm | A

BLANC

Fr. 1'880.–
Fr. 1'740.70*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

CS 8480 PURE

Cuisinière
- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four vitrée, amovible
- 4 boutons de réglage d'énergie en continu pour plan de cuisson EK 3480 ou 4 plaques de cuisson

55 cm | A

NOIR

Fr. 1'730.–
Fr. 1'601.90*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

BLANC

Fr. 1'730.–
Fr. 1'601.90*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

CS 8380 PURE

Cuisinière
- Température jusqu'à 270 °C
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- 3 boutons de réglage d'énergie en continu, adaptés aux plaques de cuisson

55 cm | A

BLANC

Fr. 1'670.–
Fr. 1'546.30*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

«Bauknecht.
Petit, mais costaud.»

Appareils compacts – grande cuisine sur un espace restreint.

Avec les appareils compacts de Bauknecht, vous gagnez beaucoup de place en cuisine et beaucoup de temps de cuisson. Steamer, micro-ondes et machine à café automatique répondent aux différents besoins quotidiens. Complétés d'un tiroir chauffant pratique, ils peuvent être intégrés en une même rangée avec les appareils encastrables de 60 cm.

Pour de la variété au quotidien dans la cuisine.
Avec leur design exclusif parfaitement inspiré de celui des fours – qu'il s'agisse de steamers ou de micro-ondes –, les appareils compacts de Bauknecht parlent un langage formel uniformisé.

En exclusivité: un croustillant sorti du micro-ondes.
La fonction unique Crisp™ fait croustiller cuisses de poulet et même pizzas surgelées à l'issue d'une cuisson de quelques minutes aux micro-ondes. Sans ajout de graisse supplémentaire.

Steamer combiné – une cuisson saine et variée comme les pros.
Avec les steamers combinés de Bauknecht, vous associez les avantages de la cuisson douce à la vapeur à ceux des fonctions traditionnelles d'un four. Vous réussissez rôtis tendres et pains croustillants en un tournemain. Les résultats sont excellents et le mode de préparation douce extrêmement sain préserve aussi en grande partie les précieuses vitamines.

Technologie et fonctions des appareils compacts et micro-ondes en un coup d'œil.

Les appareils compacts et micro-ondes de Bauknecht transforment votre cuisine en un lieu très particulier. Des détails esthétiques – pour des appareils alignés ou superposés – assurent un plaisir maximal en cuisine.

Apprenez-en plus sur les détails techniques particuliers de Bauknecht et soyez aux premières loges pour découvrir comment nous vous facilitons la vie: scannez simplement ce code QR avec votre smartphone et visionnez notre vidéo de démonstration.



Steamer combiné

Parfaitement à point avec le capteur de température à cœur.

Le capteur de température à cœur mesure avec précision la température à l'intérieur de l'aliment et l'affiche sur l'écran. Une fois la température souhaitée atteinte, un signal sonore retentit. Tous vos rôtis sont ainsi parfaitement tendres et juteux.

Une cuisson vapeur au degré près grâce au générateur de vapeur externe.

Le générateur de vapeur externe assure une forte saturation en vapeur dans l'enceinte du four et permet ainsi une cuisson vapeur même à moins de 100 °C.

Cuisson douce automatique dans le steamer combiné.

Avec la cuisson douce automatique, la viande reste délicieusement tendre et juteuse. Pour cela, il suffit de placer la sonde à l'endroit le plus épais de la viande et de sélectionner le type de viande à l'aide du bouton de réglage. L'appareil signale alors quand la cuisson parfaite est atteinte, puis il s'arrête automatiquement.

Une régénération sans perte de qualité.



La vapeur permet de réchauffer des plats ou des ingrédients à la perfection, sans les dessécher. Résultat: un timing plus facile pour les menus complexes et des restes doublement plus appétissants. Les mets régénérés à la vapeur ont pratiquement le goût de plats fraîchement cuisinés.

Micro-ondes

La cuisson vapeur aux micro-ondes offre une grande expérience gustative.

Avec la fonction cuisson vapeur de vos micro-ondes Bauknecht, vous pouvez désormais préparer vos aliments de sorte que nutriments, vitamines et arômes soient conservés au mieux. Vous savourez de vrais délices sains. Le bac de cuisson vapeur peut être nettoyé très commodément au lave-vaisselle.

RapidDefrost décongèle rapidement et en douceur.

La fonction RapidDefrost extirpe tout en douceur les aliments surgelés de leur sommeil profond glacé. Cinq programmes de décongélation spéciaux pour la viande, le poisson, la volaille, le pain et les légumes assurent une décongélation homogène et jusqu'à 7 fois plus rapide que celle de la fonction de décongélation normale*.

* Comparé à la fonction de décongélation avec 160 watts.

Avec les fours micro-ondes compacts, combiner les modes de préparation.

Pour les fours micro-ondes compacts avec fonctionnement combiné, vous pouvez associer air chaud, micro-ondes, gril, chaleur supérieure et inférieure. Et ce jusqu'à trois niveaux.

Un système 3D breveté pour un plaisir intact.

Unique en son genre, le système 3D de Bauknecht veille à ce que vos mets soient réchauffés de façon uniforme à l'intérieur comme à l'extérieur. Cette fonction brevetée pratique permet de répartir les micro-ondes dans toute l'enceinte de cuisson, en trois dimensions et de façon homogène. La cuisson est ainsi parfaite de part en part.

Une technique qui parle votre langue. Intuitive et simple d'utilisation.

Commande ProCook

- Écran textuel noir et blanc avec affichage graphique par symboles, plurilingue
- Horloge électronique 24 h qui indique l'heure, la durée de cuisson, la fin de cuisson et le démarrage différé
- Fonctions spéciales telles que décongélation, maintien au chaud, faire lever la pâte, Maxi-Cooking, mijoter, etc. pour un plaisir inégalé
- Programmes automatiques pour cuire et pâtisser avec des recettes pratiques pour différentes catégories d'aliments
- Fonction mémoire pour l'accès direct aux dix fonctions enregistrées préférées

Commande CleverCook

- Affichage de symboles
- Horloge électronique 24 h qui indique l'heure, la durée de cuisson, la fin de cuisson et le démarrage différé
- Fonctions spéciales telles que décongélation, maintien au chaud, faire lever la pâte ou réchauffer des plats cuisinés, pour une utilisation pratique

Horloge LCD et commande

- Écran textuel LCD en 6 langues au choix (all./fr./it./rom./ang./esp.)
- Horloge électronique 24 h qui indique l'heure, la durée de cuisson, la fin de cuisson et les démarrages différés
- Contrôle de température électronique au degré près
- Programme cuisson douce avec température à cœur, degré de cuisson et heure de fin sélectionnables (y. c. sonde de cuisson)
- EasyCook pour rôtir, mijoter, étuver, gratiner de façon optimale et cuire à basse température grâce à plus de 100 propositions et réglages pratiques
- Chauffage rapide du four
- Pour les steamers: régénération exclusive pour réchauffer les aliments sans perte de qualité

Trouvez le mode de cuisson adéquat:

	Steamer combiné	Steamer	Four-steamer	Four micro-ondes compact
Pour les légumes	✓	✓	✓	✓
Pour le poisson	✓	✓	✓	✓
Pour la viande	✓		✓	✓
Pour le pain	✓		✓	✓
Décongélation	✓	✓	✓	✓
Cuisson à la vapeur	✓	✓	✓	✓
Stérilisation (p. ex. vaisselle de bébé)	✓	✓	✓	
Bocaux et conserves (p. ex. confitures)	✓	✓	✓	
Programme cuisson douce (avec sonde)	✓		✓	
Faire lever (p. ex. pâte à pain ou à pizza)	✓	✓	✓	
Yaourt	✓	✓	✓	
Régénérer, maintenir au chaud	✓	✓	✓	
Air chaud	✓		✓	✓
Air chaud avec vapeur sèche	✓		✓	
Chaleur supérieure/inférieure			✓	
Gril			✓	✓
Programmes automatiques	✓	✓	✓	✓
Fonction mémoire	✓	✓	STH	✓
Crisp™				✓
Micro-ondes				✓

Le pur plaisir du café par simple pression de touche.

Dégustez un café, un espresso, un latte macchiato, un cappuccino, un café au lait ou une tasse de thé – simplement et confortablement par simple pression de touche. Du fait des deux compartiments séparés (p. ex. pour le café décaféiné), vous pouvez choisir à tout instant d'utiliser des grains moulus ou entiers. Silencieux et précis, le moulin de broyage conique est le gage d'un café frais de grande qualité.

Machine à café automatique avec réservoir de lait bien pensé.

Le réservoir de lait de la machine à café encastrable peut être conservé au réfrigérateur selon les règles d'hygiène et utilisé de façon flexible en fonction des besoins. Une pression de touche suffit à le nettoyer – il est alors rincé avec de la vapeur d'eau chaude. Il se nettoie aussi aisément au lave-vaisselle.

Des produits de nettoyage écologiques et professionnels.

Produit nettoyant pour fours micro-ondes: grâce à sa formule désodorisante, élimine les odeurs indésirables et les dépôts de graisse dans le four. Peut s'utiliser aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.

Détartrant pour machine à café: élimine les dépôts de calcaire de votre machine à café et rétablit les performances optimales de l'appareil, ce qui en prolonge la durée de vie.

Pour de plus amples informations et un conseil sur l'assortiment actuel WPRO, veuillez contacter le 0848 801 005 ou pieces-rechange@bauknecht.ch.

Steamers combinés

Norme EURO

230 V

Conseil gratuit à domicile

ECTM 9145 IXL KOSMOS NOUVEAUTÉ

Steamer combiné

- **Surface en acier fin iXelium™**
- Commande TouchControl
- Montre électronique ProCook 24-h avec affichage texte en 16 langues
- Programmes automatiques pour plus de 60 recettes connues et nouvelles
- Fonctions spéciales telles que cuire à point, réchauffer, laisser monter, conserver, yaourt, désinfecter
- Réglage électronique des températures de 40 °C à 230 °C
- Programme de cuisson douce avec sonde de cuisson
- Air chaud avec vapeur sèche
- Régénération et maintien au chaud
- Porte de four entièrement vitrée
- Poignée intégrée
- Réservoir d'eau 1.5l pour 2 heures de vapeur max.

Accessoires (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 160 IXL
- Grille AKB 025
- Récipient de cuisson AKB 026
- Plaque à gâteau AKB 027

60 cm iXELIUM

ACIER FIN

Fr. 3'690.–

Fr. 3'416.70*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Les appareils de la ligne KOSMOS sont disponibles auprès de revendeurs choisis: www.bauknecht.ch/recherche-de-revendeurs.xhtm



230 V

reddot design award

Conseil gratuit à domicile

ECTM 8145 sw BLACKLINE

Steamer combiné

- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Montre électronique ProCook 24-h avec affichage texte en 16 langues
- Programmes automatiques pour plus de 60 recettes connues et nouvelles
- Fonctions spéciales telles que cuire à point, réchauffer, laisser monter, conserver, yaourt, désinfecter
- Réglage électronique des températures de 40 °C à 230 °C
- Programme de cuisson douce avec sonde de cuisson
- Air chaud avec vapeur sèche
- Régénération et maintien au chaud
- Porte de four entièrement vitrée
- Réservoir d'eau 1.5l pour 2 heures de vapeur max.

Accessoires (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 170 sw
- Grille AKB 025
- Récipient de cuisson AKB 026
- Plaque à gâteau AKB 027

60 cm

NOIR

Fr. 3'590.–

Fr. 3'324.10*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

230 V

Conseil gratuit à domicile

ECTM 8145 IXL KOMFORT NOUVEAUTÉ

Steamer combiné

- **Surface en acier fin iXelium™**
- Montre électronique ProCook 24-h avec affichage texte en 16 langues
- Programmes automatiques pour plus de 60 recettes connues et nouvelles
- Fonctions spéciales telles que cuire à point, réchauffer, laisser monter, conserver, yaourt, désinfecter
- Réglage électronique des températures de 40 °C à 230 °C
- Programme de cuisson douce avec sonde de cuisson
- Air chaud avec vapeur sèche
- Régénération et maintien au chaud
- Porte de four entièrement vitrée
- Réservoir d'eau 1.5l pour 2 heures de vapeur max.

Accessoires (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 160 IXL
- Grille AKB 025
- Récipient de cuisson AKB 026
- Plaque à gâteau AKB 027

60 cm iXELIUM

ACIER FIN

Fr. 3'590.–

Fr. 3'324.10*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Steamers combinés

Norme EURO et SMS

STC 8363 PURE NOUVEAUTÉ

Steamer combiné GourmetGuide

- **Surface en acier fin ProTouch**
- Afficheur LCD 12/24-h, paramétrage en 6 langues
- Programmes de cuisson douce pour diverses sortes de viandes, température au coeur, degré de cuisson et heure d'arrêt réglables (y compris sonde de cuisson)
- Réchauffement automatique de mets sans perte de fraîcheur et de qualité
- Réglage électronique des températures 30 °C à 230 °C
- Pour la cuisson à l'étuvée, température réglable manuellement et en continu, au degré près entre 30 °C et 100°C
- Pour la préparation de recettes traditionnelles, une large gamme de modes de cuisson et de combinaisons de modes est proposée
- Programmes automatiques pour frire, cuire au four, braiser, étuver, GourmetVapeur, gratiner, cuire à basses températures et cuisson pro
- Enceinte de cuisson en acier inox
- Réservoir d'eau 1.25l pour 2 heures de vapeur max.

Accessoires (supplément de prix)

- Grille SGR 100
- Plaque à gâteau SBB 200
- Récipient de cuisson SGB 400
- Grille coulissante RAS 7220
- Garniture d`encastrement WSC 7000

60cm | A | ACIER FIN

Fr. 5'240.–
Fr. 4'851.80*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



STC 8303 PURE NOUVEAUTÉ

Steamer combiné GourmetGuide

- **Surface en acier fin ProTouch**
- Afficheur LCD 12/24-h, paramétrage en 6 langues
- Programmes de cuisson douce pour diverses sortes de viandes, température au coeur, degré de cuisson et heure d'arrêt réglables (y compris sonde de cuisson)
- Réchauffement automatique de mets sans perte de fraîcheur et de qualité
- Réglage électronique des températures 30 °C à 230 °C
- Pour la cuisson à l'étuvée, température réglable manuellement et en continu, au degré près entre 30 °C et 100°C
- Pour la préparation de recettes traditionnelles, une large gamme de modes de cuisson et de combinaisons de modes est proposée
- Programmes automatiques pour frire, cuire au four, braiser, étuver, GourmetVapeur, gratiner, cuire à basses températures et cuisson pro
- Enceinte de cuisson en acier inox
- Réservoir d'eau 1.25l pour 2 heures de vapeur max.

Accessoires (supplément de prix)

- Grille coulissante RAS 7220
- Grille SGR 100
- Récipient de cuisson SGB 400
- Plaque à gâteau SBB 200
- Garniture d`encastrement WSC 7000

55cm | A+ | ACIER FIN

Fr. 5'240.–
Fr. 4'851.80*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Steamer

Norme EURO

230 V

Conseil gratuit à domicile

ESTM 8145 IXL KOMFORT NOUVEAUTÉ

Steamer

- **Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur**
- **Surface en acier fin iXelium™**
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24 h, programmes automatiques, fonctions spéciales, fonction mémoire
- Régénération et maintien au chaud
- Porte de four entièrement vitrée
- Réservoir d'eau 1.5 l pour 2 heures de vapeur max.

Accessoires (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 160 IXL
- Grille AKB 025
- Récipient de cuisson AKB 026
- Plaque à gâteau AKB 027

60 cm

ACIER FIN

Fr. 2'390.–

Fr. 2'213.–*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Four-steamers

Norme EURO et SMS

Conseil gratuit à domicile

STH 8563 PURE NOUVEAUTÉ

Four-steamer GourmetGuide
- **Surface en acier fin ProTouch**
- Afficheur LCD 12/24-h, paramétrage en 6 langues
- Fonction de réchauffement automatique des mets, sans perte de fraîcheur et de qualité
- Réglage électronique des températures 30 °C à 280 °C
- Pour la cuisson à l'étuvée, température réglable manuellement et en continu, au degré près entre 30 °C et 100 °C
- Pour la préparation de recettes traditionnelles, une large gamme de modes de cuisson et de combinaisons de modes est proposée
- Chauffage rapide
- EasyCook avec plus de 100 suggestions pour une cuisson optimale des principaux aliments
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- Réservoir d'eau 1.25l pour 2 heures de vapeur max.

Accessoires (supplément de prix)
- Cadre pour adaption ADR 8060 acier fin
- Grille coulissante RAC 7020

60cm | A | PROTOUCH

ACIER FIN

Fr. 5'360.–

Fr. 4'963.–*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Conseil gratuit à domicile

STH 8603 PURE NOUVEAUTÉ

Four-steamer GourmetGuide
- **Surface en acier fin ProTouch**
- Afficheur LCD 12/24-h, paramétrage en 6 langues
- Fonction de réchauffement automatique des mets, sans perte de fraîcheur et de qualité
- Réglage électronique des températures 30 °C à 280 °C
- Pour la cuisson à l'étuvée, température réglable manuellement et en continu, au degré près entre 30 °C et 100 °C
- Pour la préparation de recettes traditionnelles, une large gamme de modes de cuisson et de combinaisons de modes est proposée
- Chauffage rapide
- EasyCook avec plus de 100 suggestions pour une cuisson optimale des principaux aliments
- Porte de four entièrement vitrée, amovible
- Réservoir d'eau 1.25l pour 2 heures de vapeur max.

Accessoire (supplément de prix)
- Grille coulissante RAC 7220

55cm | A | PROTOUCH

ACIER FIN

Fr. 5'440.–

Fr. 5'037.–*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Micro-ondes compacts

Norme EURO

Conseil gratuit à domicile

EMCHT 9145 IXL KOSMOS NOUVEAUTÉ

Micro-ondes compact Steam et Crisp™
- **Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur**
- **Fonction Crisp™, brunissage rapide**
- **Surface en acier fin iXelium™**
- Commande TouchControl
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24 h, fonction mémoire
- Programmes automatiques: RapidDefrost, réchauffer, recettes
- Répartition idéale de l'énergie grâce au système 3D
- Air chaud, chauffage rapide
- Enceinte en acier fin de 40 l, d'entretien facile
- Porte basculante – surface de pose
- 8 paliers micro-ondes (Micro-ondes 900 W, gril 1600 W)
- Air chaud de 50 °C à 250 °C

Accessoire (supplément de prix)
- Tiroir chauffant WD 160 IXL

60 cm | FONCTION STEAM | CRISP™ | iXELIUM

ACIER FIN

Fr. 2'590.–
Fr. 2'398.10*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Les appareils de la ligne KOSMOS sont disponibles auprès de revendeurs choisis: www.bauknecht.ch/recherche-de-revendeurs.xhtm

reddot design award

Conseil gratuit à domicile

EMCHD 8145 sw BLACKLINE

Micro-ondes compact Steam et Crisp™
- **Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur**
- **Fonction Crisp™, brunissage rapide**
- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24 h, fonction mémoire
- Programmes automatiques: RapidDefrost, faire fondre, ramollir, réchauffer, recettes
- Répartition idéale de l'énergie grâce au système 3D
- Air chaud, chauffage rapide
- Enceinte en acier fin de 40 l, d'entretien facile
- Commutateurs escamotables
- Porte basculante – surface de pose
- 8 paliers micro-ondes (Micro-ondes 900 W, gril 1600 W)
- Air chaud de 50 °C à 225 °C

Accessoire (supplément de prix)
- Tiroir chauffant WD 170 sw

60 cm | FONCTION STEAM | CRISP™

NOIR

Fr. 2'490.–
Fr. 2'305.60*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Conseil gratuit à domicile

EMCHD 8145 IXL KOMFORT NOUVEAUTÉ

Micro-ondes compact Steam et Crisp™
- **Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur**
- **Fonction Crisp™, brunissage rapide**
- **Surface en acier fin iXelium™**
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24 h, fonction mémoire
- Programmes automatiques: RapidDefrost, réchauffer, recettes
- Répartition idéale de l'énergie grâce au système 3D
- Air chaud, chauffage rapide
- Enceinte en acier fin de 40 l, d'entretien facile
- Commutateurs escamotables
- Porte basculante – surface de pose
- 8 paliers micro-ondes (Micro-ondes 900 W, gril 1600 W)
- Air chaud de 50 °C à 225 °C

Accessoire (supplément de prix)
- Tiroir chauffant WD 160 IXL

60 cm | FONCTION STEAM | CRISP™ | iXELIUM

ACIER FIN

Fr. 2'390.–
Fr. 2'213.–*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Hotte d’aspiration micro-ondes

Norme EURO

MHC 8822 KOMFORT

Micro-ondes / hotte d’aspiration Crisp™
- **Fonction Crisp™, brunissage rapide**
- **Surface en acier fin ProTouch**
- Horloge électronique 24 h
- Programme automatique RapidDefrost
- Enceinte vernie 22 l
- Hotte d’aspiration intégrée avec ventilation 200 à 360 m³/h
- 3 vitesses de ventilation
- Râtelier à verres rabattable
- 4 paliers micro-ondes (Micro-ondes 750 W, gril 700 W)

- Battée de porte à gauche

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air KF 4000

60cm

ACIER FIN	NOIR	BLANC
Fr. 2’090.–	**Fr. 1’990.–**	**Fr. 1’990.–**
Fr. 1’935.20*	Fr. 1’842.60*	Fr. 1’842.60*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Accessoires voir pages 136 – 139, caractéristiques techniques voir pages 140 – 157, TAR et glossaire voir pages 162 – 164.

Micro-ondes

Norme EURO et SMS

Conseil gratuit à domicile

EMCCE 8145 IXL KOMFORT NOUVEAUTÉ

Micro-ondes Steam et Crisp™
- **Fonction Steam pour une cuisson douce à la vapeur**
- **Fonction Crisp™, brunissage rapide**
- **Surface en acier fin iXelium™**
- Commande CleverCook: affichage par symboles, horloge électronique 24 h
- Programme automatique RapidDefrost
- Répartition idéale de l'énergie grâce au système 3D
- Enceinte en acier fin de 40 l, d'entretien facile
- Commutateurs escamotables
- Porte basculante – surface de pose
- 8 paliers micro-ondes (Micro-ondes 900 W, gril 1600 W)

EMWP 9238 KOMFORT

Micro-ondes
- **Surface en acier fin ProTouch**
- Horloge électronique 24 h
- Programme automatique RapidDefrost
- Enceinte vernie 22 l
- Ouverture de porte par pression de touche
- A encastrer en linéaire supérieur/armoire haute
- Cadre superflu
- 4 paliers micro-ondes (Micro-ondes 750 W)

EMCCD 7255 PURE

Micro-ondes Crisp™
- **Fonction Crisp™, brunissage rapide**
- Horloge électronique 24 h
- Programme automatique RapidDefrost
- Enceinte en acier fin de 22 l, d'entretien facile
- A encastrer en linéaire supérieur/armoire haute
- Cadre superflu
- 4 paliers micro-ondes (Micro-ondes 750 W, gril 700 W)

Accessoire (supplément de prix)
- Tiroir chauffant WD 160 IXL

- Battée de porte en bas

60 cm

ACIER FIN

Fr. 2'190.–
Fr. 2'027.80*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

- Battée de porte à gauche

60 cm

ACIER FIN | NOIR | BLANC

Fr. 1'150.–
Fr. 1'064.80*
+TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*

Fr. 1'050.–
Fr. 972.20*
+TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*

Fr. 1'050.–
Fr. 972.20*
+TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*

- Battée de porte à gauche

55 cm

ACIER FIN

Fr. 1'750.–
Fr. 1'620.40*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



Linéaire supérieur



Armoire haute



Linéaire supérieur



Armoire haute



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Machine à café & tiroirs chauffant

Norme EURO

Conseil gratuit à domicile

KMT 9145 IXL KOSMOS NOUVEAUTÉ

Machine à café

- **Surface en acier fin iXelium™**
- Commande TouchControl
- Commande ProCook: affichage textuel, horloge électronique 24 h, activation et désactivation automatiques
- Machine à café automatique pour 1 ou 2 tasses
- 5 tailles de tasse
- 5 niveaux aromatiques, d'extra léger à extra fort
- Confection automatique de cappuccino et de latte macchiato
- Buse pour eau chaude
- Programmation de quantité pour le café, la mousse de lait et l'eau chaude
- Hauteur de l'écoulement de café réglable
- Support de tasse éclairé par LED
- Récipient à grains pour 200 g
- Bac de marc de café pour 14 unités
- Programmes de rinçage et de détartrage
- Groupe d'infusion amovible
- Réglage de la dureté de l'eau
- Réservoir d'eau 1,8 litre

Accessoire (supplément de prix)

- Tiroir chauffant WD 160 IXL

60cm | A | iXelium

ACIER FIN

Fr. 3'790.–

Fr. 3'509.30*

+TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*

Les appareils de la ligne KOSMOS sont disponibles auprès de revendeurs choisis: www.bauknecht.ch/recherche-de-revendeurs.xhtm

WD 170 sw BLACKLINE

Tiroir chauffant

- Façade d'appareil en verre noire SCHOTT® SeeClear
- Capacité utile 20 litres
- Réglage de température de 40 °C à 75 °C
- Ouverture très aisée par simple pression
- Convient pour tous les appareils encastrables de la ligne design BlackLine

60cm

NOIR

Fr. 1'150.–

Fr. 1'064.80*

+TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*

WD 160 IXL KOSMOS NOUVEAUTÉ

Tiroir chauffant

- **Surface en acier fin iXelium™**
- Capacité utile 20 litres
- Réglage de température de 40 °C à 75 °C
- Ouverture très aisée par simple pression
- Convient pour tous les appareils encastrables des lignes design KOSMOS et KOMFORT

60cm | iXelium

ACIER FIN

Fr. 1'150.–

Fr. 1'064.80*

+TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*

WD 150 KOSMOS

Tiroir chauffant

- **Surface en acier fin ProTouch**
- Capacité utile 20 litres
- Réglage de température de 40 °C à 75 °C
- Ouverture très aisée par simple pression

60cm | ProTouch

ACIER FIN

Fr. 1'150.–

Fr. 1'064.80*

+TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*





Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

«Chez Bauknecht, on grandit
à mesure des exigences.»

Plans de cuisson – à chaque casserole la zone adaptée.

Avec les plans de cuisson Bauknecht, vous avez le choix entre induction et vitrocéramique. Quelle que soit la variante retenue – chacune d'entre elle se caractérise par sa souplesse d'utilisation et convainc par son design, sa performance et son efficience.

FlexiCook – tolérant sur la taille des casseroles.
L'intelligente fonction FlexiCook des plans de cuisson Bauknecht identifie la taille, le nombre et le positionnement des ustensiles utilisés. Vous pouvez ainsi réchauffer sans problèmes deux casseroles à différentes températures – avec l'une qui bout et l'autre qui frémit. Ou bien vous réunissez avec FlexiCook deux zones de cuisson pour en former une grande et préparez vos plats même dans des ustensiles de grandes dimensions.

Initiative LifeCare
KitchenInnovation of the Year® 2014
Best of the Best
Category large electrical appliances
✔ product benefit ✔ design
✔ innovation ✔ ecology
✔ user-convenience
Consumers' Choice

SCHOTT CERAN®

Fonctions de cuisson – de parfaits résultats par pression de touche.
Une température correctement réglée lors de la cuisson peut faire la différence. Bauknecht a développé à cet effet de nouvelles fonctions. Par simple pression de touche, vous pouvez ainsi choisir le palier maintien au chaud ou turbo – et la bonne température sera réglée automatiquement. Un résultat digne d'un grand chef est au rendez-vous.

Capteur automatique – le dispositif intelligent.
Le capteur intégré dans le plan de cuisson par induction Bauknecht contrôle l'évolution de la température avant que l'eau ne se mette à bouillir. La température est ainsi automatiquement réduite de sorte à rester au point d'ébullition. L'eau reste chaude, ne déborde pas et elle est prête à accueillir les spaghettis.

Technologie et fonctions des plans de cuisson en un coup d'œil.

Les plans de cuisson Bauknecht jouent les stars sous la hotte – et ont bien plus à proposer qu'une esthétique soignée. Viennent en effet s'ajouter des technologies et fonctions efficaces pour une cuisson en douceur ou en puissance, qu'il s'agisse d'induction ou de vitrocéramique.

Apprenez-en plus sur les détails techniques particuliers de Bauknecht et soyez aux premières loges pour découvrir comment nous vous facilitons la vie: scannez simplement ce code QR avec votre smartphone et visionnez notre vidéo de démonstration. Seulement disponible en allemand.

La technologie à slider en fera fondre plus d'un.



Avec la nouvelle technologie de bandeau de commande, vous gérez la température et les fonctions de votre plan de cuisson Bauknecht par simple effleurement du doigt sur le slider. Sans appuyer plusieurs fois sur le bouton, vous réglez la puissance souhaitée de chaque zone de cuisson et pouvez réguler finement la température requise pour faire fondre ou frémir des contenus.

L'écran TouchControl du bout des doigts.

Les nouveaux panneaux de commande clairement agencés sur le plan de cuisson par induction vous facilitent considérablement la vie. Avec la plus grande précision, vous réglez les différentes zones par pression du doigt et gardez ainsi la main sur les événements. Le plan de cuisson par induction séduit en outre par son élégant design et sa facilité de nettoyage.

La fonction Pause garde les plats au chaud en toute sécurité.

Alors que le téléphone retentit ou que le facteur sonne, vous pouvez placer automatiquement toutes les zones de cuisson actives sur la fonction maintien au chaud, du bout du doigt. Et si cette fonction n'est plus réactivée dans les 30 minutes, le champ de cuisson s'éteint.

La fonction booster met les bouchées doubles.

Vite, encore faire bouillir de l'eau pour un thé. Vite faire cuire des pâtes. Vite, les artichauts. Il y a de ces jours où tout doit aller vite. Nos plans de cuisson par induction disposent donc d'une fonction booster, qui veille à ce que le champ de cuisson atteigne le niveau maximum.

Cuisiner avec l'induction.

Avec doigté, vous gérez les principales fonctions sur le tableau de commande à slider et réglez rapidement et aisément la température souhaitée pour faire fondre, frémir, bouillir ou porter à ébullition. Comme la chaleur n'est active qu'au sein du plan de cuisson, rien ne peut brûler en dehors. Un bon plan qui fait gagner du temps.

La zone de rôtissage accueille les grandes poêles ou casseroles.

Elle s'active en un tour de main. Avec les plans par induction, la zone de cuisson détecte même automatiquement la taille et la forme de l'ustensile et ne chauffe que la partie où se trouve effectivement le récipient – qu'il soit ovale ou rond.

La minuterie se règle par simple pression de touche.

Une fois la durée de cuisson écoulée, le minuteur déclenche automatiquement la zone de cuisson utilisée. Tout aussi pratique, le blocage des touches: lorsqu'il est activé, les réglages actuels sont conservés et le système électronique est bloqué. Les réglages ne sont donc plus modifiés par mégarde sous l'action des mains curieuses des enfants.

La technologie Lightronic étend l'éventail de températures.



Comparé à un plan de cuisson normal, Lightronic étend la gamme de températures avec de nouvelles fonctions dans la zone basse et élevée. Il vous suffit de sélectionner le niveau optimal pour chaque recette. Activez le palier turbo pour saisir brièvement à feu vif, puis passez quelques secondes plus tard au palier maintien au chaud pour garder par exemple au chaud une soupe ou une sauce sur une durée prolongée sans perte de qualité. Le palier bain-marie peut être utilisé pour faire fondre parfaitement du beurre, glaçage, voire du chocolat sans matériel spécial ni insert, directement dans votre casserole.

Vos idées culinaires dans un cadre parfait.

Les plans de cuisson Bauknecht s'intègrent parfaitement dans chaque cuisine, qu'il s'agisse d'un cadre en acier fin ou d'un cadre biseauté. Les plans de cuisson sans cadre permettent un encastrement à fleur.

Cadre en acier fin

Le cadre plat en acier fin séduit par son design simple et épuré qui s'intègre dans chaque cuisine. Les champs de cuisson à cadres larges spéciaux sont robustes et multifonctions. Grâce à leur large cadre, ils peuvent être montés sans difficulté dans les dispositifs existants.

Cadre profilé et biseauté

Empreints de sobriété, les plans de cuisson avec cadre profilé périphérique sont élégants. L'impression de qualité est soulignée par le biseautage sur le bord avant, qui confère aux champs de cuisson une touche particulière et inimitable.

À fleur

Pour une intégration parfaite, les plans de cuisson et de travail sont montés à fleur et confèrent une beauté sobre à la cuisine. Pas de cadre, pas d'arêtes, une seule surface.

Éléments de commande sobres et classiques.

Cuisiner avec doigté avec les éléments de commande sensorisée, parfaitement intégrés dans le plan de cuisson, ou plus classique avec les régulateurs positionnés en bas.

Des plans de cuisson sensorisés

Le plan de cuisson est commandé depuis le haut par simple effleurement des touches de sélection directe. Chaque zone peut être réglée séparément. L'affichage bien lisible indique les niveaux de cuisson sélectionnés ou les fonctions spéciales telles que la minuterie, l'automatisme d'ébullition ou la sécurité enfants.

Commande classique

Le plan de cuisson se commande soit au moyen des régulateurs de la cuisinière, soit via la boîte de commutation encastrée sous le plan.

Des produits de nettoyage écologiques et professionnels.

Kit de nettoyage pour plans de cuisson: nettoie encore plus à fond les plans de cuisson par induction et conventionnels grâce à la formule exclusive. De plus, il protège les appareils en laissant un film protecteur, sans abîmer la surface. Le produit est fourni avec un chiffon doux.

KitchenPro Nettoyant cuisine acier fin: fait briller toutes les surfaces en acier fin sans laisser de traces. Convient également pour les plans de cuisson, les hottes d'aspiration, les fours et réfrigérateurs. Spray et chiffon en microfibres dans un set.

Pour de plus amples informations et un conseil sur l'assortiment actuel WPRO, veuillez contacter le 0848 801 005 ou pieces-rechange@bauknecht.ch.

Bauknecht
INDUCTION
INDUCTION
SCHOTT CERAN®

Plans de cuisson à induction

Norme EURO/SMS

Conseil gratuit à domicile

ESPIF 8950 NE BLACKLINE

Plan de cuisson à induction avec FlexiCook et Slider

- **Induction pour une cuisson rapide et précise**
- **Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple**
- Automatisme bain-marie et mijotage
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- AutoSensor
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quintuple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Fonction pause
- Encastrement à fleur
- Fonction booster, dont 1 zone de cuisson avec power-booster 5 kW

Fr. 4'250.–
Fr. 3'935.20*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*





ESMIF 8740 NE / IN

Plan de cuisson à induction avec FlexiCook et Slider

- **Induction pour une cuisson rapide et précise**
- **Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple**
- Automatisme bain-marie et mijotage
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- AutoSensor
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Fonction pause
- Encastrement à fleur (ESMIF 8740 NE) ou cadre profilé biseauté (ESMIF 8740 IN)
- 4 zones de cuisson par induction à palier variable et 1 rôtissoire
- Fonction Booster

Fr. 3'590.–
Fr. 3'324.10*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



ESMIF 8740 NE



ESMIF 8740 IN

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Plans de cuisson à induction

Norme EURO/SMS



ESIF 6740 NE / IN

NOUVEAUTÉ

Plan de cuisson à induction avec FlexiCook et Slider

- **Induction pour une cuisson rapide et précise**
- **Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple**
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Encastrement à fleur (ESIF 6740 NE) ou cadre plat acier fin (ESIF 6740 IN)
- 4 zones de cuisson par induction à palier variable
- Fonction Booster

Fr. 3'290.–
Fr. 3'046.30*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

En cadeau.
Pour chaque nouveau plan de cuisson par induction, nous vous offrons un set de cuisson exclusif composé de:

- casserole à sauce Ø 14 cm / 1.3 l – avec couvercle
- casserole Ø 20 cm / 3.6 l – avec couvercle
- casserole Ø 24 cm / 6.0 l – avec couvercle
- poêle Ø 28 cm

Valeur CHF 290.–



ESIF 6740 NE



ESIF 6740 IN

Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Plans de cuisson à induction

Norme EURO/SMS



ESIFF 6640 NE / IN

Plan de cuisson à induction avec FlexiCook et Slider
- **Induction pour une cuisson rapide et précise**
- **Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple**
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Encastrement à fleur (ESIFF 6640 NE) ou cadre profilé biseauté (ESIFF 6640 IN)
- 4 zones de cuisson à induction avec 2 aires de cuisson variables
- Fonction Booster

Fr. 2'990.–
Fr. 2'768.50*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



ESIF 6640 NE / IN NOUVEAUTÉ

Plan de cuisson à induction avec FlexiCook et Slider
- **Induction pour une cuisson rapide et précise**
- **Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple**
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Encastrement à fleur (ESIF 6640 NE) ou cadre plat acier fin (ESIF 6640 IN)
- 4 zones de cuisson par induction à palier variable
- Fonction Booster

Fr. 2'690.–
Fr. 2'490.70*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



ESIF 6640 NE
ESIFF 6640 NE



ESIF 6640 IN
ESIFF 6640 IN

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Plans de cuisson à induction

Norme EURO/SMS

ETI 1640 IN

Plan de cuisson induction

- **Induction pour une cuisson rapide et précise**
- Touches de commande sensorisées dessus
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Cadre profilé biseauté
- 4 zones de cuisson par induction à palier variable
- Fonction Booster

Fr. 1'690.–
Fr. 1'564.80*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



ETI 1640 IN

En cadeau.
Pour chaque nouveau plan de cuisson par induction, nous vous offrons un set de cuisson exclusif composé de:

- casserole à sauce Ø 14 cm / 1.3 l – avec couvercle
- casserole Ø 20 cm / 3.6 l – avec couvercle
- casserole Ø 24 cm / 6.0 l – avec couvercle
- poêle Ø 28 cm

Valeur CHF 290.–

Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Plans de cuisson sensorisés

Norme EURO/SMS

ESIB 8740

Plan de cuisson sensorisé Lightronic
- **Commande Lightronic avec paliers bain-marie et turbo**
- **Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple**
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Encastrement à fleur
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 trois circuit et 1 rôtissoire

Fr. 2’550.–
Fr. 2’361.10*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



ESB 8740

Plan de cuisson sensorisé Lightronic
- **Commande Lightronic avec paliers bain-marie et turbo**
- **Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple**
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 trois circuit et 1 rôtissoire

Fr. 2’550.–
Fr. 2’361.10*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



ESIS 8640

Plan de cuisson sensorisé avec Slider
- **Commande Lightronic avec paliers bain-marie et turbo**
- **Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple**
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Encastrement à fleur
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 trois circuit

Fr. 1’895.–
Fr. 1’754.60*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Plans de cuisson sensorisés

Norme EURO/SMS

ESS 8640

Plan de cuisson sensorisé avec Slider

- **Commande Lightronic avec paliers bain-marie et turbo**
- **Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple**
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 trois circuit

Fr. 1‘895.–
Fr. 1‘754.60*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



EDFX 7740

Plan de cuisson sensorisé avec Slider

- **Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple**
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Fonction pause
- Grands espaces entre les zones de cuisson
- Cadre large acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit

Fr. 2‘590.–
Fr. 2‘398.10*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



EDUR 7740

Plan de cuisson sensorisé

- **Touches sensorisées avec slider pour une commande ultrasimple**
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Verrouillage des touches
- Fonction pause
- Cadre large acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit

Fr. 2‘500.–
Fr. 2‘314.80*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Plans de cuisson

Norme EURO

EKV 4472

Plan de cuisson Lightronic
- **Commande Lightronic avec palier bain-marie, fonction chauffe-plats et palier turbo**
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit et 1 rôtissoire

Fr. 1‘490.–
Fr. 1‘379.60*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*





EKI 4472

Plan de cuisson Lightronic
- **Commande Lightronic avec palier bain-marie, fonction chauffe-plats et palier turbo**
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Encastrement à fleur
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit

Fr. 1‘320.–
Fr. 1‘222.20*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



EKS 4471

Plan de cuisson Lightronic
- **Commande Lightronic avec palier bain-marie, fonction chauffe-plats et palier turbo**
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit

Fr. 1‘320.–
Fr. 1‘222.20*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



Plans de cuisson

Norme EURO

EK 4470

Plan de cuisson Lightronic
- **Commande Lightronic avec palier bain-marie, fonction chauffe-plats et palier turbo**
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint

Fr. 1’220.–
Fr. 1’129.60*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

ECV 6640 230 V

Plan de cuisson Lightronic
- **Commande Lightronic avec palier bain-marie, fonction chauffe-plats et palier turbo**
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit et 1 rôtissoire

Fr. 1’220.–
Fr. 1’129.60*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Plans de cuisson

Norme SMS, convient pour cuisinières de série 8482

EKA 6486 gauche / droite

Plan de cuisson
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre large acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit
- 1 zone chauffe-plats latérale

55cm

Fr. 2’390.–
Fr. 2’213.–*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Egalement adapté pour l’encastrement ultérieur dans le bois* ou l’acier chromé**.



EKB 6485

Plan de cuisson
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre large acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit

55cm

Fr. 1’690.–
Fr. 1’564.80*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Egalement adapté pour l’encastrement ultérieur dans le bois* ou l’acier chromé**.



EKV 3482

Plan de cuisson
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit et 1 rôtissoire

55cm

Fr. 1’890.–
Fr. 1’750.–*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Plans de cuisson

Norme SMS, convient pour cuisinières de série 8482

EKV 3480 230 V

Plan de cuisson
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit et 1 rôtissoire

55 cm

Fr. 1’890.–
Fr. 1’750.–*

+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

EKS 3481

Plan de cuisson
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit

55 cm

Fr. 1’450.–
Fr. 1’342.60*

+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



EKI 5481 NOUVEAUTÉ

Plan de cuisson
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Encastrement à fleur
- 4 zones de cuisson Sprint, dont 1 double circuit

55 cm

Fr. 1’390.–
Fr. 1’287.–*

+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

EK 3480

Plan de cuisson
- Quadruple indication de chaleur résiduelle
- Cadre plat acier fin
- 4 zones de cuisson Sprint

55 cm

Fr. 1’250.–
Fr. 1’157.40*

+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*







Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Plans de cuisson 2 zones

Norme EURO/SMS

ETI 6260 IN NOUVEAUTÉ

Plan de cuisson induction
- Touches de commande sensorisées dessus
- Détection d'ustensile pour chaque zone
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Cadre profilé
- 2 zones de cuisson
- Fonction Booster

Fr. 1'390.–
Fr. 1'287.–*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



ETK 6260 230 V

Plan de cuisson sensorisé
- Touches de commande sensorisées dessus
- Affichage numérique de puissance enclenchée par zone
- Minuterie à désenclenchement automatique
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Témoins lumineux
- Cadre profilé biseauté
- 2 zones de cuisson, dont 1 double circuit

Fr. 1'240.–
Fr. 1'148.10*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

ETK 5240 / ETK 5240 230 V

Plan de cuisson
- Régulateurs thermiques continus dessus
- Tableau de commande plat
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Témoins lumineux
- Cadre large acier fin
- 2 zones de cuisson

Fr. 1'050.–
Fr. 972.20*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

ETN 5240 / ETN 5240 230 V

Plan de cuisson
- Régulateurs dessus
- Tableau de commande plat
- Témoins lumineux
- Cadre large acier fin
- 2 plaques de cuisson rapides

Fr. 595.–
Fr. 550.90*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*





Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Tables de cuisson

Norme SMS et EURO

SR 8482

Coffret de commande
- Encastrement 1/6 parfait en cuisines norme SMS
- Commutateurs escamotables
- 4 régulateurs thermiques continus
- Témoins lumineux de fonctionnement
- Convient pour les plans de cuisson de la série x48x

55cm

NOIR **Fr. 750.–**
Fr. 694.40*

BLANC **Fr. 750.–**
Fr. 694.40*

Raccordement direct, câble 1 m dès mur.



SK 8482

Coffret de commande
- **Surface en acier fin ProTouch**
- Commutateurs escamotables
- 4 régulateurs thermiques continus
- Témoins lumineux de fonctionnement
- Convient pour les plans de cuisson de la série x48

55cm PROTOUCH

ACIER FIN **Fr. 810.–**
Fr. 750.–*

NOIR **Fr. 770.–**
Fr. 713.–*

Raccordement direct, câble 1 m dès mur.



SK 5474-84 NOUVEAUTÉ

Coffret de commande
- 4 grands boutons rotatifs, montés en noir, blanc fourni
- 4 régulateurs thermiques continus
- Témoins lumineux de fonctionnement
- Convient pour les plans de cuisson 400 V séries x47x et x48x
- Raccordement: 400 V, 2/3 PE (2/3 phases, mise à terre)

55cm 60cm

ACIER FIN **Fr. 790.–**
Fr. 731.50*



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

«Des odeurs
éliminées en beauté.»

Laissez-vous inspirer: faites entrer une dimension artistique dans votre cuisine.

Les hottes d'aspiration de Bauknecht viennent souligner le design de la cuisine, qu'il s'agisse de hotte escamotable ultramoderne, de hotte-applique ou de hotte d'îlot bien en vue dotées de surfaces très faciles d'entretien. Les hottes encastrables viennent souligner la simplicité et l'élégance des meubles de cuisine.

Uniquement là quand vous en avez besoin.
La hotte escamotable est très discrète, car elle n'apparaît que sur simple contact de l'écran tactile. Une fois à l'horizontale, elle fait sensation avec son design haut de gamme.

De nouvelles perspectives pour la cuisine.
Les odeurs disparaissent là où elles prennent naissance: directement au niveau du plan de cuisson. La hotte escamotable extrait l'air vicié à hauteur des casseroles et ne le laisse pas se répandre dans la cuisine.

Technologies et fonctions des hottes d’aspiration en un coup d’œil.

Les technologies et fonctions des hottes d’aspiration Bauknecht ne se contentent pas d’assurer la qualité de l’air. Découvrez à quel point les hottes modernes peuvent être silencieuses et efficaces.

Apprenez-en plus sur les détails techniques particuliers de Bauknecht et soyez aux premières loges pour découvrir comment nous vous facilitons la vie: scannez simplement ce code QR avec votre smartphone et visionnez notre vidéo de démonstration. Seulement disponible en allemand.

À chaque cuisine sa hotte.

Les hottes d'aspiration de Bauknecht se déclinent sous les formes les plus variées: hotte d'îlot pour un montage libre au-dessus de l'îlot de cuisson, hotte design à monter contre le mur ou hotte tiroir à poser entre ou dans des armoires hautes. Pour chaque exigence, Bauknecht propose la solution adaptée.

Hotte d'îlot

Une hotte d'îlot est accessible de toutes parts et vient couronner un îlot de cuisson. Matériaux nobles et solides performances caractérisent ces hottes.

Hotte-applique

Une hotte-applique convient toujours lorsque le plan de cuisson est intégré dans la cuisine encastrée ou quand vous souhaitez davantage de place au niveau de la tête.

Hotte à déflecteur plat



Une hotte encastrable convient toujours, quelle que soit la cuisine. Placée directement au-dessus du plan de cuisson dans le linéaire supérieur, elle se fond harmonieusement dans la ligne globale de la cuisine.

iXelium™ ne craint nullement la comparaison.



Les hottes revêtues avec iXelium™ disposent d'une surface particulièrement résistante et extrêmement facile d'entretien. Un coup de chiffon humide suffit pour que les hottes retrouvent toute leur splendeur.

Un choix aisé avec l'écran SmartSelect.

Le nouvel écran SmartSelect vous facilite considérablement le choix du bon niveau de puissance. Une pression de touche vous permet de sélectionner aisément l'un des symboles – par exemple «Saisir» – et la puissance de la hotte d'aspiration est d'emblée réglée au mieux. Le panneau de commande en verre se nettoie facilement.

Une aspiration marginale pour une efficacité magistrale.

Les hottes à aspiration marginale éliminent plus efficacement vapeurs et odeurs que toutes les autres hottes d'aspiration. L'interstice situé dans le corps de la hotte aspire à haute vitesse les émanations de cuisson. La puissance d'aspiration est particulièrement élevée et efficiente.

Des filtres à graisse métalliques faciles à nettoyer.

Les filtres à graisse en métal inoxydable peuvent être retirés simplement, nettoyés au lave-vaisselle et donc utilisés plus longtemps.

Quelle est l'efficience énergétique de votre hotte d'aspiration?



L'étiquette Énergie l'indique immédiatement. Les appareils munis d'un «A» ont alors la plus forte efficience. Pour faire encore plus d'économies, on peut utiliser un filtre à charbon actif et passer au mode hiver. Les particules de graisse portant les odeurs sont aspirées, l'air est filtré et la chaleur reste dans la cuisine.

Des produits de nettoyage écologiques et professionnels.

Produit nettoyant universel: nettoie, polit et protège toutes les surfaces grâce à sa nouvelle formule. Fourni avec une éponge double face: une face douce et une face pour frotter. Peut servir à nettoyer et dégraisser carrelages, robinets, voitures, bateaux, caravanes, motos, salles de bain, éviers, meubles, etc.

Chiffon en microfibres: nettoie tout dans la maison sans laisser de rayures, traces ou peluches: plans de travail, surfaces en acier fin, etc. Peut être lavé jusqu'à 300 fois en machine (60 à 95 °C) et blanchi.

Pour de plus amples informations et un conseil sur l'assortiment actuel WPRO, veuillez contacter le 0848 801 005 ou pieces-rechange@bauknecht.ch.



Bauknecht
iXelium

Hotte escamotable & hotte d'îlot

Norme EURO/SMS

DTLG 9010

Hotte escamotable DownDraft

- Ventilation du plan de cuisson à escamotage électrique
- Touches sensorisées activables par le haut
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Eclairage du plan de cuisson avec 1 lampe halogène
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Filtre à charbon actif longlife KDF 9010
- Minuterie pour le fonctionnement prolongé du ventilateur
- Modèle avec ventilation
- 4 vitesses de ventilation, (305–610 m³/h), dont 1 vitesse intensive à retour automatique

ACIER FIN

Fr. 4'290.–

Fr. 3'972.20*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

DBTRI 9110 IXL

NOUVEAUTÉ

Hotte d'îlot avec aspiration périmétrique

- **Efficacité étendue à l'aspiration périmétrique**
- **Surface en acier fin iXelium™**
- Commande simplifiée par touches sensorisées
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Éclairage puissant de la surface de cuisson par 4 lampes LED
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- 4 vitesses de ventilation, (310–810 m³/h), dont 1 vitesse intensive à retour automatique

Accessoires (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air AMC 027
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 43

ACIER FIN

Fr. 3'490.–

Fr. 3'231.50*

+TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*

Modèle avec ventilation



Raccord d'évacuation dessus 150 mm ø



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Hottes d'îlot

Norme EURO/SMS

DDR 5010

NOUVEAUTÉ

Hotte décorative au-dessus de l'îlot de cuisson

- **Efficacité étendue à l'aspiration périmétrique**
- Commande électronique via la télécommande
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 4 lampes halogènes
- Indicateur de saturation des filtres à graisse
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- Encastrable en hotte décorative
- 3 vitesses de ventilation, (250 – 605 m³/h), dont 1 vitesse intensive à retour automatique

Accessoire (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif pour hotte décorative murale DDR 5010 AMC 058

ACIER FIN

Fr. 2'990.–

Fr. 2'768.50*

+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*



DBRI 5810

Hotte d'îlot avec aspiration périmétrique

- **Efficacité étendue à l'aspiration périmétrique**
- **Surface en acier fin ProTouch**
- Déflecteur et cheminée en acier fin, d'entretien facilel
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 4 lampes halogènes
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- 3 vitesses de ventilation, (270 – 640 m³/h), dont 1 vitesse intensive à retour automatique

Accessoires (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air AMC 027
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 43

ACIER FIN

Fr. 3'190.–

Fr. 2'953.70*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Raccord d'évacuation dessus 150 mm ø



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Hottes-appliques

Norme EURO/SMS

DWGR 6780 BLACKLINE

Hotte-applique avec aspiration périmétrique
- **Efficacité étendue à l'aspiration périmétrique**
- Façade d'appareil en verre noir
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- Modèle avec ventilation
- 3 vitesses de ventilation, (290–740 m³/h)

Accessoires (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d'air AMH 290
- Cheminée AMC 054

NOIR

Fr. 3'390.–
Fr. 3'138.90*

+TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*

DWER 3780

Hotte-applique avec aspiration périmétrique
- **Efficacité étendue à l'aspiration périmétrique**
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- 3 vitesses de ventilation, (290–740 m³/h)

Accessoires (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d'air AMH 290
- Cheminée AMC 054

ACIER FIN

Fr. 3'290.–
Fr. 3'046.30*

+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccord d'évacuation dessus 150 mm ø
Dimensions AMC 054 IX (h x l x p): 450–950 x 240 x 250 mm



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Hottes-appliques

Norme EURO/SMS

DBTR 9190 IXL

NOUVEAUTÉ

Hotte-applique avec aspiration périmétrique

- **Efficacité étendue à l'aspiration périmétrique**
- **Surface en acier fin iXelium™**
- Commande simplifiée par touches sensorisées
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Éclairage puissant de la surface de cuisson par 2 lampes LED
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- 4 vitesses de ventilation, (210–810 m³/h), dont 1 vitesse intensive à retour automatique

ACIER FIN

Fr. 2'290.–

Fr. 2'120.40*

+TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*



DDB 7790

NOUVEAUTÉ

Hotte-applique

- Déflecteur et cheminée en acier fin, d'entretien facilel
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 3 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- 3 vitesses de ventilation, (265–630 m³/h)

Accessoire (supplément de prix)

- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 43

ACIER FIN

Fr. 1'990.–

Fr. 1'842.60*

+TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Hottes-appliques

Norme EURO/SMS

DDB 7760 NOUVEAUTÉ

Hotte-applique
- Déflecteur et cheminée en acier fin, d'entretien facilel
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- 3 vitesses de ventilation, (265–630 m³/h)

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 43

EFFICIENCE ENERGETIQUE C

ACIER FIN

Fr. 1'550.–
Fr. 1'435.20*

+TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*

Raccord d'évacuation
dessus 150 mm ø



DKN 1790 NOUVEAUTÉ

Hotte-applique
- Déflecteur et cheminée en acier fin, d'entretien facilel
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 3 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- 3 vitesses de ventilation, (260–600 m³/h)

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon pour mode recyclage d'air AMC 946

EFFICIENCE ENERGETIQUE D

ACIER FIN

Fr. 1'190.–
Fr. 1'101.90*

+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccord d'évacuation
dessus 150 mm ø



DKN 1760 NOUVEAUTÉ

Hotte-applique
- Déflecteur et cheminée en acier fin, d'entretien facilel
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 3 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- 3 vitesses de ventilation, (185–640 m³/h)

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon pour mode recyclage d'air AMC 946

EFFICIENCE ENERGETIQUE D

ACIER FIN

Fr. 990.–
Fr. 916.70*

+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccord d'évacuation
dessus 150 mm ø



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Hottes-appliques & hotte d'aspiration micro-ondes

Norme EURO/SMS

DDG 3690 NOUVEAUTÉ

Hotte-applique en verre
- Déflecteur et cheminée en acier fin, d'entretien facilel
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- 3 vitesses de ventilation, (300–430 m³/h)

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 43

ACIER FIN

Fr. 990.–
Fr. 916.70*
+TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*

DDG 3660 NOUVEAUTÉ

Hotte-applique en verre
- Déflecteur et cheminée en acier fin, d'entretien facilel
- Indicateur lumineux de la vitesse enclenchée
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- 3 vitesses de ventilation, (300–430 m³/h)

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 43

ACIER FIN

Fr. 790.–
Fr. 731.50*
+TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*

MHC 8822 KOMFORT

Micro-ondes / hotte d'aspiration Crisp™
- **Fonction Crisp™, brunissage rapide**
- **Surface en acier fin ProTouch**
- Horloge électronique 24 h
- Programme automatique RapidDefrost
- Enceinte vernie 22 l
- Hotte d'aspiration intégrée avec ventilation, (200–360 m³/h)
- Râtelier à verres rabattable
- 4 paliers micro-ondes (Micro-ondes 750 W, gril 700 W)
- Battée de porte à gauche

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air KF 4000

ACIER FIN | NOIR | BLANC

Fr. 2'090.– | **Fr. 1'990.–** | **Fr. 1'990.–**
Fr. 1'935.20 | Fr. 1'842.60 | Fr. 1'842.60
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10* | +TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*







Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Hottes à déflecteur plat

Norme EURO/SMS et EURO

DNG 5390

Hotte à déflecteur plat en verre
- Déflecteur plat en verre extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Marche/arrêt automatiques actionnés par le déflecteur
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- 3 vitesses de ventilation, (230–525 m³/h)

Accessoires (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 24
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 400

EFFICIENCE D ENERGETIQUE

ACIER FIN

Fr. 1’290.–
Fr. 1’194.40*

+TAR Fr. 6.–/Fr. 5.55*

DNG 5360

Hotte à déflecteur plat en verre
- Déflecteur plat en verre extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Marche/arrêt automatiques actionnés par le déflecteur
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- 3 vitesses de ventilation, (280–600 m³/h)

Accessoires (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 24
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 400

60 cm EFFICIENCE D ENERGETIQUE

ACIER FIN

Fr. 1’190.–
Fr. 1’010.90*

+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccord d’évacuation dessus 150 mm ø



Raccord d’évacuation dessus 150 mm ø



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Hottes à déflecteur plat

Norme EURO

DNHI 5660

Hotte à déflecteur plat
- Déflecteur plat extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Marche/arrêt automatiques actionnés par le déflecteur
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Placable bois massif
- 3 vitesses de ventilation, (310–580 m³/h), dont 1 vitesse intensive

Accessoires (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 24
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 400
- Panneau frontal FBL 560 blanc, noir et acier fin

60cm E

Fr. 790.–
Fr. 731.50*

+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

DNHI 5462

Hotte à déflecteur plat
- Déflecteur plat extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Marche/arrêt automatiques actionnés par le déflecteur
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Placable bois massif
- 3 vitesses de ventilation, (240–400 m³/h), dont 1 vitesse intensive

Accessoires (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 24
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 400
- Panneau frontal FBL 560 blanc, noir et acier fin

60cm E

Fr. 620.–
Fr. 574.10*

+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccord d'évacuation dessus 120/150 mm ø



Panneau frontal FBL 560

Raccord d'évacuation dessus 120 mm ø



Panneau frontal FBL 560

Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Hottes à déflecteur plat

Norme SMS

DNG 5355

Hotte à déflecteur plat en verre
- Déflecteur plat en verre extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Marche/arrêt automatiques actionnés par le déflecteur
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- 3 vitesses de ventilation, (280–600 m³/h)

Accessoires (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 24
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 400

55cm | D | ACIER FIN

Fr. 1'190.–
Fr. 1'101.90*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

DNHI 5455

Hotte à déflecteur plat
- Déflecteur plat extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Placable bois massif
- Réglage en continu, (280–490 m³/h), dont 1 vitesse intensive

Accessoires (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 24
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 400
- Panneau frontal FBL 550 blanc, noir et acier fin

55cm | E

Fr. 890.–
Fr. 824.10*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

DNI 2455

Hotte à déflecteur plat
- Déflecteur plat extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 2 filtres à graisse métalliques lavables en machine
- Placable bois massif
- 4 vitesses de ventilation, (140–260 m³/h), dont 1 vitesse intensive

Accessoires (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 24
- Filtre à charbon actif longlife pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 400
- Panneau frontal FBL 550 blanc, noir et acier fin

55cm | E

Fr. 650.–
Fr. 601.90*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccord d'évacuation dessus 150 mm ø



Raccord d'évacuation dessus 150/125 mm ø



Panneau frontal FBL 550

Raccord d'évacuation dessus 120 mm ø



Panneau frontal FBL 550

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Hottes compacte

Norme EURO

DS 2360

Hotte compacte
- Panneau frontal extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Filtre papier, indicateur de saturation
- Encastrement sous linéaire supérieur
- Placable décor ou bois massif
- 3 vitesses de ventilation, (170 – 250 m³/h)

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 1001

60 cm | E

BLANC

Fr. 550.–
Fr. 509.30*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

DC 5460

Hotte compacte
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- Encastrement sous linéaire supérieur
- 3 vitesses de ventilation, (265 – 420 m³/h)

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air AMC 037

60 cm | E

ACIER FIN	NOIR	BLANC
Fr. 490.–	**Fr. 450.–**	**Fr. 450.–**
Fr. 453.70*	Fr. 416.70*	Fr. 416.70*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*	+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*	+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccord d'évacuation dessus 100/120 mm ø



Raccord d'évacuation dessus 100 – 125 mm ø



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Hottes compacte

Norme SMS



DS 2355

Hotte compacte
- Panneau frontal extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- Filtre papier, indicateur de saturation
- Encastrement sous linéaire supérieur
- Placable décor ou bois massif
- 3 vitesses de ventilation, (170–280 m³/h)

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 1001

55cm | EFFICIENCE ENERGETIQUE E

NOIR	BLANC
Fr. 550.–	**Fr. 550.–**
Fr. 509.30*	Fr. 509.30*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*	+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccord d'évacuation dessus 100 mm ø



DC 5455

Hotte compacte
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- Encastrement sous linéaire supérieur
- 3 vitesses de ventilation, (260–420 m³/h)

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air AMC 037

55cm | EFFICIENCE ENERGETIQUE E

NOIR	BLANC
Fr. 450.–	**Fr. 450.–**
Fr. 416.70*	Fr. 416.70*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*	+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Raccord d'évacuation dessus 100 mm ø



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Hotte-tiroir & aérateur pour hotte

Norme SMS et EURO/SMS



DA 2755

Hotte-tiroir
- Panneau frontal extractible
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- 3 vitesses de ventilation, (145–215 m³/h)

Accessoire (supplément de prix)
- Set de circulation d'air ULF 125

55cm | C

NOIR | BLANC

Fr. 890.– Fr. 824.10*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Fr. 890.– Fr. 824.10*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

DLHI 5360 NOUVEAUTÉ

Aérateur pour hotte
- Eclairage renforcé du plan de cuisson par 2 lampes halogènes
- 1 filtre à graisse métallique lavable en machine
- Encastrable en hotte décorative
- 3 vitesses de ventilation, (185–380 m³/h)

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d`air DKF 42

F

LOOK ALU

Fr. 660.–
Fr. 611.10*
+TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

ULF 125 NOUVEAUTÉ

Set de circulation d'air
- Set de circulation d'air, y compris filtre à charbon actif et grille de ventilation
- Idéal pour hottes de montage à circulation d'air séparée; aussi pour maisons Minergie
- Filtres à charbon actif longue durée pour une longévité accrue, régénérables
- Embout de raccordement sur le bas, 125 mm
- Grille de ventilation accessible par l'avant, blanc

Accessoire (supplément de prix)
- Filtre au charbon actif pour ULF 125 AKF 510

BLANC

Fr. 440.–
Fr. 407.40*

Raccord d'évacuation dessus 125 mm ø



Raccord d'évacuation dessus 120 mm ø



Pour hotte d'aspiration avec jonction 125 mm



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

«Avec Bauknecht, vos tomates
restent fraîches quatre
fois plus longtemps.» *

N° 1 pour la conservation parfaite de vos produits frais.*

Poisson, viande, fruits ou légumes – quelle que soit votre liste de courses pour le marché, les réfrigérateurs encastrables de Bauknecht vous donnent l'assurance que tous vos produits resteront plus longtemps frais et appétissants. Des technologies innovantes telles que la zone 0° et ProFresh assurent des conditions de stockage toujours parfaites. Votre palais fera la différence!

Zone 0° – de la fraîcheur sur simple pression de touche.

Cette zone est équipée de deux capteurs et de son propre ventilateur, qui assurent une conservation optimale à une température idéale proche de 0 °C. Les capteurs détectent les éventuelles variations de température et le ventilateur s'enclenche et se désenclenche automatiquement pour maintenir la température et l'humidité dans cette zone. Et si vous souhaitez utiliser la zone 0° comme un compartiment tout à fait normal, cette fonction peut être désactivée en toute simplicité.

ProFresh – une fraîcheur conservée jusqu'à 4 fois plus longtemps.**

Avec l'innovante technologie ProFresh, vitamines et nutriments sont préservés au mieux dans les aliments. ProFresh contrôle et règle l'humidité et la température dans tout l'espace réfrigéré et instaure des conditions de conservation idéales – pour profiter de la fraîcheur des aliments au quotidien.

Test durchgeführt von
SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH
Bericht 5087-10-RR-10-PP001 2010-10
www.slg.de.com

* Dans les réfrigérateurs Bauknecht à technologie zone 0°. Sur la base de tests internes par rapport à la situation du marché, situation janvier 2014.
** Sur la base du test SLG n° 508710RRPP001 201010. En comparaison avec un réfrigérateur NoFrost de Bauknecht sans technologie ProFresh.

Technologies et fonctions de réfrigération/congélation en un coup d'œil.

L'amour passe par l'estomac. A condition que la qualité des aliments soit au rendez-vous. Ils doivent être frais et croquants, avoir belle allure mais aussi bon goût. Les technologies et fonctions novatrices que l'on trouve dans les réfrigérateurs de Bauknecht veillent à conserver plus longtemps la fraîcheur.

Apprenez-en plus sur les détails techniques particuliers de Bauknecht et soyez aux premières loges pour découvrir comment nous vous facilitons la vie. Scannez simplement ce code QR avec votre smartphone et visionnez notre vidéo de démonstration.

Une Gourmet FreshBox optimale pour le poisson et la viande.

De l'air froid est produit sur la paroi arrière et dirigé directement dans la FreshBox. La température y est ainsi toujours 2 à 3 °C inférieure à celle de l'espace de réfrigération et crée des conditions de conservation optimales pour des aliments tels que le poisson ou la viande, à près de 0 °C.

Le porte-bouteilles transforme le compartiment des aliments.

Avec le porte-bouteilles, vous pouvez utiliser de façon flexible l'espace offert par le réfrigérateur. Au besoin, un compartiment peut se transformer pour accueillir de nombreuses bouteilles à réfrigérer. Lorsque vous n'avez plus besoin de bouteilles réfrigérées, vous avez alors suffisamment de place pour vos aliments.

Adieu au dégivrage avec NoFrost.

La technologie NoFrost répartit l'air froid issu de la partie congélation, de façon contrôlée, dans le réfrigérateur. Le givre ne peut donc plus se former. Au besoin, les tiroirs de congélation peuvent être extraits, et la zone de congélation peut être utilisée en toute flexibilité sous forme de bahut.

StopFrost – dégivrer et économiser l'énergie en un tour de main.

Avec l'innovante technologie StopFrost, il n'est plus nécessaire de dégivrer souvent l'appareil. Le réceptacle amovible collecte le givre apparu, qui peut alors être éliminé très aisément. Vous gagnez ainsi du temps, mais consommez également moins d'énergie. Les appareils StopFrost ont par ailleurs plus de volume que ceux qui ne disposent pas de cette technologie.

Réfrigération et congélation réglables séparément.

Les zones réfrigération et congélation des combinés Bauknecht peuvent être réglées séparément. Très pratique lorsque vous partez en vacances notamment: vous pouvez éteindre la zone réfrigération et vos aliments congelés seront encore parfaitement conservés.

Bac à fruits et à légumes sur roulettes.

Le bac à fruits et à légumes dispose de roulettes et peut ainsi être déplacé en douceur. Le tiroir se manie très aisément et vous accédez ainsi au mieux à vos aliments.

Refroidissement de l'air ambiant Multiflow pour de meilleures conditions de conservation.

L'air circule dans l'enceinte et contribue à une meilleure répartition de la température. Il règne ainsi des conditions idéales pour la conservation de vos aliments.

Eclairage par LED pour une bonne vue d'ensemble.

L'éclairage intérieur du réfrigérateur, assuré par des LED économes en énergie et particulièrement résistantes, assure une parfaite vue d'ensemble. La lumière «froide» des LED ne produit pas de chaleur et veille ainsi à une illumination optimale à l'intérieur, mais aussi à une consommation d'énergie extrêmement faible.

Un écran tactile intuitif.

A l'aide de l'affichage par symboles, le réglage des différentes fonctions est un vrai jeu d'enfant et le guidage est intuitif dans le menu de commande.

Une classe d'efficacité énergétique A+++ en phase avec son époque.

Avec un réfrigérateur Bauknecht de classe A+++, vous êtes en phase avec votre temps. Pour la réfrigération de vos aliments, vous consommez la moitié de l'électricité consommée par un réfrigérateur de classe A+ et contribuez ainsi pour une large part à la protection de notre environnement.

La fonction EcoNight utilise le courant de nuit plus avantageux.

La fonction EcoNight permet de profiter du courant de nuit plus avantageux pour le processus de dégivrage automatique.

Le filtre Hygiène+ protège des bactéries et bien plus encore.

Le filtre Hygiène+ filtre l'air en continu et est la première protection en son genre à être certifiée sur le marché. Il protège efficacement des bactéries, des germes et des odeurs: au bout de 2 à 3 heures, 99,9 % des bactéries ne sont plus décelables

Microban integrierter hygienischer Schutz

Filtre en continu l'air dans l'enceinte du réfrigérateur et protège des bactéries, des germes et des odeurs déplaisantes.

SoftClose ferme les portes comme par magie.

D'une petite pression, vous refermez la porte du réfrigérateur lentement et en douceur. Une solution pratique et élégante.

Deux variantes encastrables éprouvées.

Les réfrigérateurs Bauknecht peuvent être encastrés complètement ou de façon visible. Vous avez le choix.

Réfrigérateur intégrable

L'appareil s'intègre harmonieusement dans toute cuisine en quelques gestes seulement en montant la façade de meuble de cuisine originale sur la porte du réfrigérateur. Et pour qu'à l'ouverture, les portes restent toujours amorties, Bauknecht a développé les charnières SoftOpening. Autre chose: grâce à l'équerre et aux plaques de montage, la face frontale se monte rapidement et aisément – sans mesure ni utilisation de gabarits.

Réfrigérateur placable

Ce réfrigérateur est disponible en coloris blanc, noir ou brun et en partie muni de cadre-décor.

Pour tous les modèles KGEE et KVE, votre revendeur se fera un plaisir de vous fournir des plaques-décor adaptées le cas échéant.



Si l'aération traditionnelle via le socle du meuble n'est pas possible, des grilles d'aération SMS 1/6 de coloris blanc, noir ou marron sont disponibles pour les modèles KGEE et KVEE (contre supplément).

Des joints de porte pratiques.

Pour remplacer le joint de porte de votre réfrigérateur, nul besoin d'être un pro. Le joint de porte amovible peut être retiré et remplacé très aisément.

Ces joints existent pour tous les appareils sauf KGIx, KGI et KDI.

Des produits de nettoyage écologiques et professionnels.

Absorbeur d'odeurs: évite les odeurs déplaisantes dans le réfrigérateur. Se place simplement dans le compartiment à œufs. Agit pendant environ 3 mois.

Produit nettoyant pour réfrigérateur: élimine durablement et en profondeur les restes d'aliments et les odeurs du réfrigérateur. Comme tous les produits WPRO, particulièrement écologique.

Pour de plus amples informations et un conseil sur l'assortiment actuel WPRO, veuillez contacter le 0848 801 005 ou pieces-rechange@bauknecht.ch.

Une conservation pratique, simple et bien agencée.*

Les réfrigérateurs Bauknecht s'adaptent à vos besoins, et non pas le contraire. Bien éclairé de part en part, l'intérieur offre un haut niveau de confort et un bon aperçu grâce à ses plateaux en verre flexibles et à ses supports astucieux. Chaque aliment peut être stocké comme il se doit pour conserver la fraîcheur au maximum et préserver la saveur et les vitamines de façon optimale.

Les produits laitiers, les plats cuisinés, les restes, les produits de boulangerie et de pâtisserie ou les viandes fumées doivent être placés aux niveaux supérieurs. Le fromage se conserve de préférence dans son emballage d'origine.

La viande fraîche, le poisson et les semi-conserves portant la mention «A conserver au frais» doivent être placés sur le plateau du compartiment à légumes, mais pas au freezer. Stockez votre viande et votre poisson de préférence dans un récipient fermé dans la zone 0°.

Les fruits, les légumes et la salade se conservent au mieux dans les bacs à légumes. La salade et les légumes restent frais plus longtemps sans emballage.

Enfin, les aliments surgelés et ceux que vous souhaitez congeler doivent être placés dans le compartiment de congélation ****

Zones de température
Zone de réfrigération classique +3 °C à +7 °C
Zone 0 °C
Bacs à légumes
Compartiment de congélation **** –18 °C ou plus froid

Les œufs, le beurre et les aliments sous emballage doivent être rangés dans les compartiments supérieurs de la porte.

Les boissons que l'on souhaite seulement légèrement réfrigérer doivent être placées dans l'étagère de la porte.

* Avec les modèles dotés de la fonction ProFresh, vous pouvez placer les aliments à votre guise dans le réfrigérateur car ce sont les mêmes conditions climatiques qui règnent dans tout l'appareil.

Aperçu appareils

60 cm

Glossaire à la page 159

	KGIP 2889 A++	KGIS 2883 A+++	KGIN 2890 A++	KGIC 2870 A++	KGIP 2880 A++	KGIE 2850 A++	KVIP 2861 A+++	KVIC 2870 A++	KVI 2850 A++	KRIP 2860 A++	KGIS 2680 A++	KDI 2650 A++	KVIE 3261 A+++	KVIC 3270 A++	KVIE 3260 A++	KVIP 2480 A++	KRIP 2480 A++	KVIE 2262 A+++	KVIE 2280 A++	KVIE 2251 A++	KRIE 2251 A++	KVI 2951 A++	KVI 2950 A++	UVI 1950 A++	KRI 2950 A++	GKIE 2883 A++
Taille																										
Hauteur	19 M	18 M									16 M		12/6 (16 M)			14 M		12 M				9 M				
Classe d'efficacité énérgétique																										
A+++		✓					✓						✓					✓				✓				
A++	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Type réfrigérateur																										
Combiné réfrigérateur-congélateur	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓														
Réfrigérateur à compart. congélateur intégré							✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		
Réfrigér. sans compart. congélation (Cooler)										✓							✓				✓				✓	
Congélateur																										✓
Montage																										
Intégrable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Equipements																										
NoFrost/EcoNight			✓																							
ProFresh	✓	✓		✓							✓															
StopFrost	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓					✓	✓		✓							
Technologie sensorisée	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zone 0°C autom. (activable/désactivable)				✓				✓						✓												
Electronique/Affichage:																										
Technologie de détection		✓		✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓								
Commande tactile électronique/ affichage numérique des températures		✓		✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓								
Affichage numérique des températures	✓		✓																							
Affichage par LED (latéral)					✓	✓			✓		✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Eclairage:																										
LED avec 3 à 5 spots		✓		✓			✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓								
Eclairage latéral ou plafond à LED	✓		✓		✓	✓			✓		✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Équipement intérieur Premium	✓	✓		✓	✓						✓					✓	✓	✓	✓							
Filtre Hygiène	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓									
Porte avec SoftClose				✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓									
Informations détaillées																										
Page	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100	101	101	101	102	102	102	103	103	103	104	104	105	105	105

Combinés réfrigérateurs/congélateurs

Intégrable norme EURO, 19M (hauteur de niche 194 cm), 18M (hauteur de niche 177.6 cm)

KGIP 2889 A++ ✱✱✱

NOUVEAUTÉ

Combiné réfrigérateur-congélateur 19M

- **StopFrost**
- **ProFresh pour une durée de conservation prolongée**
- **Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne**
- Plafonnier à LED
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Fonction refroidissement rapide
- Rangement pour bouteilles
- Séparateurs de compartiments et de tiroirs
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 308 l
- Réfrigération 228 l
- Congélation 80 l
- Consommation d'électricité 0.22 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)

- Râtelier à bouteilles AMH 208
- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

60 cm | INTÉGRABLE

Fr. 3'590.–

Fr. 3'324.10*

+TAR Fr. 30.–/27.80*



KGIS 2883 A+++ ✱✱✱

NOUVEAUTÉ

Combiné réfrigérateur-congélateur 18M

- **StopFrost**
- **ProFresh pour une durée de conservation prolongée**
- **Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots**
- **Technologie de détection**
- **Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne**
- Affichage numérique des températures
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Interrupteur congélation rapide avec retour autom. au fonctionnement normal
- Mode vacances
- Réglage indépendant des températures de réfrigération et congélation
- Rangement pour bouteilles
- Séparateurs de compartiments et de tiroirs
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 275 l
- Réfrigération 195 l
- Congélation 80 l
- Consommation d'électricité 0.16 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)

- Râtelier à bouteilles AMH 208
- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

60 cm | INTÉGRABLE

Fr. 3'590.–

Fr. 3'324.10*

+TAR Fr. 30.–/27.80*



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Combinés réfrigérateurs/congélateurs

Intégrable norme EURO, 18M (hauteur de niche 177.6 cm)

KGIN 2890 A++

Combiné réfrigérateur-congélateur 18M NoFrost

- **Technologie NoFrost, dégivrage automatique**
- **Fonction Eco Night / Programmation de nuit pour décongélation économique**
- **ProFresh pour une durée de conservation prolongée**
- **Technologie de détection**
- **Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne**
- Plafonnier à LED
- Affichage numérique des températures
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Réglage indépendant des températures de réfrigération et congélation
- Interrupteur congélation rapide avec retour autom. au fonctionnement normal
- Porte-bouteilles dégagé
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 264 l
- Réfrigération 201 l
- Congélation 63 l
- Consommation d'électricité 0.24 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)

- Râtelier à bouteilles AMH 208

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

INTÉGRABLE

Fr. 3'390.–

Fr. 3'138.90*

+TAR Fr. 30.–/27.80*

KGIC 2870 A++

NOUVEAUTÉ

Combiné réfrigérateur-congélateur 18M avec Zone 0°

- **StopFrost**
- **ProFresh pour une durée de conservation prolongée**
- **Zone 0°C automatique (activable / désactivable)**
- **Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots**
- **Technologie de détection**
- **Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne**
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Interrupteur congélation rapide avec retour autom. au fonctionnement normal
- Mode vacances
- Réglage indépendant des températures de réfrigération et congélation
- Rangement pour bouteilles
- Séparateurs de compartiments et de tiroirs
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Capacité utile totale 269 l
- Réfrigération 189 l, dont zone 0°C 19 l
- Congélation 80 l
- Consommation d'électricité 0.24 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)

- Râtelier à bouteilles AMH 208

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

INTÉGRABLE

Fr. 3'190.–

Fr. 3'138.90*

+TAR Fr. 30.–/27.80*



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Combiné réfrigérateur/congélateur

Intégrable norme EURO, 18M (hauteur de niche 177.6 cm)

KGIP 2880 A++ ✱✱✱

NOUVEAUTÉ

Combiné réfrigérateur-congélateur 18M

- **ProFresh pour une durée de conservation prolongée**
- **Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne**
- Eclairage latéral à LED
- Technologie sensorisée
- Commande ET
- Affichage LED température intérieure
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Rangement pour bouteilles
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Alarme visuelle porte/température
- Capacité utile totale 275 l
- Réfrigération 195 l
- Congélation 80 l
- Consommation d'électricité 0.23 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)

- Râtelier à bouteilles AMH 208

- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible

60 cm | INTÉGRABLE

Fr. 2'990.–

Fr. 2'768.50*

+TAR Fr. 30.–/27.80*

KGIE 2850 A++ ✱✱✱

NOUVEAUTÉ

Combiné réfrigérateur-congélateur 18M

- **Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne**
- Technologie sensorisée
- Eclairage latéral à LED
- Commande ET
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Capacité utile totale 275 l
- Réfrigération 195 l
- Congélation 80 l
- Consommation d'électricité 0.23 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)

- Râtelier à bouteilles AMH 208

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

60 cm | INTÉGRABLE

Fr. 2'590.–

Fr. 2'398.10*

+TAR Fr. 30.–/27.80*



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Réfrigérateurs

Intégrable norme EURO, 18M (hauteur de niche 177.6 cm)

KVIP 2861 A+++ ✱✱✱✱

Réfrigérateur 18M

- **ProFresh pour une durée de conservation prolongée**
- **Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots**
- **Technologie de détection**
- **Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne**
- Technologie sensorisée
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour autom. au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 2 grands bacs à légumes
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 290 l
- Réfrigération 260 l
- Congélation 30 l
- Consommation d'électricité 0.14 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)

- Râtelier à bouteilles AMH 208

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

60 cm | EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE A+++ | PROFRESH | LED | TOUCH DISPLAY

INTÉGRABLE

Fr. 3'550.–

Fr. 3'287.–*

+TAR Fr. 30.–/27.80*

KVIC 2870 A++ ✱✱✱✱

Réfrigérateur 18M avec Zone 0°C

- **ProFresh pour une durée de conservation prolongée**
- **Zone 0°C automatique (activable / désactivable)**
- **Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots**
- **Technologie de détection**
- **Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne**
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- Mode vacances
- Interrupteur congélation rapide
- 2 grands bacs à légumes
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 290 l
- Réfrigération 260 l, dont zone 0°C 19 l
- Congélation 30 l
- Consommation d'électricité 0.21 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)

- Râtelier à bouteilles AMH 208

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

60 cm | EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE A+++ | PROFRESH | 0° ZONE | LED | TOUCH DISPLAY

INTÉGRABLE

Fr. 3'250.–

Fr. 3'009.30*

+TAR Fr. 30.–/27.80*



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Réfrigérateurs

Intégrable norme EURO, 18M (hauteur de niche 177.6 cm)

KVI 2850 A++ ✻✻✻

Réfrigérateur 18M

- **Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne**
- Technologie sensorisée
- Eclairage latéral à LED
- Porte avec SoftClose
- Interrupteur congélation rapide avec retour autom. au fonctionnement normal
- 2 grands bacs à légumes
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 290 l
- Réfrigération 260 l
- Congélation 30 l
- Consommation d'électricité 0.21 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)

- Râtelier à bouteilles AMH 208

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

60cm | INTÉGRABLE

Fr. 2'750.–

Fr. 2'546.30*

+TAR Fr. 30.–/27.80*

KRIP 2860 A++

Cooler 18M

- **ProFresh pour une durée de conservation prolongée**
- **Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots**
- **Technologie de détection**
- **Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne**
- Technologie sensorisée
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- Mode vacances
- Fonction refroidissement rapide
- 2 bacs à légumes
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 310 l
- Réfrigération 310 l
- Consommation d'électricité 0.10 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)

- Râtelier à bouteilles AMH 208

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

60cm | INTÉGRABLE

Fr. 2'990.–

Fr. 2'768.50*

+TAR Fr. 30.–/27.80*



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Combinés réfrigérateurs/congélateurs

Intégrable norme EURO, 16M (hauteur de niche 158 cm)

KGIS 2680 A++ ❄❄❄

NOUVEAUTÉ

Combiné réfrigérateur-congélateur 16M

- **StopFrost**
- **ProFresh pour une durée de conservation prolongée**
- **Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne**
- Eclairage latéral à LED
- Affichage LED température intérieure
- Commande ET
- Rangement pour bouteilles
- Séparateurs de compartiments et de tiroirs
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Capacité utile totale 234 l
- Réfrigération 154 l
- Congélation 80 l
- Consommation d'électricité 0.26 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)

- Râtelier à bouteilles AMH 208

- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible

60 cm | A+ | INTÉGRABLE

Fr. 2'690.–

Fr. 2'490.70*

+TAR Fr. 30.–/27.80*



KDI 2650 A++ ❄❄❄

Combiné réfrigérateur-congélateur 16M

- Eclairage latéral à LED
- Affichage LED température intérieure
- Commande ET
- 5 plateaux en verre de sécurité, dont 4 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 grand bac à légumes
- Porte-bouteilles dégagé
- Capacité utile totale 239 l
- Réfrigération 191 l
- Congélation 48 l
- Consommation d'électricité 0.23 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)

- Râtelier à bouteilles AMH 208

- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible

60 cm | A+ | INTÉGRABLE

Fr. 2'390.–

Fr. 2'213.–*

+TAR Fr. 30.–/27.80*



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Réfrigérateurs

Intégrable norme EURO/SMS, 12/6, 16M (hauteur de niche 152.4 cm)

KVIE 3261 A+++

Réfrigérateur 12/6, 16M

- **Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots**
- **Technologie de détection**
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 1 râtelier à bouteilles à hauteur et inclinaison variables
- 2 bacs à légumes
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 257 l
- Réfrigération 237 l
- Congélation 20 l
- Consommation d'électricité 0.14 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

INTÉGRABLE

Fr. 3'450.–
Fr. 3'194.40*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

KVIC 3270 A++

Réfrigérateur 12/6, 16M avec zone 0° C

- **Zone 0°C automatique (activable/désactivable)**
- **Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots**
- **Technologie de détection**
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 1 râtelier à bouteilles à hauteur et inclinaison variables
- 2 bacs à légumes
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 252 l
- Réfrigération 232 l, dont zone 0° C 19 l
- Congélation 20 l
- Consommation d'électricité 0.21 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible

INTÉGRABLE

Fr. 3'090.–
Fr. 2'861.10*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

KVIE 3260 A++

Réfrigérateur 12/6, 16M

- **Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots**
- **Technologie de détection**
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 1 râtelier à bouteilles à hauteur et inclinaison variables
- 2 bacs à légumes
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 257 l
- Réfrigération 237 l
- Congélation 20 l
- Consommation d'électricité 0.22 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible

INTÉGRABLE

Fr. 2'750.–
Fr. 2'546.30*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Réfrigérateurs

Intégrable norme EURO, 14M (hauteur de niche 139.5 cm) et norme EURO, 12M (hauteur de niche 122.1 cm)

KVIP 2480 A++ ✻✻✻ NOUVEAUTÉ

Réfrigérateur 14M
- **ProFresh pour une durée de conservation prolongée**
- **Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots**
- **Technologie de détection**
- **Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne**
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Mode vacances
- Fonction refroidissement rapide
- Rangement pour bouteilles
- Séparateurs de compartiments et de tiroirs
- Capacité utile totale 217 l
- Réfrigération 186 l
- Congélation 31 l
- Consommation d'électricité 0.24 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)
- Râtelier à bouteilles AMH 208
- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

60cm | INTÉGRABLE

Fr. 2'890.–
Fr. 2'675.90*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*



KRIP 2480 A++ ✻✻✻ NOUVEAUTÉ

Cooler 14M
- **ProFresh pour une durée de conservation prolongée**
- **Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots**
- **Technologie de détection**
- **Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne**
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Mode vacances
- Fonction refroidissement rapide
- Rangement pour bouteilles
- Séparateurs de compartiments et de tiroirs
- Capacité utile totale 240 l
- Réfrigération 240 l
- Consommation d'électricité 0.12 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)
- Râtelier à bouteilles AMH 208
- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

60cm | INTÉGRABLE

Fr. 2'890.–
Fr. 2'675.90*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

KVIE 2262 A+++ ✻✻✻ NOUVEAUTÉ

Réfrigérateur 12M
- **Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots**
- **Technologie de détection**
- Affichage numérique des températures
- Mode vacances
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Rangement pour bouteilles
- Séparateurs de compartiments et de tiroirs
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 191 l
- Réfrigération 173 l
- Congélation 18 l
- Consommation d'électricité 0.17 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)
- Râtelier à bouteilles AMH 208
- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible

60cm | INTÉGRABLE

Fr. 2'350.–
Fr. 2'175.90*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Réfrigérateurs

Intégrable norme EURO, 12M (hauteur de niche 122.1 cm)

KVIE 2280 A++ ✻✻✻ NOUVEAUTÉ

Réfrigérateur 12M
- **ProFresh pour une durée de conservation prolongée**
- **Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne**
- Eclairage latéral à LED
- Affichage LED température intérieure
- Commande ET
- MultiFlow – assure une température constante sur tous les niveaux
- Rangement pour bouteilles
- Séparateurs de compartiments et de tiroirs
- Capacité utile totale 190 l
- Réfrigération 172 l
- Congélation 18 l
- Consommation d'électricité 0.26 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)
- Râtelier à bouteilles AMH 208
- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible

60cm | A+ | INTÉGRABLE

Fr. 2'150.–
Fr. 1'990.70*
+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

KVIE 2251 A++ ✻✻✻ NOUVEAUTÉ

Réfrigérateur 12M
- Technologie sensorisée
- Eclairage latéral à LED
- Affichage LED température intérieure
- Commande ET
- Capacité utile totale 191 l
- Réfrigération 173 l
- Congélation 18 l
- Consommation d'électricité 0.25 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)
- Râtelier à bouteilles AMH 208
- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible

60cm | A+ | INTÉGRABLE

Fr. 1'890.–
Fr. 1'750.–*
+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

KRIE 2251 A++ NOUVEAUTÉ

Cooler 12M
- Technologie sensorisée
- Eclairage latéral à LED
- Affichage LED température intérieure
- Commande ET
- Capacité utile totale 210 l
- Réfrigération 210 l
- Consommation d'électricité 0.13 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)
- Râtelier à bouteilles AMH 208
- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

60cm | A+ | INTÉGRABLE

Fr. 1'890.–
Fr. 1'750.–*
+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Réfrigérateurs

Intégrable norme EURO, 9M (hauteur de niche 87.4 cm)

KVI 2951 A+++ ✱✱✱

Réfrigérateur 9M
- Technologie sensorisée
- Eclairage latéral à LED
- Affichage LED température intérieure
- 3 plateaux en verre de sécurité, dont 2 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 grand bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle porte/température
- Capacité utile totale 135 l
- Réfrigération 117 l
- Congélation 18 l
- Consommation d'électricité 0.21 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

60 cm | A+++

INTÉGRABLE

Fr. 1'840.–
Fr. 1'703.70*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

KVI 2950 A++ ✱✱✱

Réfrigérateur 9M
- Technologie sensorisée
- Eclairage latéral à LED
- Affichage LED température intérieure
- 3 plateaux en verre de sécurité, dont 2 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 grand bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle porte/température
- Capacité utile totale 135 l
- Réfrigération 117 l
- Congélation 18 l
- Consommation d'électricité 0.31 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

60 cm | A++

INTÉGRABLE

Fr. 1'615.–
Fr. 1'495.40*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Réfrigérateurs & Congélateurs

Intégrable norme EURO, 9M (hauteur de niche 87.4 cm)

UVI 1950 A++

Réfrigérateur sous table 9M/UC
- Technologie sensorisée
- Eclairage latéral à LED
- 2 plateaux en verre de sécurité, dont 1 à hauteur variable et 1 scindable
- 2 bacs à légumes couverts en pied
- 3 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Capacité utile totale 126 l
- Réfrigération 108 l
- Congélation 18 l
- Consommation d'électricité 0.32 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible

60cm

INTÉGRABLE

Fr. 1'590.–
Fr. 1'472.20*
+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

KRI 2950 A++

Cooler 9M
- Technologie sensorisée
- Eclairage latéral à LED
- Affichage LED température intérieure
- 4 plateaux en verre de sécurité, dont 3 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 1 grand bac à légumes
- 4 étagères de porte déposables
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle porte/température
- Capacité utile totale 153 l
- Réfrigération 153 l
- Consommation d'électricité 0.17 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

60cm

INTÉGRABLE

Fr. 1'490.–
Fr. 1'379.60*
+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

GKIE 2883 A++

Congélateur 9M
- Témoins lumineux
- Commutateur de surgélation rapide, retour automatique à la fonction normale
- Alarme visuelle porte/température
- 1 tablette de surgélation
- 4 tiroirs-safes antibasculants
- Capacité utile totale 89 l
- Durée de garde en cas de panne 16 h
- Consommation d'électricité 0.47 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

60cm

INTÉGRABLE

Fr. 1'890.–
Fr. 1'750.–*
+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Sous table:
Socle vario pour ajustage au linéaire de cuisine.





Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Aperçu appareils

Glossaire à la page 159

	KGIE 3460 A++	KGEE 3460 A++	KVIP 3461 A+++	KVIC 3470 A++	KRIP 3460 A++	KGIE 3360 A++	KGIE 3260 A++	KGEE 3260 A++	KVIE 3261 A+++	KVIC 3270 A++	KVIE 3260 A++	KVEE 3260 A++	KVIE 3161 A+++	KVEE 3161 A+++	KVIE 3160 A++	KVEE 3160 A++	KVI 1750 A++	KVE 1750 A++	KVE 1650 A++
Taille																			
Hauteur	14/6					13/6	12/6						10/6				7/6		6/6
Classe d'efficacité énergétique																			
A+++			✓						✓				✓	✓					
A++	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Type réfrigérateur																			
Combiné réfrigérateur-congélateur	✓	✓				✓	✓	✓											
Réfrigérateur à compart. congélateur intégré			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Réfrigér. sans compart. congélation (Cooler)					✓														
Montage																			
Intégrable	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		
Placable		✓						✓				✓		✓		✓		✓	✓
Equipements																			
ProFresh			✓	✓	✓														
Technologie sensorisée			✓	✓	✓														
Zone 0°C autom. (activable/désactivable)				✓						✓									
Technologie de détection			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Electronique/Affichage:																			
Commande tactile électronique/ Affichage numérique des températures			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
affichage numérique des températures	✓	✓				✓	✓	✓											
Eclairage:																			
LED avec 3 à 5 spots			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Eclairage latéral ou plafond à LED	✓	✓				✓	✓	✓									✓	✓	✓
Filtre Hygiène			✓	✓	✓														
SoftClose			✓	✓	✓				✓	✓	✓								
Informations détaillées																			
Page	107	107	107	108	108	109	110	110	110	111	111	111	112	112	112	112	113	113	113

Combinés réfrigérateurs/congélateurs

Intégrable et placable norme SMS, 14/6 (hauteur de niche 177.8 cm)

KGIE 3460 A++ / KGEE 3460 A++

Combiné réfrigérateur-congélateur 14/6

- KGIE 3460 A++ intégrable
  KGEE 3460 A++ placable
- Plafonnier à LED
- Affichage numérique des températures
- Fonction refroidissement rapide
- Interrupteur congélation rapide
- Réglage indépendant des températures de réfrigération et congélation
- 2 bacs à légumes
- Porte-bouteilles dégagé
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 272 l
- Réfrigération 212 l
- Congélation 60 l
- Consommation d'électricité 0.23 kWh en 24 h par 100 l

- KGIE 3460 A++
  Battée de porte à droite ou à gauche, convertible
- KGEE 3460 A++
  Battée de porte à droite ou à gauche

55 cm

INTÉGRABLE | BLANC

Fr. 3'040.–
Fr. 2'814.80*
+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Fr. 3'040.–
Fr. 2'814.80*
+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*



KGIE 3460 A++



KGEE 3460 A++

KVIP 3461 A+++

Réfrigérateur intégrable 14/6

- **ProFresh pour une durée de conservation prolongée**
- **Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots**
- **Technologie de détection**
- **Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne**
- Technologie sensorisée
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- Mode vacances
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- 2 grands bacs à légumes
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 296 l
- Réfrigération 264 l
- Congélation 32 l
- Consommation d'électricité 0.14 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite, convertible à gauche
  (contre supplément)

55 cm

INTÉGRABLE

Fr. 3'690.–
Fr. 3'416.70*
+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Réfrigérateur & Cooler

Intégrable norme SMS, 14/6 (hauteur de niche 177.8 cm)

KVIC 3470 A++

Réfrigérateur 14/6 avec zone 0°C

- **ProFresh pour une durée de conservation prolongée**
- **Zone 0°C automatique (activable / désactivable)**
- **Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots**
- **Technologie de détection**
- **Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne**
- Technologie sensorisée
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- Mode vacances
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- 2 grands bacs à légumes
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 296 l
- Réfrigération 264 l, dont zone 0°C 19 l
- Congélation 32 l
- Consommation d'électricité 0.20 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

55cm | EFFICIENCE ENERGETIQUE A+++ | PROFRESH | 0° ZONE | LED | TOUCH DISPLAY

INTÉGRABLE

Fr. 3'340.–

Fr. 3'092.60*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

KRIP 3460 A++

Cooler 14/6

- **ProFresh pour une durée de conservation prolongée**
- **Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots**
- **Technologie de détection**
- **Filtre hygiénique pour une protection antibactérienne**
- Technologie sensorisée
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- Mode vacances
- Fonction refroidissement rapide
- 2 bacs à légumes
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 310 l
- Réfrigération 310 l
- Consommation d'électricité 0.10 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

55cm | EFFICIENCE ENERGETIQUE A+++ | PROFRESH | LED | TOUCH DISPLAY

INTÉGRABLE

Fr. 3'140.–

Fr. 2'907.40*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*



Combiné réfrigérateur/congélateur

Intégrable norme SMS, 13/6 (hauteur de niche 165.1 cm)

KGIE 3360 A++

Combiné réfrigérateur-congélateur 13/6

- Plafonnier à LED
- Affichage numérique des températures
- Fonction refroidissement rapide
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Réglage indépendant des températures de réfrigération et congélation
- 2 bacs à légumes
- Porte-bouteilles dégagé
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 250 l
- Réfrigération 190 l
- Congélation 60 l
- Consommation d'électricité 0.24 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible

55cm

INTÉGRABLE

Fr. 2'940.–

Fr. 2'722.20*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Combiné réfrigérateur/congélateur & réfrigérateur

Intégrable et placable norme SMS et EURO/SMS, 12/6 (hauteur de niche 152.4 cm)

KGIE 3260 A++ ✻✻✻ / KGEE 3260 A++ ✻✻✻

Combiné réfrigérateur-congélateur 12/6

- KGIE 3260 A++ intégrable
  KGEE 3260 A++ placable
- Plafonnier à LED
- Affichage numérique des températures
- Fonction refroidissement rapide
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Réglage indépendant des températures de réfrigération et congélation
- 2 bacs à légumes
- Porte-bouteilles dégagé
- 3 tiroirs-safes antibasculants
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 225 l
- Réfrigération 165 l
- Congélation 60 l
- Consommation d'électricité 0.25 kWh en 24 h par 100 l

- KGIE 3260 A++
  Battée de porte à droite ou à gauche, convertible
- KGEE 3260 A++
  Battée de porte à droite ou à gauche

55cm | INTÉGRABLE

Fr. 2'790.–
Fr. 2'583.30*
+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

NOIR

Fr. 2'790.–
Fr. 2'583.30*
+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

BLANC

Fr. 2'790.–
Fr. 2'583.30*
+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

BRUN

Fr. 2'790.–
Fr. 2'583.30*
+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*



KGIE 3260 A++



KGEE 3260 A++

KVIE 3261 A+++ ✻✻✻

Réfrigérateur 12/6

- **Eclairage intérieur à LED avec 3 ou 5 spots**
- **Technologie de détection**
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 1 râtelier à bouteilles à hauteur et inclinaison variables
- 2 bacs à légumes
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 257 l
- Réfrigération 237 l
- Congélation 20 l
- Consommation d'électricité 0.14 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite, convertible à gauche (contre supplément)

INTÉGRABLE

Fr. 3'450.–
Fr. 3'194.40*
+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Réfrigérateurs

Intégrable et placable norme EURO/SMS, 12/6 (hauteur de niche 152.4 cm)

KVIC 3270 A++ ✱✱✱

Réfrigérateur 12/6 avec zone 0° C

- **Zone 0°C automatique (activable / désactivable)**
- **Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots**
- **Technologie de détection**
- Porte avec SoftClose
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 1 râtelier à bouteilles à hauteur et inclinaison variables
- 2 bacs à légumes
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 252 l
- Réfrigération 232 l, dont zone 0° C 19 l
- Congélation 20 l
- Consommation d'électricité 0.21 kWh en 24 h par 100 l

- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible

INTÉGRABLE

Fr. 3'090.–
Fr. 2'861.10*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*



KVIE 3260 A++ ✱✱✱ / KVEE 3260 A++** ✱✱✱

Réfrigérateur 12/6

- KVIE 3260 A++ intégrable
  KVEE 3260 A++ placable
- **Eclairage intérieur à LED avec 3 ou 5 spots**
- **Technologie de détection**
- Porte avec SoftClose (KVIE 3260 A++)
- Affichage numérique des températures
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- Mode vacances
- 1 râtelier à bouteilles à hauteur et inclinaison variables
- 2 bacs à légumes
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 257 l
- Réfrigération 237 l
- Congélation 20 l
- Consommation d'électricité 0.22 kWh en 24 h par 100 l

- KVIE 3260 A++
  Battée de porte à droite ou à gauche, convertible
- KVEE 3260 A++
  Battée de porte à droite ou à gauche

INTÉGRABLE | BLANC

Fr. 2'750.–
Fr. 2'546.30*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Fr. 2'750.–
Fr. 2'546.30*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

**KVEE 3260 A++ uniquement en SMS



Avec cadre-décor, placable par panneau de 2 mm d'épaisseur max.



KVEE 3260 A++

Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Réfrigérateurs

Intégrable et placable norme SMS, 10/6 (hauteur de niche 127 cm)

KVIE 3161 A+++
KVEE 3161 A+++

Réfrigérateur 10/6
- KVIE 3161 A+++ intégrable
  KVEE 3161 A+++ placable
- **Eclairage intérieur à LED avec 3 à 5 spots**
- **Technologie de détection**
- Affichage numérique des températures
- Mode vacances
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- 2 bacs à légumes
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 224 l
- Réfrigération 202 l
- Congélation 22 l
- Consommation d'électricité 0.16 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)
- Râtelier à bouteilles AMH 208

- Battée de porte à droite ou à gauche, convertible

55cm

INTÉGRABLE | BLANC

INTÉGRABLE	BLANC
Fr. 2'555.–	**Fr. 2'555.–**
Fr. 2'365.70*	Fr. 2'365.70*
+TAR Fr. 30.–/27.80*	+TAR Fr. 30.–/27.80*

KVIE 3160 A++
KVEE 3160 A++

Réfrigérateur 10/6
- KVIE 3160 A++ intégrable
  KVEE 3160 A++ placable
- **Eclairage intérieur à LED avec 3 ou 5 spots**
- **Technologie de détection**
- Mode vacances
- Interrupteur congélation rapide avec retour automatique au fonctionnement normal
- 2 bacs à légumes
- Porte-bouteilles dégagé
- Alarme visuelle et sonore porte/température
- Capacité utile totale 224 l
- Réfrigération 202 l
- Congélation 22 l
- Consommation d'électricité 0.23 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)
- Râtelier à bouteilles AMH 208

- KVIE 3160 A++
  Battée de porte à droite ou à gauche, convertible
- KVEE 3160 A++
  Battée de porte à droite ou à gauche

55cm

INTÉGRABLE | NOIR | BLANC | BRUN

INTÉGRABLE	NOIR	BLANC	BRUN
Fr. 2'290.–	**Fr. 2'290.–**	**Fr. 2'290.–**	**Fr. 2'290.–**
Fr. 2'120.40*	Fr. 2'120.40*	Fr. 2'120.40*	Fr. 2'120.40*
+TAR Fr. 30.–/27.80*	+TAR Fr. 30.–/27.80*	+TAR Fr. 30.–/27.80*	+TAR Fr. 30.–/27.80*

Modèles KVEE: y c. cadre-décor, pouvant être garni de plaques-décor de 2 mm d'épaisseur maxi.



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Réfrigérateurs

Intégrable et placable norme SMS, 7/6 (hauteur de niche 88.9 cm) et 6/6 (hauteur de niche 76.2 cm)

KVI 1750 A++ ✻✻✻ / KVE 1750 A++ ✻✻✻

Réfrigérateur 7/6
- KVI 1750 A++ intégrable
  KVE 1750 A++ placable
- Eclairage latéral à LED
- 3 plateaux en verre de sécurité, dont
  2 à hauteur variable, l'un d'eux scindable
- 2 bacs à légumes
- 4 étagères de porte déposables, dont 1 étagère Twin
- Capacité utile totale 145 l
- Réfrigération 129 l
- Congélation 16 l
- Consommation d'électricité 0.29 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)
- Cadre-décor DR 7/6 pour KVE 1750 A++

- KVI 1750 A++
  Battée de porte à droite ou à gauche, convertible
- KVE 1750 A++
  Battée de porte à droite ou à gauche

55 cm

INTÉGRABLE	BLANC	NOIR
Fr. 1'740.–	**Fr. 1'740.–**	**Fr. 1'740.–**
Fr. 1'611.10*	Fr. 1'611.10*	Fr. 1'611.10*
+TAR Fr. 30.–/27.80*	+TAR Fr. 30.–/27.80*	+TAR Fr. 30.–/27.80*

Cadre-décor excl., placable par panneau de 2 mm d'épaisseur max.

Encastrement aisé en niche existante grâce à l'aération circulaire (grilles de ventilation intégrées en haut et en bas).



KVI 1750 A++



KVE 1750 A++

KVE 1650 A++ ✻✻✻

Réfrigérateur 6/6
- Eclairage latéral à LED
- 2 plateaux en verre de sécurité, dont
  1 à hauteur variable et 1 scindable
- 2 bacs à légumes
- 3 étagères de porte déposables, dont 1 étagère Twin
- Capacité utile totale 117 l
- Réfrigération 101 l
- Congélation 16 l
- Consommation d'électricité 0.33 kWh en 24 h par 100 l

Accessoire (supplément de prix)
- Cadre-décor DR 6/6 pour KVE 1650 A++

- Battée de porte à droite ou à gauche

55 cm

NOIR	BLANC	BRUN
Fr. 1'540.–	**Fr. 1'540.–**	**Fr. 1'540.–**
Fr. 1'425.90*	Fr. 1'425.90*	Fr. 1'425.90*
+TAR Fr. 30.–/27.80*	+TAR Fr. 30.–/27.80*	+TAR Fr. 30.–/27.80*

Installation sous table

Cadre-décor excl., placable par panneau de 2 mm d'épaisseur max.

Encastrement aisé en niche existante grâce à l'aération circulaire (grilles de ventilation intégrées en haut et en bas).



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

«Cuisiner est plus agréable quand
quelqu'un d'autre s'occupe de la vaisselle.»

Découvrez le n° 1 pour le lavage et séchage en une heure seulement*!

D'un lave-vaisselle innovant, on attend bien plus que de la propreté: il faut aussi un séchage à la perfection. Pas question de faire le séchage à la main après-coup, ni de tolérer des taches d'eau sur les verres et les parties en matière synthétique. Pour répondre à ces exigences élevées, Bauknecht a développé le séchage PowerDry tout en accélérant l'opération: la vaisselle est lavée et séchée en une heure seulement.

La nouvelle solution: double circulation d'air.

Le système de double circulation d'air avec PowerDry permet d'obtenir un séchage d'une nouvelle qualité. C'est ainsi que la vaisselle sèche au quart de tour. C'en est fini aussi de cette désagréable vapeur d'eau chaude qui s'échappe du lave-vaisselle à son ouverture et qui se retrouve ensuite dans les armoires. Avec la double circulation d'air, fini la corvée du séchage après-coup à la main. Et les verres et les éléments en matière synthétique sont secs sans être tachés.

Microban integrierter hygienischer Schutz

Filtre sans pareil à revêtement antibactérien en Microban. 99,9 % de toutes les bactéries sont éliminés en une seule opération de lavage.

La matière synthétique révèle l'expert.

Avec PowerDry, plus de séchage après-coup. Même les assiettes et les gobelets en matière synthétique sont secs au sortir du lave-vaisselle – vous pouvez donc les ranger sans attendre.*

Plus performants, moins gourmands.

Nos nouveaux lave-vaisselle consomment jusqu'à 20 % d'énergie en moins grâce à la classe d'efficacité énergétique A+++. Un grand plus, tant pour l'environnement que pour votre budget.

* La fonction PowerClean n'est pas disponible avec le programme «1 hour wash & dry».

Technologies et fonctions de lave-vaisselle en un coup d'œil.

Les lave-vaisselle de Bauknecht s'occupent de la tâche fastidieuse de la vaisselle – et ce comme vous le souhaitez: en économisant l'eau et l'énergie, à fond et en douceur, vite et en silence. Vous avez ainsi plus de temps pour cuisiner et savourer.

Apprenez-en plus sur les détails techniques particuliers de Bauknecht et soyez aux premières loges pour découvrir comment nous vous facilitons la vie: scannez simplement ce code QR avec votre smartphone et visionnez notre vidéo de démonstration.

Verres et casseroles en un lavage grâce à PowerClean+.

Avec PowerClean+, vous pouvez laver ensemble des verres sensibles, de la vaisselle normale et des casseroles ou poêles encroûtées. Car les buses à haute pression ciblent leur action sur la partie basse du lave-vaisselle. Ainsi, les casseroles sont récurées avec force alors que les verres sont lavés en douceur.

Buses à haute pression



Les 28 buses à haute pression sont positionnées de sorte à pouvoir éliminer la saleté de façon concentrée et ciblée. Les casseroles et poêles peuvent être placées devant les buses avec un gain de place, de sorte que l'eau sous haute pression atteigne uniquement les endroits à nettoyer.

Plus de place

Autres avantage: le positionnement des buses permet d'accueillir dix assiettes supplémentaires.*

* Comparativement à un lave-vaisselle Bauknecht de même taille sans technologie PowerClean+ pour le lavage de deux casseroles.

Un confort maximum que vous sentirez.

L'espace intérieur des lave-vaisselle Bauknecht vous ravira. Les coulissants stables et aisément manœuvrables de la corbeille supérieure facilitent le chargement. Et les corbeilles stables de qualité protègent vos verres et assiettes pendant le lavage. Laver la vaisselle devient un véritable plaisir.

Seulement 6 litres d'eau consommée par rinçage.

6l L'eau de rinçage est filtrée, collectée dans un réservoir spécial et utilisée lors du prochain rinçage pour le prérinçage. Ainsi, la consommation d'eau n'est que de 6 litres par rinçage

ProSpace libère de l'espace pour les couverts.



Pour gagner de la place, le troisième coulissant est placé en haut du lave-vaisselle et peut être chargé en toute flexibilité même de couverts plus volumineux. Il peut être tiré aisément même chargé grâce à sa poignée ergonomique.

Une double propreté avec le système Hygiène+.

L'association d'un filtre actif Hygiène+ à revêtement antibactérien et du programme de lavage Hygiène+ au sein des lave-vaisselle Bauknecht élimine germes malsains et bactéries et garantit un appareil propre et antibactérien.

CleverLight: savoir ce qu'il en est.

Une LED tournée vers le sol est allumée pendant le lavage. En un seul coup d'œil, vous connaissez l'état de fonctionnement du lave-vaisselle. Le voyant lumineux s'éteint automatiquement au terme du processus.

Chut, le programme de lavage nocturne tourne.

Le programme de lavage nocturne des lave-vaisselle Bauknecht lave à 50 °C avec une pression inférieure et une durée prolongée, mais une absolue propreté. Affichant seulement 39 dB(A), il fait partie de l'un des programmes nocturnes les plus silencieux d'Europe.

Un vaste choix pour les cuisines de toutes les tailles.

Bauknecht propose de nombreuses variantes encastrables, visibles ou invisibles, de petit ou grand format, encastrées en bas ou en haut. Tous les lave-vaisselle s'intègrent harmonieusement dans votre cuisine.

Entièrement intégrables

Ces modèles sont totalement invisibles car une façade de meuble de cuisine est fixée sur toute la porte. Vous commandez le lave-vaisselle par le biais de touches situées sur le bord supérieur de la porte.

Intégrables

Avec le montage d'une façade de meuble de cuisine sur la porte de l'appareil, vous ne voyez plus que le tableau de commande, qui peut être adapté à la hauteur des tiroirs.

Intégrables avec face décor

Tous les lave-vaisselle intégrables 55 cm peuvent également être munis d'une face décor au lieu d'une façade de meuble de cuisine.

Le lave-vaisselle 60 cm GSU 5664 est équipé d'une face décor et peut donc être transformé simplement et rapidement en cuisine EURO/SMS.

Modèles spacieux

Munis de quatre centimètres de plus de hauteur, les modèles spacieux peuvent également accueillir les grandes assiettes.

Encastrement supérieur

Les lave-vaisselle standard peuvent être intégrés à toutes les hauteurs.

Pas d'inondations grâce à la protection multiple de dégâts des eaux.

Avec la protection multiple de Bauknecht, les dégâts des eaux ne peuvent plus se produire sur votre lave-vaisselle. En plus d'une protection par un dispositif électronique interne, un tuyau d'arrivée spécial sécurisé évite les incidents déplaisants et lourds de conséquences.

Une parfaite sérénité avec la protection complète contre les dégâts des eaux.

Avec la protection complète contre les dégâts des eaux, nous vous proposons un petit plus en matière de sécurité. En plus de la protection assurée par un dispositif électronique interne, un tuyau spécial d'amenée sécurisé, renforcé par une soupape de sécurité mécanique, veille à prévenir les dégâts des eaux. Si le robinet est ouvert et s'il existe un point non étanche, une soupape de sécurité spéciale vous protège des incidents déplaisants et lourds de conséquence.

Des produits de nettoyage écologiques et professionnels.

Kit de nettoyage petit format: donne les meilleurs résultats pour votre vaisselle de valeur et vos verres. Contient le nécessaire pour chaque lave-vaisselle: sel, liquide de rinçage et tablettes.

Les tablettes de lave-vaisselle tout-en-un de WPRO réunissent produit de rinçage, sels régénérants, protection du verre, fonction anticalcaire et protection inox. Des résultats parfaits et un produit écologique.

Pour de plus amples informations et un conseil sur l'assortiment actuel WPRO, veuillez contacter le 0848 801 005 ou pieces-rechange@bauknecht.ch.

Aperçu des programmes et des fonctions des lave-vaisselle.

Glossaire à la page 159

	GSI 8994	GSI 7994	GSI 5994	GSI 5974	GSI 5664	GMI 5510	GS 5450	GSU 5664	GSX 8994	GSX 7994	GSX 5994	GSX 5974	GSX 5664	GMX 5510	GS 6971	GS 6450	GSX 6991	GSX 6400	GCI 4861	GCX 5864	GCX 4862
Norme d'encastrement																					
EURO/SMS																					
Classe d'efficacité énergétique																					
A+					✓	✓	✓						✓	✓		✓		✓	✓		✓
A++		✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓								✓	
A+++	✓								✓						✓		✓				
Classe d'efficacité de séchage																					
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Encastrable																					
Entièrement intégrables									✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓
Intégrables	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓			✓		
Intégrables avec face décor.								✓													
Encastrement supérieur possible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatisme d'équilibre de porte	✓	✓							✓	✓											
Programmes / fonctions																					
Prélavage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Verres	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓
Court	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓
Programme Eco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Court/verre						✓	✓							✓		✓		✓			
Programme quotidien	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
Sensor+	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓									
Automatique															✓		✓		✓	✓	
Fondue/raclette															✓		✓				
Intensif	✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hygiène+	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓				
Lavage-nuit	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓									
Programme Steam		✓	✓	✓						✓	✓	✓									
Economie d'énergie						✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓			
Demi-charge					✓			✓					✓		✓		✓				
Multizone	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓									
1 hour wash & dry	✓								✓											✓	✓
Fonction Tab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Equipements																					
Affichage texte	✓	✓	✓						✓		✓										
ProSpace tiroir à couverts		✓								✓										✓	
PowerClean+	✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓									
PowerDry	✓								✓												
Déverrouillage automatique de la porte															✓		✓				
Consommation d'eau: 6 litres		✓	✓							✓	✓										
CleverLight									✓	✓	✓	✓									
Raccordement d'eau chaude possible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diamètre des assiettes, max. cm	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	33.0	30.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	33.0	30.5	30.5	30.5	30.5	28.5	28.5	28.5
Quantité couverts standard	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	9	10	9
Informations détaillées																					
Page	120	120	121	121	121	122	122	123	124	124	125	125	126	126	127	127	128	128	129	129	129

Lave-vaisselle

Intégrable norme EURO/SMS (60 cm)

GSI 8994

Lave-vaisselle, intégrable

- **PowerClean+ spécialement pour casseroles et poêles**
- **PowerDry – sèche très bien même les pièces en matière synthétique**
- **Surface en acier fin ProTouch**
- **1 hour wash & dry**
- **Affichage texte**
- 10 programmes
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Double charnière pour le maintien de la porte en position d'équilibre
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Compte à rebours affiché
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage KBU 4100 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 10 l par lavage (2800 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 44 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)

- Set de montage KBU 4100 (Fr. 115.50)

ACIER FIN

Fr. 2'890.–

Fr. 2'675.90*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

GSI 7994

Lave-vaisselle, intégrable

- **Extrêmement économe avec seulement 6 litres d'eau**
- **PowerClean+ spécialement pour casseroles et poêles**
- **Surface en acier fin ProTouch**
- **ProSpace – tiroir à couverts**
- **Affichage texte**
- 8 programmes
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Double charnière pour le maintien de la porte en position d'équilibre
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Compte à rebours affiché
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage KBU 4100 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 6 l par lavage (1680 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 42 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)

- Set de montage KBU 4100 (Fr. 115.50)

ACIER FIN

Fr. 2'590.–

Fr. 2'398.10*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

60cm Face frontale (h x l): 570–595 x 597 mm (épaisseur panneau max. 19 mm). Montage par spécialiste.

Panneau de porte 1 pièce possible jusqu'à 720 mm de hauteur du corps.

Au-delà, garniture de montage KBU 4100 pour panneau 2 pièces nécessaire.



55cm Panneau frontal 2 pièces (SMS 4/6 dessus, SMS 1/6 dessous, épaisseur panneau, max. 19 mm). Montage par spécialiste.

Set de montage KBU 4100 requis.

Peut seulement être adapté en hauteur dans la niche SMS



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Lave-vaisselle

Intégrable norme EURO/SMS (60 cm)

GSI 5994

Lave-vaisselle, intégrable

- **Extrêmement économe avec seulement 6 litres d'eau**
- **PowerClean+ spécialement pour casseroles et poêles**
- **Surface en acier fin ProTouch**
- **Affichage texte**
- 8 programmes
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Compte à rebours affiché
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage KBU 4100 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 6 l par lavage (1680 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 42 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)

- Set de montage KBU 4100 (Fr. 115.50)

ACIER FIN

Fr. 2'390.–

Fr. 2'213.–*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

GSI 5974

Lave-vaisselle, intégrable

- **PowerClean+ spécialement pour casseroles et poêles**
- **Surface en acier fin ProTouch**
- Affichage LCD
- 8 programmes
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Compte à rebours affiché
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports de verres
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage KBU 4100 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 9 l par lavage (2520 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 42 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)

- Set de montage KBU 4100 (Fr. 115.50)

ACIER FIN

Fr. 2'190.–

Fr. 2'027.80*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

GSI 5664

Lave-vaisselle, intégrable

- Affichage LCD
- 6 programmes
- Protection à plusieurs niveaux contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Compte à rebours affiché
- Préprogrammation 2/4/8 h
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage KBU 4100 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 12 l par lavage (3360 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 48 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)

- Set de montage KBU 4100 (Fr. 115.50)

BLANC

Fr. 1'790.–

Fr. 1'657.40*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

60 cm Face frontale (h x l): 570–595 x 597 mm (épaisseur panneau max. 19 mm). Montage par spécialiste.

Panneau de porte 1 pièce possible jusqu'à 720 mm de hauteur du corps.

Au-delà, garniture de montage KBU 4100 pour panneau 2 pièces nécessaire.



55 cm Panneau frontal 2 pièces (SMS 4/6 dessus, SMS 1/6 dessous, épaisseur panneau, max. 19 mm). Montage par spécialiste.

Set de montage KBU 4100 requis.

Peut seulement être adapté en hauteur dans la niche SMS



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Lave-vaisselle

Intégrable et placable norme EURO/SMS (60 cm)

GMI 5510

Lave-vaisselle spacieux, intégrable
- 5 programmes
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Préprogrammation jusqu'à 9 h
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports mobiles
- Encastrement possible en agencement Euro et SMS sans set de montage supplémentaire
- Consommation d'eau 9.2 l par lavage (2576 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 44 dB(A)

Accessoires (supplément de prix)
- Support à couverts pour panier supérieur BAO
- Set de montage à glissière MGB

ACIER FIN | NOIR | BLANC

Fr. 2'790.– Fr. 2'583.30*
Fr. 2'590.– Fr. 2'398.10*
Fr. 2'590.– Fr. 2'398.10*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

GS 5450

Lave-vaisselle, intégrable
- 5 programmes
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Préprogrammation jusqu'à 9 h
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports mobiles
- Encastrement possible en agencement Euro et SMS sans set de montage supplémentaire
- Consommation d'eau 9.2 l par lavage (2579 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 44 dB(A)

Accessoires (supplément de prix)
- Support à couverts pour panier supérieur BAO
- Set de montage à glissière MGB
- Panneau décoratif frontal DF blanc, noir et acier fin

ACIER FIN | NOIR | BLANC

Fr. 2'715.– Fr. 2'513.90*
Fr. 2'515.– Fr. 2'328.70*
Fr. 2'515.– Fr. 2'328.70*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

60 cm Face frontale (h x l): 555–697 x 596 mm (épaisseur panneau 16–22 mm). Montage par spécialiste.

55 cm Porte d'une pièce à fixation directe (SMS 5/6, épaisseur panneau, max. 16–22 mm), montage par spécialiste.





60 cm Face frontale (h x l): 490–632 x 596 mm (épaisseur panneau 16–22 mm). Montage par spécialiste.

55 cm Porte d'une pièce à fixation directe (SMS 5/6, épaisseur panneau, 16–22 mm), montage par spécialiste.

Si le socle ne doit pas être interrompu ou en cas d'encastrement supérieur, commander le set de montage cadre coulissant MGB.





Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Lave-vaisselle

Placable norme EURO/SMS (60 cm)

GSU 5664

Lave-vaisselle, placable
- Affichage LCD
- 6 programmes
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Compte à rebours affiché
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Consommation d'eau 10 l par lavage (2800 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 48 dB(A)

BLANC

Fr. 2'090.–
Fr. 1'935.20*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

60cm Face frontale métal 2 pièces avec cardes-décors. placable par panneaux décoratifs de 1 mm d'épaisseur max.

Dimensions des panneaux décoratifs:
portet 510 x 581 mm, socle 121 x 581 mm

55cm Face frontale métal 2 pièces avec cardes-décors. placable par panneaux décoratifs de 1 mm d'épaisseur max.

Dimensions des panneaux décoratifs:
portet 510 x 581 mm, socle 121 x 581 mm





Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Lave-vaisselle

Entièrement intégrable norme EURO/SMS (60 cm)



GSX 8994

Lave-vaisselle entièrement intégrable
- **PowerClean+ spécialement pour casseroles et poêles**
- **PowerDry – sèche très bien même les pièces en matière synthétique**
- **1 hour wash & dry**
- **CleverLight – indicateur de fonctionnement**
- **Affichage texte**
- 10 programmes
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Double charnière pour le maintien de la porte en position d'équilibre
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage SX 4000 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 10 l par lavage (2800 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 44 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)
- Set de montage SX 4000 (Fr. 73.50)

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 2'890.–
Fr. 2'675.90*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

GSX 7994

Lave-vaisselle entièrement intégrable
- **Extrêmement économe avec seulement 6 litres d'eau**
- **PowerClean+ spécialement pour casseroles et poêles**
- **ProSpace – tiroir à couverts**
- **CleverLight – indicateur de fonctionnement**
- **Affichage texte**
- 8 programmes
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Double charnière pour le maintien de la porte en position d'équilibre
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage SX 4000 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 6 l par lavage (1680 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 42 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)
- Set de montage SX 4000 (Fr. 73.50)

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 2'590.–
Fr. 2'398.10*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

60cm Face frontale (h x l): 718 x 597 mm (épaisseur panneau max. 19 mm).
Montage par spécialiste.
Panneau de porte possible jusqu'à 720 mm de hauteur.
Au-delà, montage d'une pièce de compensation nécessaire.

55cm Porte d'une pièce à fixation directe (SMS 6/6, épaisseur panneau, max. 19 mm), montage par spécialiste.
Set de montage SX 4000 requis.
Peut seulement être adapté en hauteur dans la niche SMS.





Lave-vaisselle

Entièrement intégrable norme EURO/SMS (60 cm)



GSX 5994

Lave-vaisselle entièrement intégrable

- **Extrêmement économe avec seulement 6 litres d'eau**
- **PowerClean+ spécialement pour casseroles et poêles**
- **CleverLight – indicateur de fonctionnement**
- **Affichage texte**
- 8 programmes
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage SX 4000 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 6 l par lavage (1680 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 42 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)

- Set de montage SX 4000 (Fr. 73.50)

6 l

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 2'290.–

Fr. 2'120.40*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*



GSX 5974

Lave-vaisselle entièrement intégrable

- **PowerClean+ spécialement pour casseroles et poêles**
- **CleverLight – indicateur de fonctionnement**
- Affichage LCD
- 8 programmes
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage SX 4000 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 9 l par lavage (2520 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 42 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)

- Set de montage SX 4000 (Fr. 73.50)

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 1'990.–

Fr. 1'842.60*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Lave-vaisselle

Entièrement intégrable norme EURO/SMS (60 cm)

GSX 5664

Lave-vaisselle entièrement intégrable
- Affichage LCD
- 6 programmes
- Protection à plusieurs niveaux contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Filtre Hygiène+ autonettoyant
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports de verres
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage SX 4000 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 12 l par lavage (3360 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 48 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)
- Set de montage SX 4000 (Fr. 73.50)

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 1'590.–
Fr. 1'472.20*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

GMX 5510

Lave-vaisselle spacieux, entièrement intégrable
- Affichage LCD
- 5 programmes
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Préprogrammation jusqu'à 9 h
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports mobiles
- Encastrement possible en agencement Euro et SMS sans set de montage supplémentaire
- Consommation d'eau 9.2 l par lavage (2576 l par an), max. 13 couverts standard
- Niveau sonore 44 dB(A)

Accessoires (supplément de prix)
- Support à couverts pour panier supérieur BAO
- Set de montage à glissière MGB

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 2'590.–
Fr. 2'398.10*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

60cm Face frontale (h x l): 718 x 597 mm (épaisseur panneau max. 19 mm). Montage par spécialiste.

Panneau de porte possible jusqu'à 720 mm de hauteur. Au-delà, montage d'une pièce de compensation nécessaire.

55cm Porte d'une pièce à fixation directe (SMS 6/6, épaisseur panneau, max. 19 mm), montage par spécialiste.

Set de montage SX 4000 requis. Peut seulement être adapté en hauteur dans la niche SMS.





60cm Face frontale (h x l): 704–760 x 597 mm (épaisseur panneau 16–22 mm). Montage par spécialiste.

55cm Porte d'une pièce à fixation directe (SMS 6/6, épaisseur panneau, 16–22 mm), montage par spécialiste.





Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Lave-vaisselle

Intégrable et placable norme SMS (55 cm)

GS 6971

Lave-vaisselle, intégrable
- Affichage LCD
- Déverrouillage automatique de la porte
- 8 programmes
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Capteur de calcaire
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Compte à rebours affiché
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports mobiles
- Consommation d'eau 9.2 l par lavage (2576 l par an), max. 12 couverts standard
- Niveau sonore 43 dB(A)

Accessoires (supplément de prix)
- Support à couverts pour panier supérieur BAO
- Panneau décoratif frontal DF blanc, noir et acier fin

ACIER FIN	NOIR	BLANC
Fr. 3'240.–	**Fr. 2'980.–**	**Fr. 2'980.–**
Fr. 3'000.–*	Fr. 2'759.30*	Fr. 2'759.30*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

GS 6450

Lave-vaisselle, intégrable
- 5 programmes
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Préprogrammation jusqu'à 9 h
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports mobiles
- Consommation d'eau 9.2 l par lavage (2576 l par an), max. 12 couverts standard
- Niveau sonore 44 dB(A)

Accessoires (supplément de prix)
- Support à couverts pour panier supérieur BAO
- Panneau décoratif frontal DF blanc, noir et acier fin

ACIER FIN	NOIR	BLANC
Fr. 2'850.–	**Fr. 2'590.–**	**Fr. 2'590.–**
Fr. 2'638.90*	Fr. 2'398.10*	Fr. 2'398.10*
+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*	+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Porte d'une pièce à fixation directe
(SMS 6/6, épaisseur panneau, 16–22 mm),
montage par spécialiste.

DF blanc et noir avec cadre-décor placable.
Plaque décor max. 5 mm d'épaisseur.
Dimensions: 632 x 546 mm. Acier fin sans cadre-décor.



Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Lave-vaisselle

Entièrement intégrable, norme SMS (55 cm)

GSX 6991

Lave-vaisselle entièrement intégrable
- Affichage LCD
- Déverrouillage automatique de la porte
- 8 programmes
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Capteur de calcaire
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports mobiles
- Consommation d'eau 9.2 l par lavage (2576 l par an), max. 12 couverts standard
- Niveau sonore 43 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)
- Support à couverts pour panier supérieur BAO

55 cm | A+ | A

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 2'980.–

Fr. 2'759.30*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

GSX 6400

Lave-vaisselle entièrement intégrable
- 5 programmes
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Préprogrammation jusqu'à 9 h
- Corbeille supérieure à hauteur ajustable, supports mobiles
- Consommation d'eau 9.2 l par lavage (2576 l par an), max. 12 couverts standard
- Niveau sonore 43 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)
- Support à couverts pour panier supérieur BAO

55 cm | A+ | A

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 2'590.–

Fr. 2'398.10*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

Porte d'une pièce à fixation directe (SMS 6/6, épaisseur panneau, 16–22 mm), montage par spécialiste.



Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Lave-vaisselle

Intégrable et entièrement intégrable, norme EURO (45 cm)

GCI 4861

Lave-vaisselle, intégrable
- Affichage LCD
- 7 programmes
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation 3/6/9 h
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage KBU 4861 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 10.5 l (2940 l par an), max. 9 couverts standard
- Niveau sonore 47 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)
- Set de montage KBU 4861 (Fr. 115.50)

45cm | Efficience énergétique A+ | Efficacité de séchage A

ACIER FIN

Fr. 2'150.–
Fr. 1'990.70*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

GCX 5864 NOUVEAUTÉ

Lave-vaisselle entièrement intégrable
- **ProSpace – tiroir à couverts**
- **1 hour wash & dry**
- Affichage LCD
- 7 programmes
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage SX 4861 requis (supplément de prix)
- Consommation d'eau 8.5 l (2380 l par an), max. 10 couverts standard
- Niveau sonore 45 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)
- Set de montage SX 4861 (Fr. 73.50)

45cm | Efficience énergétique A+ | Efficacité de séchage A | ProSpace | Wash & Dry

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 2'350.–
Fr. 2'175.90*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

GCX 4862 NOUVEAUTÉ

Lave-vaisselle entièrement intégrable
- Affichage LCD
- 6 programmes
- Protection complète contre les fuites d'eau
- Raccordement de l'eau chaude jusqu'à 60 °C
- Régulation électronique de la dureté de l'eau
- Préprogrammation jusqu'à 24 h
- Corbeille supérieure réglable en hauteur et amovible
- Encastrement possible en agencement SMS, set de montage SX 4861 requis (supplément de prix)
- Capacité 9 couverts standard
- Consommation d'eau 9 l (2520 l par an), max. 9 couverts standard
- Niveau sonore 47 dB(A)

Accessoire (supplément de prix)
- Set de montage SX 4861 (Fr. 73.50)

45cm | Efficience énergétique A+ | Efficacité de séchage A

ENTIÈREMENT INTÉGRABLE

Fr. 2'050.–
Fr. 1'898.10*

+TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

60cm Face frontale (h x l): 570–599 x 445 mm (épaisseur panneau max. 19 mm). Montage par spécialiste.

Panneau de porte 1 pièce possible jusqu'à 717 mm de hauteur du corps. Au-delà, garniture de montage KBU 4861 pour panneau 2 pièces nécessaire.

55cm Panneau frontal 2 pièces (SMS 4/6 dessus, SMS 1/6 dessous, épaisseur panneau, max. 19 mm), montage par spécialiste.

Set de montage KBU 4861 requis.



GCI 4861



GCI 4861

60cm Face frontale (h x l): 717 x 446 mm (épaisseur panneau max. 19 mm). Montage par spécialiste.

Panneau de porte possible jusqu'à 717 mm de hauteur. Au-delà, montage d'une pièce de compensation nécessaire.

55cm Panneau de porte 1 pièce à visser (SMS 6/6, épaisseur panneau, max. 19 mm), montage par spécialiste.

Set de montage SX 4861 requis.





Accessoires voir pages 130 – 133, caractéristiques techniques voir pages 134 – 151, TAR et glossaire voir pages 158 – 160.

Accessoires

Pour vos commandes, veuillez contacter exclusivement le département «Pièces de rechange», tél. 0848 801 005.

Fours, cuisinières et appareils compacts					
Description	**Convient pour**	**Modèle**	**N° art.**	**Prix en CHF incl. TVA**	**Prix en CHF excl. TVA**
Cadre-adaptateur pour niche hauteur (5/6)	BPH 8502 R, BLH 8502 R	ADR 7055	481990810715	115.50	106.94
	STH 7505, BPH 8502 R, BLH 8502 R	ADR 7055	481990810716	147.–	136.11
	STH 8560, BTG 8560 D	ADR 8060	481990810717	157.50	145.83
Plaque à gâteau	SPC 8360, STC 7305	SBB 200	481990810718	68.40	63.30
	ECTM 9145, ECTM 8145, ECTM 8145 sw, ESTM 8145	AKB 027	480121102925	72.50	67.10
	PureClean à revêtement de surface	NFP 38	481990810719	154.20	142.82
	GPS3 lèchefrite (plaque à gâteau) avec grille et poignée	GPS3	481931018462	62.–	57.36
	BLPMS 8100, BLVMS 8100, BLVMS 8100 sw, BLVE 8100, BLVE 8200, BLV 8210, BLV 8200 230 V, ELVE 8170, ELV 8270, ESN 8270, ESN 8272		480121103008	30.80	28.49
	BCVMS 8100		481010390279	116.–	107.43
	ESR 6482, BPH 8502 R, BLH 8602 R, BLH 8502 R, BKH 8602, BK 8602, CLH 8482 R, CLH 8482, CKH 8482 R, CKH 8482, CKH 8380, CK 8482 R, CK 8482 230 V, CK 8380, CS 8480, CS 8380		482000005774	50.–	46.28
	STH 8560		482000005842	92.00	85.20
	STH 7605, STH 7505		482000005845	116.–	107.43
	SPC 8360, STC 7305		482000005996	92.00	85.20
	BTG 8560 D, BTG 7602 D, BTG 7602, BPH 8602 R, BTH 7302		482000006095	65.–	60.18
Moules et accessoires de pâtisserie	Moule rond, Ø 28, hauteur 3 cm	WSP052	481281729398	29.80	27.61
	Moule en cercle, Ø 24 cm, hauteur 6 cm	WSP103	481281729401	29.80	27.61
	Moule rectangulaire, Ø 10.5 cm, hauteur 6.5 cm, longueur 24 cm	WSP106	481281729402	23.80	22.00
	Moule à muffins, Ø 7 cm, hauteur 4 cm	WSP008	481281729404	32.00	29.65
	Tapis en silicone, 38 x 30 cm	WSP383	481281729863	27.60	25.58
Poêles et casseroles	Poêle, Ø 28 cm	FRY 001	481281719278	116.40	107.80
	Casserole céramique avec couvercle, 2 l		480181700346	46.40	42.96
	Set vapeur céramique avec couvercle, 2 l		480181700345	76.20	70.57
	Plat à gratin céramique, rectangulaire, 35 x 22 cm		480181700347	54.10	50.11
	Casserole à sauce induction avec couvercle, 1.3 l, Ø 14 cm		481990810720	51.50	47.64
	Casserole à sauce induction avec couvercle, 2.1 l, Ø 18 cm		481990810760	57.70	53.47
	Casserole induction avec couvercle, 3.6 l, Ø 20 cm		481990810721	78.80	72.92
	Casserole induction avec couvercle, 6.0 l, Ø 24 cm		481990810722	93.50	86.53
	Poêle induction, 1.3 l, Ø 20 cm		481990810723	47.30	43.75
	Poêle induction, 2.2 l, Ø 24 cm		481990810724	61.90	57.36
	Poêle induction, 3.2 l, Ø 28 cm		481990810725	80.80	74.86
Crisp™	Plaque Crisp™, Ø 29 cm	AVM144	481246678387	43.10	39.88
	Moule Crisp™, Ø 19 cm, hauteur 5.5 cm	AVM138	481231018617	50.10	46.40
	Plaque Crisp™, Ø 29 cm	AVM290	480131000084	43.10	39.88
	Plaque Crisp™, Ø 25 cm	AVM250	480131000083	43.10	39.88
Récipients de cuisson	SPC, STC	SGB 400	481990810726	103.00	95.40
	ECTM 8145, ESTM 8145	AKB 026	480121102924	76.20	70.57
	Micro-ondes, ovale, 2.5 l	STM001	481231088418	30.90	28.60
	Micro-ondes, rond, 1.5 l	STM002	481281718666	18.80	17.38
Norme gastro 1/3	Format: 1/3*40 mm 1.5 l, sans trous		481990810765	32.00	29.65
	Format: 1/3*65 mm 2.5 l, sans trous		481990810766	38.70	35.81
	Format: 1/3*65 mm 2.5 l, à trous		481990810767	49.70	45.98
	Format: 2/3*65 mm 5.5 l, sans trous		481990810773	65.20	60.34

Fours, cuisinières et appareils compacts					
Description	**Convient pour**	**Modèle**	**N° art.**	**Prix en CHF incl. TVA**	**Prix en CHF excl. TVA**
Grille	SPC 8360, STC 7305	SGR 100	481990810727	76.60	70.90
	ECTM 9145, ECTM 8145, ECTM 8145 sw, ESTM 8145	AKB 025	480121102923	47.65	44.10
	Avec 3 guidages	BA33/01	481231018596	186.60	172.26
Autonettoyage catalytique	Fours KOMFORT	KAG 35	484000000270	92.05	85.20
	Cuisinières KOMFORT	KAG 37	484000000271	92.05	85.20
Couteau	Pour poêle anti-adhésive	kMV	481281719207	13.10	12.16
Livre de recettes pour GourmetVapeur	SPC 8360	GDD 1	481990810728	41.–	37.92
Grille coulissante	Grille coulissante triple pour tous les fours KOMFORT avec horloge	SLF 133	484000001165	319.80	296.10
	BTG 8560 D, BTG 7602 D, BTG 7602 (glissière extension totale à 3 niveaux)	RAG 7230	481990810729	441.–	408.33
	BPH, BLH, BKH, BK, CLH, CKH, CK, ESR (glissière extension totale à 3 niveaux)	RAM 7230	481990810730	441.–	408.33
	STH (glissière extension partielle à 2 niveaux)	RAC 7220	481990810731	344.35	318.80
	SPC 8360, STC 7305 (glissière extension partielle à 2 niveaux)	RAS 7220	481990810732	344.35	318.80
	BTH 7302 (glissière extension partielle à 2 niveaux)	RAK 7220	481990810733	344.35	318.80
Garniture d'encastrement	SPC, STC, BTH 7302, EMCCI 7556	WSC 7000	481990810734	116.45	107.80

Plans de cuisson à induction et sensorisés					
Description	**Convient pour**	**Modèle**	**N° art.**	**Prix en CHF incl. TVA**	**Prix en CHF excl. TVA**
Tôle de protection contre le contact vitrocéramique	400–670 mm	GBS 670	481990810735	241.50	223.61
	650–1180 mm	GBS 1180	481990810736	278.30	257.64

Hottes d'aspiration micro-ondes et hottes d'aspiration					
Description	**Convient pour**	**Modèle**	**N° art.**	**Prix en CHF incl. TVA**	**Prix en CHF excl. TVA**
Grille	DKE 5790	ESB 3790	481990810737	99.80	92.36
Filtre à charbon actif pour transformation en hotte à circulation d'air	MHC 8822	KF 4000	481248048182	89.30	82.64
	DBRI 6910, DBRI 5810, DBR 6990	AMC 027	481248048145	89.30	82.64
	DC 5460, DC 5455	AMC 037	480122101262	89.30	82.64
	DKE 5790, DKE 5760	AMC 912	481249038013	89.30	82.64
	DNG, DNHI, DNI	DKF 24	481281718526	89.30	82.64
	DLHI 5660	DKF 42	481281718522	89.30	82.64
	DS 2360, DS 2355	DKF 1001	481281718529	89.30	82.64
	DBRI 6910, DBRI 5810, DBR 6990, DDB 5790, DDB 5760	DKF 43	480122101861	157.50	145.83
	DWER 3780, DWGR 6780	AMH 290	480122101517	157.50	145.83
	DNG, DNHI, DNI	DKF 400	481990810738	157.50	145.83
Filtre à charbon actif Longlife	DTLG 9010	KDF 9010	481990810739	157.50	145.83
Panneau frontal en noir et blanc	DNHI 5455, DNI 2455	FBL 550	481990810740	31.50	29.17
	DNHI 5660, DNHI 5462	FBL 560	481990810742	31.50	29.17
Panneau frontal en acier fin	DNHI 5455, DNI 2455	FBL 550	481990810741	89.30	82.64
	DNHI 5660, DNHI 5462	FBL 560	481990810743	89.30	82.64
Chapeau de conduit d'évacuation	DWER 3780	AMC 054	480122102371	212.80	197.07

Accessoires

Pour vos commandes, veuillez contacter exclusivement le département «Pièces de rechange», tél. 0848 801 005.

Réfrigérateurs					
Description	**Convient pour**	**Modèle**	**N° art.**	**Prix en CHF incl. TVA**	**Prix en CHF excl. TVA**
Inversion des charnières des appareils autonomes	Réfrigérateurs et congélateurs	à 1 porte	481990810744	56.70	52.50
		à 2 portes	481990810745	78.80	72.92
Cadre-décor	KVE 1650 A++ en noir, blanc ou brun	DR 6/6	481246048904	57.–	52.79
	KVE 1750 A++ en blanc ou brun	DR 7/6	481990810746	73.50	68.06
Râtelier à bouteilles		AMH 208	481945868308	47.50	43.94
Set grille d'aération en noir, blanc ou brun		Set grille d'aération 1/6	481990810747	110.30	102.08
	KGEE 3460 A++, KGEE 3260 A++	LG-Set 1/6 comb.	481990810748	110.30	102.08

Lave-vaisselle					
Description	**Convient pour**	**Modèle**	**N° art.**	**Prix en CHF incl. TVA**	**Prix en CHF excl. TVA**
Support à couverts pour panier supérieur	GMI 5510, GMX 5510, GS 5450 ainsi que tous les lave-vaisselle 55 cm	BAO	481990810750	89.30	82.64
Face décor	GS 5450 acier fin	DF 60 IN	481990810751	199.50	184.72
	GS 5450 noir et blanc	DF 60 WS/SW	481990810752	157.50	145.83
	GS 6971, GS 6450 acier fin	DF 55 IN	481990810753	199.50	184.72
	GS 6971, GS 6450 noir et blanc	DF 55 WS/SW	481990810754	157.50	145.83
Support flexible pour verres de fêtes	GSI/GSX 8994, GSI/GSX 7994, GSX 5994, GSI/GSX 5974, GSI/GSX 5664, GSU 5664	Support pour verres	481281719079	36.80	34.03
Set de montage	GSI 8994, GSI 7994, GSI 5994, GSI 5974, GSI 5664	KBU 4100	481231018358	115.50	106.94
	GCI 4861	KBU 4861	481990810755	115.50	106.94
	GSX 8994, GSX 7994, GSX 5994, GSX 5974, GSX 5664	SX 4000	481990810756	73.50	68.06
	GCX 4861	SX 4861	481990810757	73.50	68.06
Set de montage tôle coulissante	GMI 5510, GMX 5510, GS 5450	MGB 60	481990810758	63.–	58.33
Socle 10 cm		SKL 10	481990810759	147.–	136.11

Produits de nettoyage					
Description	**Convient pour**	**Modèle**	**N° art.**	**Prix en CHF incl. TVA**	**Prix en CHF excl. TVA**
ACTIV'O Produit dégraissant pour four	Cuisinières & fours	ODS200	481281719363	8.30	7.65
PureClean Chiffon nettoyant en cellulose	Cuisinières & fours	MAT001	481990810749	8.30	7.65
Détartrant pour steamers, casseroles, vases, bouilloires	Steamers/Steamers comb./Micro-ondes	CMD100	481281719434	5.40	5.01
Spray nettoyant inox, 500 ml	Steamers/Steamers comb./Micro-ondes	SSC200	481281719361	8.30	7.65
ACTIV'vitro Produit nettoyant pour vitrocéramique, 250 ml	Plans de cuisson	VCC200	481281719362	8.30	7.65
Natur Cooker Kit, kit de nettoyage pour plans de cuisson avec chiffon, 500 ml	Plans de cuisson	KVT300	480131000173	16.50	15.24
Set de produits nettoyants vitrocéramique	Plans de cuisson	KVT001	480131000011	16.60	15.35
Chiffon en microfibres Scotch-Brite de 3M (lavable de 60 °C à 95 °C)	Hottes d'aspiration	MFC001	481281729828	9.90	9.19
Nettoyant pour cuisine Terra Bianca	Hottes d'aspiration	UNC006	480181700314	13.10	12.16
Dégraissant	Lave-vaisselle	DDG200	481281719349	8.30	7.65
Détartrant	Lave-vaisselle	DES200	481281719351	8.30	7.65
Kit de nettoyage, petit format (sel, liquide de rinçage, tablettes)	Lave-vaisselle	kMv	484000000511	30.90	28.60
Lessive liquide concentrée (1 l = 3 l pour 28 lessives)	Lave-linge	WMD201	484000000315	11.60	10.73
Adoucissant liquide concentré (1 l = 3 l)	Lave-linge	WMS100	480181700884	5.50	5.12
ACTIV'Inox Crème nettoyante, 250 ml	Pour toutes les surfaces en inox	SSC100	481281719435	5.00	4.62
Aérosol nettoyant acier fin inox et verres, 400 ml	Pour toutes les surfaces en inox	IWC300	481281719463	13.10	12.16
Kitchen Pro – Stratifié_KLA251	Pour tous les sols en stratifié	KLA251	484000000681	14.90	13.81
Kitchen Pro – Acier fin_KLA251	Pour toutes les surfaces en inox	KIN251	484000000682	14.90	13.81
Kitchen Pro – Brillance et protection_KSH251	Pour toutes les surfaces	KSH251	484000000684	14.90	13.81
Kitchen Pro – Pierre	Pour toutes les surfaces en pierre	KST251	484000000685	14.90	13.81
Liant huile pour friteuses	Friteuses	OIS100	480181700366	6.10	5.61
Powerfresh Tablettes anti-odeurs	Lave-vaisselle	AFR300	480181700998	8.70	8.09
All in 1 (détartrant & dégraissant pour lave-vaisselle)	Lave-vaisselle	LIQ004	480181700342	7.20	6.66

Aperçu des équipements

60 cm

Fours, cuisinières et steamers

Type d'appareil	Fours													Cuisinières					Steamers					
	BTG 8563	BCTMS 9100	BLPMS 8100	BIVMS 8100	BLVMS 8100 sw	BLVMS 8100	BLVE 8101	BLVE 8200	BLV 8210 BLV 8200 230V	BME 7200	BMTMS 9145	BMTMS 8145 sw	BMES 8145	ELVE 8170	ELV 8270	ESN 8270 ESN 8272 230V	ESR 6482	EME 7470	ECTM 9145	ECTM 8145 sw	ECTM 8145	STH 8563	STC 8363	ESTM 8145
Designs																								
KOSMOS		•									•								•					
KOMFORT			•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•		•	•			•
PURE	•																•					•	•	
Surface en acier fin ProTouch	•							•	•				•	•	•							•	•	
Surface en iXelium		•	•	•		•	•				•								•		•			•
Equipement cuisson																								
Commutateurs de commande Lightronic														2	2	2								
• dont avec régulateurs double circuit																								
Commande Lightronic palier bain-marie														4	4	4								
Commande Lightronic palier chauffe-plats et palier turbo														4	4	4								
Régulation thermique																	4	4						
• dont avec double circuit																								
Tableau de commande																								
Tableau de commande émaillé																•	•							
Tableau de commande acier fin	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•		•	•	•	•
Tableau de commande verre	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•	•
Indications de fonctionnement: témoin lumineux									•						•	•	•	•						
Indications de fonctionnement: indicateur de fonction lumineux	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•
Eclairage du four déclenchable	•		•	•	•	•	•	•		•				•			•					•	•	
Fonctions électroniques																								
Horloge / minuterie courte durée, affichage LED 24 h	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•
Durée, fin de cuisson et préprogrammation	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•
Indications des fonctions du four (symboles)	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•
Affichage textuel plurilingue	•	•	•	•	•	•					•	•							•	•	•	•	•	•
Programmes automatique / recettes	•	•	•	•/–	•/–	•/–					•	•							•	•	•	•	•	•
Programme de cuisson douce avec sonde de cuisson	•																		•	•	•		•	
Régénération et maintien au chaud	•	•		•															•	•	•	•	•	•
Equipement fours																								
Emaillage, gris clair	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•	•/–	–/•	–/•
Autonettoyage catalytique					•									•										
Autonettoyage pyrolytique			•																					
Programme de nettoyage PureClean		•																						
Ventilation du four	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aération ventilée de la niche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage intérieur nombre de lampes	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Accessoires four																								
Plaque émail granit nombre	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
Lèchefrite nombre		1	1	1	1	1	1							1	1									
Récipient-passoire / vaisselle Steam nombre																			1	1	1	acier fin	1	1
Récipient gastronomique 1/3 nombre																			1	1	1			1
Grille nombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Protection du sol du four nombre																	•							
Sonde de cuisson	•																		•	•	•		•	
Système de défournement à 3 niveaux, en option	RAG 7230	•	SLF 133		•	SLF 133	SLF 133	SLF 133	SLF 133								RAM 7230							
Système de défournement à 2 niveaux, en option														SLP 232	SLP 232							RAC 7220	RAS 7220	
Livre de recettes en allemand fourni, français en échange avec carte	•																					•	•	
Directives d'utilisation f / a / i	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiroir à ustensiles																								
Inclus																								
Chauffable, avec thermostat		WD 160 IXL	WD 160 IXL	WD 160 IXL	WD 170 sw	WD 160 IXL	WD 160 IXL	WD 160 IXL		WD 150	WD 160 IXL	WD 170 sw	WD 150					WD 150	WD 160 IXL	WD 170 sw	WD 160 IXL			WD 160 IXL

• = Disponible, respect. oui, ○ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

Aperçu des équipements

+ 55cm

Fours, cuisinières et steamers

Type d'appareil	Fours						Cuisinières										Steamers	
	BTG 8603	BPH 8602 R BPH 8502 R	BLH 8602 R	BLH 8602	BKH 8602	BK 8602	CLH 8482 R	CLH 8482	CKH 8482 R	CKH 8482	CKH 8380	CK 8482 R	CK 8482 CK 8482 230V	CK 8380	CS 8480	CS 8380	STH 8603	STC 8303
Designs																		
KOSMOS																		
KOMFORT																		
PURE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Surface en acier fin ProTouch	•	•	•	•	•		•	•		•							•	•
Equipement cuisson																		
Commutateurs de commande Lightronic																		
• dont avec régulateurs double circuit																		
Commande Lightronic palier bain-marie																		
Commande Lightronic palier chauffe-plats et palier turbo																		
Régulation thermique							4	4	4	4	3	4	4	3	4	3		
• dont avec double circuit							2	2	2	2		2	2					
Tableau de commande																		
Tableau de commande émaillé			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Tableau de commande acier fin	•	•					•	•		•							•	•
Tableau de commande verre	•	•															•	•
Indications de fonctionnement: témoin lumineux			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Indications de fonctionnement: indicateur de fonction lumineux	•	•															•	•
Eclairage du four déclenchable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fonctions électroniques																		
Horloge / minuterie courte durée, affichage LED 24 h	•	•	•	•			•	•									•	•
Durée, fin de cuisson et préprogrammation	•	•	•	•			•	•									•	•
Indications des fonctions du four (symboles)	•	•															•	•
Affichage textuel plurilingue	•																•	•
Programmes automatique / recettes	•																•	•
Programme de cuisson douce avec sonde de cuisson	•																	•
Régénération et maintien au chaud	•																•	•
Equipement fours																		
Emaillage, gris clair	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•
Autonettoyage catalytique		•	•				•		•			•						
Autonettoyage pyrolytique																		
Programme de nettoyage PureClean																		
Ventilation du four	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aération ventilée de la niche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairage intérieur nombre de lampes	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1
Accessoires four																		
Plaque émail granit	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1
Lèchefrite nombre																	1	
Récipient-passoire / vaisselle Steam nombre																	acier fin	1
Récipient gastronomique 1/3 nombre																		
Grille nombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Protection du sol du four nombre		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Sonde de cuisson	•																	•
Système de défournement à 3 niveaux, en option	RAG 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230	RAM 7230				
Système de défournement à 2 niveaux, en option																	RAC 7220	RAS 7220
Livre de recettes en allemand fourni, français en échange avec carte	•																•	•
Directives d'utilisation f / a / i	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiroir à ustensiles																		
Inclus	•	BPH 8602	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Chauffable, avec thermostat	•																	

Combinaisons & configurations de plaques

Plans de cuisson

Plans de cuisson						
60cm	Pour cuisinière ESR 6482 et ES 5474-84					
55cm	Pour cuisinières et tables de cuisson série 8482					
Modèles	EKA 6486 g/d	EKB 6485	EKV 3482/EKV 3480 230 V	EKS 3481	EK 3480	EKI 5482
Raccord. max.	7.1 kW	7.0 kW	6.8 kW	6.0 kW	6.0 kW	6.4 kW

Plans de cuisson Lightronic					
60cm	Pour cuisinières ELVE 8170, ELV 8270, ESN 8270 et ES 5474-84				Cuisinière ESN 8272 230 V
Modèles	EKV 4472	EKI 4472	EKS 4471	EK 4470	ECV 6640 230 V
Raccord. max.	6.8 kW	6.2 kW	6.2 kW	6.2 kW	7.0 kW

Plans de cuisson à induction					
Modèles	ESPIF 8950 NE	ESMIF 8740 NE	ESMIF 8740 IN	ESIF 6740 NE	ESIF 6740 IN
					
Raccord. max.	10.2 kW, 3 PNE	7.4 kW, 2/3 PNE	7.4 kW, 2/3 PNE	7.2 kW, 2 PNE	7.2 kW, 2 PNE

Modèles	ESIFF 6640 NE	ESIFF 6640 IN	ESIF 6640 NE	ESIF 6640 IN	ETI 1640 IN
Raccord. max.	7.4 kW, 2/3 PNE	7.4 kW, 2/3 PNE	7.2 kW, 2 PNE	7.2 kW, 2 PNE	7.0 kW, 2/3 PNE

Demandez les instructions de montage. Tableau détaillé des combinaisons sur www.bauknecht.ch / prospectus.xhtm

Plans de cuisson sensorisés						
Modèles	ESIB 8740	ESB 8740	ESIS 8640	ESS 8640 IN	EDFX 7740	EDUR 7740
Raccord. max.	6.9 kW, 2/3 PNE	6.9 kW, 2/3 PNE	6.9 kW, 2/3 PNE	6.9 kW, 2/3 PNE	7.0 kW, 2/3 PE	6.5 kW, 2/3 PE

Plans de cuisson 2 zones				
Modèles	ETI 6260	ETK 6260	ETK 5240 / ETK 5240 230 V	ETN 5240 / ETN 5240 230 V
Raccord. max.	3.0 kW, 230 V: PNE	2.9 kW, 230 V: PNE	2.9 kW 400 V: 2 PE / 230 V: PNE	3.5 kW 400 V: 2 PE / 230 V: PNE

Légende						
Cadres	Pour encastrement à fleur	Cadre profilé	Cadre profilé biseauté	Cadre plat en acier fin	Cadre large en acier fin	
Zone de cuisson	Zone simple	Double circuit	Triple circuit	Rôtissoire	Chauffe-plats	Zone Flexi
Corps de chauffe	Zone Sprint	Zone induction	Plaque rapide			

Déclaration de Marchandise

60 cm

Fours

Marque	Bauknecht													
Type d'appareil	Fours													
Désignation de vente	**BCTMS 9100 IXL**	**BLVMS 8100 sw**	**BIVMS 8100 IXL**	**BLPMS 8100 IXL**	**BLVMS 8100 IXL**	**BLVE 8101 IXL**	**BLVE 8200**	**BLV 8210**	**BLV 8200 230V**	**BME 7200**	**BTG 8563**	**BMTMS 9145 IXL**	**BMTMS 8145 sw**	**BMES 8145**
Illustration page	24	24	25	26	26	26	27	27	27	27	28	31	31	31
Comb. avec plans de cuisson page	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Données de consommation [1]														
C. d'eff. énergétique A (cons. basse), G (cons. élevée)	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A			A
Consommation d'énergie														
Chaleur supérieure / chaleur inférieure kWh / min	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.9	0.89	0.89	0.79	0.93	0.79	0.79	0.79
Air chaud / ventilation kWh / min	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.79	0.79	0.95	0.99	0.91	0.8	0.77	0.77	0.77
Activ. / désactiv.consommation en mode veille W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pour nettoyage pyrolytique kWh				3.5										
Pour programme de nettoyage PureClean kWh	0.3													
Caractéristiques pratiques [1]														
Température maximale réglable:														
• pour chaleur sup., chaleur inf. / air chaud, ventilation °C	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	280/250	250 / 250	250 / 250	250 / 250
• pour Vapeur °C														
Puissance de sortie micro-ondes W												850	850	850
Surface maximale du gril cm^2	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1300	1050	1050	1050
Volume d'enceinte de cuisson utile l	73	73	73	73	73	73	73	73	73	60	68	40	40	40
Dimensions [2]														
Hauteur cm	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.8	45.5	45.5	45.5
Largeur cm	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.6	59.5	59.5	59.5
Profondeur cm	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.4	56.9	56.5	56	56
Profondeur avec portes ouvertes cm	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	44	34.5	31	31
Poids à vide [3] kg	36	36	46	41.0	36	36	40.5	43.2	43.2	36.0	48	35	35	35
Equipement														
Four petit / moyen / grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	grand	moyen	grand	moyen	moyen	moyen
Dimensions intérieures: hauteur cm	37	37	37	37	37	37	37	37	37	36	35.1	21	21	21
Dimensions intérieures: largeur cm	43	43	43	43	43	43	43	43	43	41	46.4	45	45	45
Dimensions intérieures: profondeur cm	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	41.6	42	42	42
Eclairage / hublot	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage: chaleur sup. / chaleur inf.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Système de chauffage: ventilation	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
Système de chauffage: air chaud	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Système de chauffage: micro-ondes												•	•	•
Système de chauffage: Induction			•											
Système de chauffage: vapeur														
Nettoyage catalytique		•												
Autonettoyage pyrolytique				•										
Système de nettoyage PureClean	•													
Gril	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Moteur gril / tournebroche														
Programmateur	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
Tiroir à ustensiles / tiroirs chauffants	WD 160 IXL	WD 170 sw	WD 160 IXL	WD 160 IXL	WD 160 IXL	WD 160 IXL	WD 160 IXL	WD 160 IXL	WD 160 IXL	WD 150		WD 160 IXL	WD 170 sw	WD 150
Raccordements électriques														
Puissance nominale max. four kW	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.2	3.2	2.5	3.4	2.8	2.8	2.8
Valeur de raccordement total max. kW	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.2	3.2	2.5	3.4	2.8	2.8	2.8
Tension / fréquence	230V	400V, 2	230 V	230V	400V, 2	400V, 2	230V	400V, 2	230V	230V	400V, 2N / 230V~	230V	230V	230V
Ampérage A	16	2 x 10	16	16	2 x 10	2 x 10	16	2 x 10	16	16	2 x 10 / 1 x 16	16	16	16
Sécurité et service														
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Pologne	Suisse	Italie	Italie	Italie
Garantie / service par	2 ans / Bauknecht AG													
Directives d'utilisation et d'installation	f / a / i													
Nom et adresse du fournisseur	Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg													

• = Disponible, respect. oui, ● = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

1) Valeurs établies selon la norme en vigueur EN 50304/60350.

2) Pour les appareils encastrables, observez les dimensions indiquées par les directives d'installation et le prospectus.

3) Pour un encastrement, veuillez prendre en compte la charge admissible du meuble pour les appareils.

Etat des indications 1/2015. Tous développements ultérieurs réservés.

Déclaration de Marchandise

55cm

Fours

Marque		Bauknecht				
Type d'appareil		Fours				
Désignation de vente		**BTG 8603**	**BPH 8602 R BPH 8502 R**	**BLH 8602 R BLH 8602**	**BKH 8602**	**BK 8602**
Illustration	page	28	29 / 30	29	30	30
Comb. avec plans de cuisson	page	–	–	–	–	–
Données de consommation [1]						
C. d'eff. énergétique	A (cons. basse), G (cons. élevée)	A	A	A	A	A
Consommation d'énergie						
Chaleur supérieure / chaleur inférieure [2]	kWh / min	0.93	0.93	0.78	0.78	0.79
Air chaud / ventilation [2]	kWh / min	0.8	0.79	0.81	0.85	
Activ. / désactiv.consommation en mode veille	W	0	0	0	0	0
Pour nettoyage pyrolytique	kWh					
Caractéristiques pratiques [1]						
Température maximale réglable:						
• pour chaleur sup., chaleur inf. / air chaud, ventilation	°C	280 / 250	280/250	270 / 270	270 / 270	270 / –
• pour Vapeur	°C					
Puissance de sortie micro-ondes	W					
Surface maximale du gril	cm^2	1300	1100	1100	1100	1100
Volume d'enceinte de cuisson utile	l	68	55	52	52	56
Dimensions [2]						
Hauteur	cm	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0
Hauteur four compact respect. mini-four	cm		59.8			
Largeur	cm	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
Profondeur	cm	56.7	56.9	56.9	56.9	56.9
Profondeur avec portes ouvertes	cm	44	44	44	44	44
Poids à vide [3]	kg	48	47	45	44	41
Equipement						
Four	petit / moyen / grand	grand	moyen	moyen	moyen	moyen
Dimensions intérieures: hauteur	cm	35.1	31.3	29.3	29.3	29.3
Dimensions intérieures: largeur	cm	46.4	44.5	44.5	44.5	44.5
Dimensions intérieures: profondeur	cm	41.6	39.2	39.2	39.2	39.2
Eclairage / hublot		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Système de chauffage: chaleur sup. / chaleur inf.		•	•	•	•	•
Système de chauffage: ventilation						
Système de chauffage: air chaud		•	•	•	•	
Système de chauffage: micro-ondes						
Système de chauffage: Induction						
Système de chauffage: vapeur						
Nettoyage catalytique			• / •			
Autonettoyage pyrolytique						
Gril		•	•	•	•	•
Moteur gril / tournebroche						
Programmateur		• / •	• / •	• / •		
Tiroir à ustensiles / tiroirs chauffants		– / •	• / –	• / –	• / –	• / –
Raccordements électriques						
Puissance nominale max. four	kW	3.4	3.4	3.4	3.4	2.8
Valeur de raccordement total max.	kW	3.4	3.4	3.4	3.4	2.8
Tension / fréquence		400V, 2N~ / 230V	400V, 2~	400V, 2~	400V, 2~	400V, 2~
Ampérage	A	2 x 10 / 1 x 16 /	2 x 10	2 x 10	2 x 10	2 x 10
Sécurité et service						
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité		•	•	•	•	•
Pays d'origine		Suisse				
Garantie / service par		2 ans / Bauknecht AG				
Directives d'utilisation et d'installation		f / a / i				
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg				

FEA La déclaration de marchandise stan dar disée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La dé claration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTRO TECHNICAL COMMISSION (Co mmission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Déclaration de Marchandise

60 cm

Cuisinières et steamers

Marque		Bauknecht											
Construction, installation		Cuisinières						Steamers					
Désignation de vente		**ELVE 8170**	**ELV 8270**	**ESN 8270**	**ESN 8272 230V**	**ESR 6482**	**EME 7470**	**ECTM 9145 IXL**	**ECTM 8145 sw**	**ECTM 8145 IXL**	**STC 8363**	**ESTM 8145 IXL**	**STH 8563**
Illustration	page	32	32	33	33	33	33	44	44	44	45	46	47
Comb. avec plans de cuisson	page	140 / 141	140 / 141	140 / 141	140 / 141	140 / 141	140 / 141	–	–	–	–	–	–
Données de consommation [1]													
C. d'eff. énergétique	A (cons. basse), G (cons. élevée)	A	A	A	A	A	A				A		A
Consommation d'énergie													
Chaleur supérieure / chaleur inférieure	kWh / min	0.89	0.89	0.89	0.89	0.79	0.85						0.7
Air chaud / ventilation	kWh / min	0.69	0.95				0.85	0.6	0.6	0.6	0.47		0.63
Activ. / désactiv.consommation en mode veille	W	0	0	0	0	0	0				0		0
Pour nettoyage pyrolytique	kWh												
Caractéristiques pratiques [1]													
Température maximale réglable:													
• pour chaleur sup., chaleur inf. / air chaud, ventilation	°C	250 / 250	250 / 250	250 / –	250 / –	270 / –	250 / 250	– / 230	– / 230	– / 230	– / 230		230 / 230
• pour Vapeur	°C							40 – 100	40 – 100	40 – 100	30 – 100	40 – 100	30 – 100
Puissance de sortie micro-ondes	W												
Surface maximale du gril	cm^2	1200	1200	1200	1200	1100	1200						1100
Volume d'enceinte de cuisson utile	l	65	65	65	65	56	60	34	34	34	34	34	55
Dimensions [2]													
Hauteur	cm	59.5	59.5	59.5	59.5	59.8	59.5						60
Hauteur four compact respect. mini-four	cm							45.5	45.5	45.5	37.9	45.5	
Largeur	cm	59.5	59.5	59.5	59.5	59.6	59.5	59.5	59.5	59.5	59.6	59.5	59.6
Profondeur	cm	56.5	56.5	56.5	56.5	57	56.4	56.5	56.5	56.5	56.8	56.5	56.9
Profondeur avec portes ouvertes	cm	44	44	44	44	44	47	34.5	34.5	34.5	29.8	34.5	44
Poids à vide [3]	kg	37	42	36	36	41	36	29	29	29	28	28.0	44
Equipement													
Four	petit / moyen / grand	grand	grand	grand	grand	moyen	moyen	petit	petit	petit	petit	petit	moyen
Dimensions intérieures: hauteur	cm	31	31	31	31	29.3	36	23.6	23.6	23.6	25.6	23.6	31.9
Dimensions intérieures: largeur	cm	43	43	43	43	44.6	41	37.2	37.2	37.2	35.1	37.2	44.0
Dimensions intérieures: profondeur	cm	42	42	42	42	43.1	38	36	36	36	38.5	39	39.2
Eclairage / hublot		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage: chaleur sup. / chaleur inf.		•	•	•	•	•	•						•
Système de chauffage: ventilation		•	•				•						
Système de chauffage: air chaud		•	•					•	•	•	•		•
Système de chauffage: micro-ondes													
Système de chauffage: vapeur								•	•	•	•	•	•
Nettoyage catalytique		•											
Autonettoyage pyrolytique													
Système de nettoyage PureClean													
Gril		•	•	•	•	•	•						•
Moteur gril / tournebroche													
Programmateur		•					•	•	•	•	•	•	•
Tiroir à ustensiles / tiroirs chauffants								WD 160 IXL	WD 170 sw	WD 160 IXL		WD 160 IXL	
Raccordements électriques													
Puissance nominale max. four	kW	3.65	3.2	2.6	2.6	2.8	3.2	1.45	1.45	1.45	3.5		3.7 / 4.7
Valeur de raccordement total max.	kW	10.7	10.2	9.6	9.6	10 – 10.7	9.5	1.45	1.45	1.45	3.5	1.45	3.7 / 4.7
Tension / fréquence		400V, 2/3	400V, 2/3	400V, 2/3	230V, 2/3N	400V, 3/2	230V, 3/2	230V	230V	230V	400V 2N / 230V	230V	400V 2N, 230V
Ampérage	A	2 x 16 / 3 x 10	2 x 16 / 3 x 10	2 x 16 / 3 x 10	2 x 16 / 3 x 10	3 x 10 / 2 x 20	3 x 16 / 2 x 20	1 x 10	1 x 10	1 x 10	2 x 10 / 1 x 16	1 x 10	2 x 10 / 1 x 16
Sécurité et service													
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		Italie	Italie	Italie	Italie	Suisse	Pologne	Italie	Italie	Italie	Suisse	Italie	Suisse
Garantie / service par		2 ans / Bauknecht AG											
Directives d'utilisation		f / a / i											
Directives d'installation		•											
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg											

• = Disponible, respect. oui, ○ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

1) Valeurs établies selon la norme en vigueur EN 50304/60350.

2) Pour les appareils encastrables, observez les dimensions indiquées par les directives d'installation et le prospectus.

Déclaration de Marchandise

+ 55cm

Cuisinières et steamers

Marke		Bauknecht												
Construction, installation		Cuisinières											Steamers	
Désignation de vente		**CLH 8482 R**	**CLH 8482**	**CKH 8482 R**	**CKH 8482**	**CKH 8380**	**CK 8482 R**	**CK 8482**	**CK 8482 230V**	**CK 8380**	**CS 8480**	**CS 8380**	**STC 8303**	**STH 8603**
Illustration	page	34	34	35	35	35	36	36	36	37	37	37	45	47
Comb. avec plans de cuisson	page	140 / 141	140 / 141	140 / 141	140 / 141	140 / 141	140 / 141	140 / 141	140 / 141	140 / 141	140 / 141	140 / 141	–	–
Données de consommation [1]														
C. d'eff. énergétique	A (cons. basse), G (cons. élevée)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A+	A+
Consommation d'énergie														
Chaleur supérieure / chaleur inférieure	kWh / min	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79		0.7
Air chaud / ventilation	kWh / min	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85							0.47	0.63
Activ. / désactiv.consommation en mode veille	W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pour nettoyage pyrolytique	kWh													
Caractéristiques pratiques [1]														
Température maximale réglable:														
• pour chaleur sup., chaleur inf. / air chaud, ventilation	°C	270 / 270	270 / 270	270 / 270	270 / 270	270 / 270	270 / –	270 / –	270 / –	270 / –	270 / –	270 / –	– / 230	230 / 230
• pour Vapeur	°C												30 – 100	30 – 100
Puissance de sortie micro-ondes	W													
Surface maximale du gril	cm^2	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100				1100
Volume d'enceinte de cuisson utile	l	52	52	52	52	52	56	56	56	56	56	56	34	55
Dimensions [2]														
Hauteur	cm	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	76.0	37.9	76.0
Hauteur four compact respect. mini-four	cm													
Largeur	cm	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
Profondeur	cm	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.8	56.8
Profondeur avec portes ouvertes	cm	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	29.8	44
Poids à vide [3]	kg	46	46	44	44	44	41	41	41	41	41	41	28	44
Equipement														
Four	petit / moyen / grand	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	moyen	klein	moyen
Dimensions intérieures: hauteur	cm	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3	25.6	31.9
Dimensions intérieures: largeur	cm	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	35.1	44.0
Dimensions intérieures: profondeur	cm	39.2	39.2	39.2	39.2	39.2	43.1	43.1	43.1	43.1	43.1	43.1	38.5	39.2
Eclairage / hublot		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Système de chauffage: chaleur sup. / chaleur inf.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Système de chauffage: ventilation														
Système de chauffage: air chaud		•	•	•	•	•							•	•
Système de chauffage: micro-ondes														
Système de chauffage: vapeur													•	•
Nettoyage catalytique		•		•			•							
Autonettoyage pyrolytique														
Gril		•	•	•	•	•	•	•	•	•				•
Moteur gril / tournebroche														
Programmateur		•	•										•/•	•/•
Tiroir à ustensiles / tiroirs chauffants		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/–	•/–
Raccordements électriques														
Puissance nominale max. four	kW	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.3	2.3	3.5	3.7 / 4.7
Valeur de raccordement total max.	kW	10.0 – 11.7	11.3	11.3	11.3	8.9	10.7	9.8	10.2	7.8	9.8	7.8	3.5	3.7 / 4.7
Tension / fréquence		400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V 3N/2N / 230V	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V, 3~ / 2~	400V 2N / 230V	400V 2N / 230V
Ampérage	A	3 x 16 / 2 x 20	3 x 16 / 2 x 20	3 x 16 / 2 x 20	3 x 16 / 2 x 20	3 x 16 / 2 x 20	3 x 16 / 2 x 20	3 x 16 / 2 x 20	3 x10 / 2x16 / 1x20	3 x 16 / 2 x 20	3 x 16 / 2 x 20	3 x 16 / 2 x 20	2 x 10 / 1 x 16	2 x 10 / 1 x 16
Sécurité et service														
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité		•												
Pays d'origine		Suisse												
Garantie / service par		2 ans / Bauknecht AG												
Directives d'utilisation et d'installation		f / a / i												
Service par		Bauknecht AG												
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg												

FEA La déclaration de marchandise stan dar disée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La dé claration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTRO TECHNICAL COMMISSION (Co mmission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Déclaration de Marchandise

60 cm

Micro-ondes

Marque		Bauknecht					
Construction, installation		Micro-ondes					
Désignation de Vente		**EMCHT 9145 IXL**	**EMCHD 8145 sw**	**EMCHD 8145 IXL**	**MHC 8822**	**EMCCE 8145 IXL**	**EMWP 9238**
Illustration	page	48	48	48	49	50	50
Dimensions							
Hauteur	cm	45.5	45.5	45.5	59	45.5	37.9
Largeur	cm	59.5	59.5	59.5	59.8	59.5	59.5
Profondeur	cm	56.5	56.5	56.5	32	56.5	30 – 33
Profondeur, porte ouverte[1]	cm	34.5	34.5	34.5	Porte 43.5, Tableau de commande 15	34.5	58
Charnières de porte		dessous	dessous	dessous	à gauche	dessous	à gauche
Poids net	kg	41	41	41	33.1	37	18.4
Equipement four							
Hauteur	cm	21	21	21	18.7	21	18.7
Largeur	cm	45	45	45	37	45	37
Profondeur	cm	42	42	42	29	42	29
Max. assiette	Ø cm	40	40	40	28	40	28
Volume	l	40	40	40	22	40	22
Hublot / éclairage intérieur		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Matériau intérieur		acier fin inoxydable	acier fin inoxydable	acier fin inoxydable	acier fin inoxydable	acier fin inoxydable	verni / acier fin inoxydable
Réglage / sélection de puissance		électronique / 8 paliers	électronique / 8 paliers	électronique / 8 paliers	électronique / 4 paliers	électronique / 8 paliers	électronique / 4 paliers
Minuterie / affichage		optique / acoustique	optique / acoustique	optique / acoustique	optique / acoustique	optique / acoustique	optique / acoustique
Mémoires de programmation		8	8	8	•	8	2
Affichage horaire (24 h)		•	•	•	•	•	•
Système		3D, plateau tournant	3D, plateau tournant	3D, plateau tournant	3D, plateau tournant	3D, plateau tournant	3D, plateau tournant
Caractéristiques électriques							
Tension réseau	V	230	230	230	230	230	230
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50	50
Fusible	A	16	16	16	10	16	10
Puissance connectée totale max.	kW	2.8	2.8	2.8	1.5 / 2.2	2.8	1.3
Raccordement, câble		raccordement direct	raccordement direct	raccordement direct	câble 1,2 m avec prise	raccordement direct	câble 1,3 m avec prise
Valeurs unitaires (pour appareils combinés):							
• Puissance connectée micro-ondes	kW	1.65	1.65	1.65	1.5	1.65	
• Puissance connectée gril	kW	1.6	1.6	1.6	0.7	1.6	
• Puissance connectée chaleur tournante	kW	1.4	1.4	1.4			
Caractéristiques pratiques							
Fonctions et puissances nominales:							
• Puissance de sortie micro-ondes	W	900	900	900	750	900	750
• Gril		•	•	•	•	•	
• Crisp™		•	•	•	•	•	
• Chaleur tournante		•	•	•			
• Fonction Steam		•	•	•		•	
Fonctions combinées:							
• Micro-ondes avec gril		•	•	•	•	•	
• Micro-ondes avec chaleur tournante		•	•	•			
Verrouillage des touches		•	•	•	•	•	•
Accessoires							
Plateau tournant	cm	1 (Ø 36)	1 (Ø 36)	1 (Ø 36)	1 (Ø 25)	1 (Ø 36)	1 (Ø 25)
Plaque Crisp™ avec poignée		1	1	1	1	1	
Grille		1	1	1	1	1	
Vaisselle STEAM		1	1	1		1	
Sécurité et service							
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité		•					
Pays d'origine		Italie					
Garantie / service par		2 ans / Bauknecht AG					
Directives d'utilisation		f / a / i					
Directives d'installation		•					
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg					

• = Disponible, respect. oui, ○ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non
1) Pour encastrement, tenir compte des dimensions des directives d'installation.
2) Pour un encastrement, veuillez prendre en compte la charge admissible du meuble pour les appareils.

Etat des indications 1/2015. Tous développements ultérieurs réservés.

Déclaration de Marchandise

55cm

Micro-ondes

Marque		Bauknecht
Construction, installation		Micro-ondes
Désignation de Vente		**EMCCD 7255**
Illustration	page	50
Dimensions		
Hauteur	cm	37.8
Largeur	cm	54.7
Profondeur	cm	32 – 35
Profondeur, porte ouverte[1)]	cm	43.5
Charnières de porte		links
Poids net	kg	26
Equipement four		
Hauteur	cm	18.7
Largeur	cm	37
Profondeur	cm	29
Max. assiette	Ø cm	28
Volume	l	22
Hublot / éclairage intérieur		• / •
Matériau intérieur		acier fin inoxydable
Réglage / sélection de puissance		électronique / 4 paliers
Minuterie / affichage		optique / acoustique
Mémoires de programmation		4
Affichage horaire (24 h)		•
Système		3D, plateau tournant
Caractéristiques électriques		
Tension réseau	V	230
Fréquence	Hz	50
Fusible	A	10
Puissance connectée totale max.	kW	1.9
Raccordement, câble		câble 1,2 m avec prise
Valeurs unitaires (pour appareils combinés):		
• Puissance connectée micro-ondes	kW	1.5
• Puissance connectée gril	kW	0.7
• Puissance connectée chaleur tournante	kW	
Caractéristiques pratiques		
Fonctions et puissances nominales:		
• Puissance de sortie micro-ondes	W	90 – 750
• Gril		•
• Crisp™		•
• Chaleur tournante		
• Fonction Steam		
Fonctions combinées:		
• Micro-ondes avec gril		•
• Micro-ondes avec chaleur tournante		
Verrouillage des touches		•
Accessoires		
Plateau tournant	cm	1 (Ø 25)
Plaque Crisp™ avec poignée		1
Grille		1
Vaisselle STEAM		
Sécurité et service		
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité		•
Pays d'origine		Italie
Garantie / service par		2 ans / Bauknecht AG
Directives d'utilisation		f / a / i
Directives d'installation		•
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg

Décl. de Marchandise

60cm

Machine à café

Marque		Bauknecht
Construction		Machine à café
Désignation de Vente		**KMT 9145 IXL**
Illustration	page	51
Données relatives à la consommation		
C. d'eff. énergétique		A
Consommation d'énergie	kWh	
Fonction économie d'énergie		•
Désactivation automatique programmable		•
Consommation en mode veille		0
Caractéristiques pratiques		
Entièrement automatique		•
Machine à capsules / dispositif de portions individuelles		
Machines à porte-filtre		
Buse d'eau chaude		•
Buse de vapeur		
Buse moussante à cappuccino		•
Fonction chocolat au lait		
Equipement		
Programmateur		•
Tiroir à ustensiles / chauffable		WD 160 IXL
Construction		
Appareil fixe		
Appareil encastrable		•
Dimensions [2)]		
Hauteur	cm	45.5
Largeur	cm	59.5
Profondeur	cm	56.5
Profondeur lors de l'extraction	cm	45.0
Poids à vide	kg	23.0
Caractéristiques techniques		
Tension / fréquence		230V
Puissance connectée	kW	1.35
Longueur du câble	cm	170
Capacité		
Réservoir d'eau	l	1.8
Récipient à grains	g	200 / 7
Réservoir de lait	l	0.8
Sortie café au lait, réglable en hauteur de – à	cm	8 – 11
Sécurité et service		
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité		•
Pays d'origine		Italie
Garantie / service par		2 ans / Bauknecht AG
Directives d'utilisation et d'installation		f / a / i
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg

FEA La déclaration de marchandise stan dar disée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La dé claration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTRO TECHNICAL COMMISSION (Co mmission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Déclaration de Marchandise

Hottes d'aspiration

Marque		Bauknecht												
Construction		Hotte escamotable DownDraft	Hotte d'îlot	Hotte de plafond	Hotte d'îlot	Hotte applique	Hotte applique	Hotte applique	Hotte applique	Hotte applique	Hotte applique	Hotte applique	Hotte applique en verre	Hotte applique en verre
Montage		Sous plan de travail	au plafond	au plafond	au plafond	en applique murale	en applique murale	en applique murale	en applique murale	en applique murale	en applique murale	en applique murale	en applique murale	en applique murale
Désignation de Vente		**DTLG 9010**	**DBTRI 9110 IXL**	**DDR 5010**	**DBRI 5810**	**DWGR 6780**	**DWER 3780**	**DBTR 9190**	**DDB 7790**	**DDB 7760**	**DKN 1790**	**DKN 1760**	**DDG 3690**	**DDG 3660**
Illustration	page	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	80	81	81
Données de consommation [1]														
Classe d'efficacité énergétique*		C	A	D	B	D	D	A	C	C	D	D	E	E
Consommation annuelle d'énergie**		100	58	140	59	129	129	54	93	93	138	138	110	110
Classe d'efficacité fluidodynamique**		C	A	D	B	D	D	A	B	B	D	D	F	F
Classe d'efficacité lumineuse**		G	A	G	A	F	F	A	F	F	G	G	E	E
Classe d'efficacité de filtration des graisses**		G	E	C	B	D	D	E	C	C	C	C	D	D
Activ. / désactiv.consommation en mode veille		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Caractéristiques pratiques														
(Débit en version encastrable)														
Evacuation [2]														
• Fonction intensive	m^3/h	-	810	605	640	730	730	810	630	630	600	640	430	403
• Fonction normale, puissance max.	m^3/h	-	655	377	420	430	430	655	415	415	420	360	336	336
• Fonction normale, puissance min.	m^3/h	-	310	250	270	290	290	310	265	265	260	185	300	300
Régénération [2]														
• Fonction intensive	m^3/h	610	710	410	460	550	550	710	455	455	340	455	320	320
• Fonction normale, puissance max.	m^3/h	550	555	370	320	360	360	555	310	310	280	310	280	280
• Fonction normale, puissance min.	m^3/h	305	210	240	210	240	240	210	200	200	180	200	240	240
Pression [2]														
• Fonction intensive														
• Fonction normale, puissance max.	Pa	469	545	460	470	482	482	545	433	220	534	440	240	240
• Fonction normale, puissance max.														
Niveau sonore [3]														
• Fonction intensive	dBA	68	69	63	65	71	71	69	65	60	69	70	62	62
• Fonction normale, puissance max.	dBA	56	64	53	55	61	61	64	60	50	68	62	55	55
• Fonction normale, puissance min.	dBA	47	49	42	45	52	52	49	50	46	54	54	46	46
Dimensions [4]														
Hauteur	cm	74	87 – 115	40	82 – 110	57	57	71.5 – 115	71.5 – 115	71.5 – 115	78.3 – 111.3	78.3 – 111.3	60 – 110	60 – 110
Largeur	cm	83.3	120	100.0	89.8	80	80	90.0	89.8	59.8	89.9	59.9	90.0	60.0
Profondeur	cm	8.5	45	50	50	42	42	45	45	45	50.0	50.0	41	41
Profondeur, position avancée [4]	cm													
Distance min. du plan de cuisson à gas / électrique	mm		500 / 650	0	500 / 650	450 / 650	450 / 650	500 / 650	500 / 650	500 / 650	650 / 750	650 / 750	500 / 650	500 / 650
Poids [5]	kg	35.5	17.0	23.0	30.9	15.1	14.2	22.0	23.0	20.0	19.0	16.0	20.0	19.0
Construction														
Diamètre raccords d'évacuation	Ø mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	120	120	150	150
Tubulure d'évacuation position		latérale	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus
Clapet anti-retour intégré / joint		–	•		•			•		•		•		
Fonction évacuation / recyclage [6]		– / •	• / ○	• / ○	• / ○	• / ○	• / ○	• / –	• / ○	• / ○	• / ○	• / ○	• / ○	• / ○
Filtre métal / filtre papier	Nombre	2 / –	2 / –	3 / –	3 / –	1 / –	1 / –	1 / –	3 / –	2 / –	3 / –	2 / –	1 / –	1 / –
Recyclage filtre Longlife convertible		•				•								
Commande														
• interne / externe		• / –	• / –	– / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
• Niveaux de puissance nombre / en continu		4 / –	4 / –	3 / –	3 / –	3 / –	3 / –	4 / –	3 / –	3 / –	3 / –	3 / –	3 / –	3 / –
• Rég. de la puissance électroméch. / électronique		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Eclairage														
Halogène / LED		Halogène	LED	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	LED	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène
Puissance		1 x 14	4 x 2.5	4 x 40	4 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 2.5	2 x 20	2 x 20	2 x 28	2 x 28	2 x 20	2 x 20
Puissance moteur		1 x 300	1 x 160	1 x 255	1 x 170	1 x 250	1 x 250	1 x 160	1 x 175	1 x 120	1 x 175	1 x 175	1 x 160	1 x 160
Caractéristiques électriques														
Tension réseau		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Puissance raccordement		314	170	480	250	290	290	165	215	170	255	230	120	120
Longueur cordon		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Sécurité et service														
Conf. aux prescriptions suisses de sécurité		•												
Pays d'origine		Italie	Italie	Italie	Italie	Chine	Chine	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne
Garantie / service par		2 ans / Bauknecht AG												
Directives d'utilisation et d'installation		f / a / i												
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg												

* A+ (basse consommation), G (consommation élevée)
** A (efficacité élevée), G (faible efficacité)
• = Disponible, respect. oui, ○ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non
1) Valeurs déterminées conformément au règlement UE 65/2014 relatif à l'étiquetage énergétique.
2) Débit d'air au point de travail selon la norme EN 61591
3) Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3
4) Pour les appareils encastrables, voir aussi les dimensions indiquées dans les instructions d'installation et le prospectus
5) Tiroir entièrement déployé
6) Poids net, y compris les filtres métalliques (Veuillez vous assurer que l'armoire, le mur ou le plafond supporte le poids de l'appareil.)
7) Convertible pour fonctionner en mode recyclage

Etat des indications 1/2015. Tous développements ultérieurs réservés.

Déclaration de Marchandise

Hottes d'aspiration

Marque		Bauknecht													
Construction		Combiné micro-ondes hottes	Hotte à déflecteur plat verre	Hotte à déflecteur plat verre	Hotte à déflecteur plat	Hotte à déflecteur plat	Hotte à déflecteur plat verre	Hotte à déflecteur plat	Hotte à déflecteur plat	Hotte compacte	Hotte compacte	Hotte compacte	Hotte compacte	Hotte tirroir	Aérateur pour hotte
Montage		en applique murale	dans une hotte intégrable	dans une hotte intégrable	dans une hotte intégrable	dans une hotte intégrable	dans une hotte intégrable	dans une hotte intégrable	dans une hotte intégrable	dans l'armoire supérieure	dans l'armoire supérieure	dans l'armoire supérieure	dans l'armoire supérieure	dans une hotte intégrable	dans une hotte intégrable
Désignation de Vente		**MHC 8822**	**DNG 5390**	**DNG 5360**	**DNHI 5660**	**DNHI 5462**	**DNG 5355**	**DNHI 5455**	**DNI 2455**	**DS 2360**	**DC 5460**	**DS 2355**	**DC 5455**	**DA 2755**	**DLHI 5360**
Illustration	page	81	82	82	83	83	84	84	84	85	85	86	86	87	87
Données de consommation [1]															
Classe d'efficacité énergétique*			D	D	E	E	D	E	E	E	E	E	E	C	F
Consommation annuelle d'énergie**			154	154	166	167	154	194	98	117	139	117	139	59	164
Classe d'efficacité fluidodynamique**			E	E	E	F	E	E	E	F	E	F	E	D	G
Classe d'efficacité lumineuse**			D	C	G	G	C	G	G	G	G	G	G	G	G
Classe d'efficacité de filtration des graisses**			C	C	C	C	C	C	E	D	B	D	B	B	D
Activ. / désactiv.consommation en mode veille			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caractéristiques pratiques															
(Débit en version encastrable)															
Evacuation [2]															
• Fonction intensive	m^3/h		525	600	580	400	600	490	260	250	420	250	420		
• Fonction normale, puissance max.	m^3/h	360	370	390	490	280	390	310	215	205	345	220	345	275	380
• Fonction normale, puissance min.	m^3/h	200	230	280	310	240	280	280	140	170	265	170	265	145	185
Régénération [2]															
• Fonction intensive	m^3/h		380	400	400	290	400	320	185	180	120	180	120		
• Fonction normale, puissance max.	m^3/h	240	315	295	370	200	295	240	165	165	100	165	100		235
• Fonction normale, puissance min.	m^3/h	180	175	220	210	120	220	195	115	150	80	150	80		140
Pression [2]															
• Fonction intensive															
• Fonction normale, puissance max.	Pa	350	310	340	380	360	340	380	330	350	450	340	450	390	275
• Fonction normale, puissance max.															
Niveau sonore [3]															
• Fonction intensive	dBA		63	64	61	59	64	58	62	70	69	70	69		
• Fonction normale, puissance max.	dBA		54	60	54	53	60	54	57	67	65	67	65	67	67
• Fonction normale, puissance min.	dBA		45	54	46	50	54	49	49	62	59	62	59	63	53
Dimensions [4]															
Hauteur	cm	59	42.8	42.8	40	40	42.8	40	40	15	14	15	13	41.5	40
Largeur	cm	59.8	89.8	59.8	59.8	59.8	54.9	54.8	54.8	59.9	59.9	54.9	54.7	54.9	52.4
Profondeur	cm	32	28 – 35	28 – 35	32.5 – 38.5	32.5 – 38.5	28 – 35	29.5 – 35.5	29.5 – 35.5	32	51	32	51	32.5	28.9
Profondeur, position avancée [4]	cm	46	53	45	45	45	53	45	45			45	51	52.2	45
Distance min. du plan de cuisson à gas / électrique	mm	460	430 / 650	430 / 650	430 / 650	430 / 650	430 / 650	430 / 650	430 / 650	650 / 750	600 / 750	650 / 750	600 / 700	500	650 / 750
Poids [5]	kg	34	17.2	12.5	14.0	12.8	14.9	10.7	10.7	7.3	5.8	6.9	5.6	10	7.5
Construction															
Diamètre raccords d'évacuation	Ø mm	120	150/125/120	150	150/125/120	120	150	150/125/120	120	120/10	125/100	120/100	125/100	125	120
Tubulure d'évacuation position		dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus	dessus
Clapet anti-retour intégré / joint		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fonction évacuation / recyclage [6]		• / ○	• / ○	• / ○	• / ○	• / ○	• / ○	• / ○	• / ○	• / ○	• / ○	• / ○	• / ○	• / ○	• / ○
Filtre métal / filtre papier	Nombre	1 / –	1 / –	1 / –	2 / –	2 / –	1 / –	2 / –	2 / –	– / 1	1 / –	– / 1	2 / –	1 / –	1 / –
Recyclage filtre Longlife convertible															
Commande															
• interne / externe		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
• Niveaux de puissance nombre / en continu		3 / –	3 / –	3 / –	4 / –	4 / –	3 / –	– / •	4 / –	3 / –	3 / –	3 / –	3 / –	3 / –	– / •
• Rég. de la puissance électromécn. / électronique		• / –	• / –	• / –	– / •	– / •	• / –	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	• / –	– / •
Eclairage															
Halogène / LED			Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène
Puissance		2 x 20	2 x 20	2 x 28	2 x 28	2 x 28	2 x 28	2 x 28	2 x 28	2 x 28	2 x 28	2 x 28	2 x 28	2 x 25	2 x 28
Puissance moteur		1 x 160	2 x 150	2 x 110	2 x 110	2 x 120	2 x 110	2 x 150	1 x 160	1 x 160	1 x 160	1 x 160	1 x 160	1 x 95	2x120
Caractéristiques électriques															
Tension réseau		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Puissance raccordement		2100	340	260	280	300	260	360	220	220	230	220	230	145	300
Longueur cordon		1 x 160	2 x 150	2 x 110	2 x 110	2 x 120	2 x 110	2 x 150	1 x 160	1 x 100	160	1 x 160	1 x 160	1 x 95	1 x 215
Sécurité et service															
Conf. aux prescriptions suisses de sécurité		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Suisse	Polen
Garantie / service par		2 ans / Bauknecht AG													
Directives d'utilisation et d'installation		f / a / i													
Nom et adresse du fournisseur		•													
Name und Adresse des Anbieters		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg													

Déclaration de Marchandise

60 cm

Réfrigérateurs

Nom de la firme ou nom de marque		Bauknecht											
Type d'appareil		Réfrigérateurs avec compresseur											
Désignation de Vente		**KGIP 2889**	**KGIS 2883**	**KGIN 2890**	**KGIC 2870**	**KGIP 2880**	**KGIE 2850**	**KVIP 2861**	**KVIC 2870**	**KVI 2850**	**KRIP 2860**	**KGIS 2680**	**KDI 2650**
Illustration	page	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100
Classification du type d'appareil													
Classe d'efficacité énergétique		A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours [1]	kWh	247	156	234	232	235	235	148146	217	235	114	219	199
Caractéristiques de l'appareil													
Capacité utile totale / dont compartiment étoiles à glace No-frost	l	308 / –	275 / –	264 / 63	269 / –	275 / –	275 / –	290 / –	290 / –	290 / –	310 / –	234 / –	239 / –
Capacité utile de la partie réfrigération [2]	l	228	195	201	189	195	195	260	260	260	310	154	191
• dont compartiment cellier max./min. [3]	l												
• dont compartiment réfrigération [4] / à glace	l				19 / –				19 / –				
Capacité utile de la partie réfrigération		80	80	63	80	80	80	30	30	30		80	48
• dont compartiment à étoiles / à glace	l		80 / –	63 / –	80 / –	80 / –	80 / –	30 / –	30 / –	30 / –		80 / –	49 / –
Signe distinctif étoiles [5]		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
Capacité de surgélation [6]	kg	4	9	9	9	9	9	3	3	3		3.5	2.5
Temps de stockage en cas de panne [7]	h	19	19	16	19	19	19	14	14	14		19	17
Classe climatique [8]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	T
Bruit-puissance acoustique [9]	dB(A) (re 1pW)	35	35	38	35	35	35	35	35	35	37	35	35
Proc. de dégiv. de la partie réfrig.	man. / semi-autom. / autom.	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •
Proc. de dégiv. de la partie réfrig. man.[10] / semi-autom.[10] / autom.		• / – / –	• / – / –	– / – / •	• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –		• / – / –	– / • / –
Construction et marquage													
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail													
Avec plan de travail à hauteur de table													
Appareil encastrable sous plan de travail/intégrable [11]													
Appareil encastrable / intégrable [11]		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Construction spéciale, voir prospectus													
Nombre de portes extérieures / tiroirs		2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	2 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	2 / –	2 / –
Charnière [12]		d / r	d / r	d / r	d / r	d / g / r	d / g / r	d / r	d / g / r	d / r	d / r	d / g / r	d / g / r
Cadre décoratif	existant / pouvant être ajouté												
Dimensions [13]													
Hauteur	cm	193.5	177.6	177.6	177.6	177.6	177.6	177.6	177.6	177.6	177.6	158	158
Largeur	cm	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Profondeur y compris distance des parois	cm	54.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
Poids à vide [14]	kg	57	58	58	58	65	52	62	62	62	68	58	54
Equipement													
Régulation de température pour partie surgélation:													
• indépendante de la température de la partie réfrigération		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	– / •	– / •	– / •	– / •		– / •	– / •
Commutateur pour fonctionnement continu de la partie surgélation		•	•	•	•	•	•						
Indicateur de contrôle partie réfrigération:													
• Indicateur de température	intérieur / extérieur	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	
• Avertisseur porte ouverte	optique / acoustique	– / •	– / •	– / •	• / •	• / •	– / •	• / •	• / •	• / •	• / •		
Indicateur de contrôle partie surgélation:													
• Partie surgélation fonctionnement normal	lampe verte												
• Panne, signal d'alarme	optique / acoustique		– / •	– / •	• / •	• / •		• / •	• / •	• / •			
• Avertisseur porte ouverte	optique / acoustique		– / •	– / ○			– / ○						
• Indicateur de température	intérieur / extérieur	• / –	• / –	○ / –	○								
Partie réfrigération:													
• Support à oeufs	nombre d'oeufs		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
• Compartiments porte avec clapet ou porte coulissante	nombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
• Rayonnage dans la porte et / ou bac	nombre	4	3	4	4	3	3	5	5	5	5	3	4
• Compartiments dans la partie réfrig., dont réglables	nombre	5 / 4	5 / 4	5 / 4	3 / 2	5 / 4	5 / 4	5 / 4	5 / 4	5 / 4	6 / 5	4 / 3	5 / 4
• Bacs dans la partie réfrigération	nombre	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1
Partie surgélation:													
• Compartiments dans la porte	nombre							– / 1	– / 1	– / 1			– / 2
• hauteur max. du compartiment dans l'espace intérieur	cm	20	20	20	20	20	20	18	18	18		20	20
• Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur	nombre	3	3	3	3	3	3					3	
• Bacs à glace	nombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
Raccordement électrique													
Tension	V / A	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10
Puissance	W	160	160	160	160	160	160	80	80	80	80	100	130
Sécurité et service													
Satisfait aux directives suisses de sécurité		•											
Pays d'origine		Italie											
Garantie / Service effectué par		2 ans / Bauknecht AG											
Mode d'emploi / Instructions de montage et d'installation		f / a / i											
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg											

• = Disponible, respect. oui, ○ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

1) La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.
2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.
3) Compartiment de stockage à haute température entre +8 et +14 °C.
4) Compartiment de stockage à basse température entre +3 et –2 °C.
5) **** appareil de surgélation ou de congélation à –18°C ou moins avec une capacité minimale de surgélation
6) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d'emploi.
7) Temps de montée en température à –9°C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces temps sont abrégés.
8) Classe climatique SN: températures ambiantes de +10 à +32°C
Classe climatique N: températures ambiantes de +16 à +32°C
Classe climatique ST: températures ambiantes de +18 à +38°C
Classe climatique T: températures ambiantes de +18 à +43°C9
Niveau de puissance sonore évalué selon EN 60704-2-14.
10) Il est nécessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.
11) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.
12) Charnière: g = gauche, d = droite, r = réversible
13) Dimensions requise de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous plan de travail
14) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Déclaration de Marchandise

60cm

Réfrigérateurs

Nom de la firme ou nom de marque		Bauknecht												
Type d'appareil		Réfrigérateurs avec compresseur												
Désignation de Vente		**KVIE 3261**	**KVIC 3270**	**KVIE 3260**	**KVIP 2480**	**KRIP 2480**	**KVIE 2262**	**KVIE 2280**	**KVIE 2251**	**KRIE 2251**	**KVI 2951**	**KVI 2950**	**UVI 1950**	**KRI 2950**
Illustration	page	101	101	101	102	102	102	103	103	103	104	104	105	105
Classification du type d'appareil														
Classe d'efficacité énergétique		A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours [1]	kWh	135	202	203	193	107	118	177	177	103	104	152	145	97
Caractéristiques de l'appareil														
Capacité utile totale / dont compartiment étoiles à glace No-frost	l	257 / –	255 / –	257 / –	217 / –	240 / –	191 / –	190 / –	191 / –	210 / –	135 / –	135 / –	126 / –	153 / –
Capacité utile de la partie réfrigération [2]	l	237	235	237	186	240	173	172	173	210	117	117	111	153
• dont compartiment cellier max./min. [3]	l													
• dont compartiment réfrigération [4] / à glace	l		19 / –											
Capacité utile de la partie réfrigération		20	20	20	31		18	18	18		18	18	18	
• dont compartiment à étoiles / à glace	l	20 / –	20 / –	20 / –	31 / –		18 / –	18 / –	18 / –		18 / –	18 / –	18 / –	
Signe distinctif étoiles [5]		1	1	1	1		1	1	1		1	1	1	
Capacité de surgélation [6]	kg	2	2	2	3		2	2	2		2	2	2	
Temps de stockage en cas de panne [7]	h	12	12	12	13		12	12	12		12	12	12	
Classe climatique [8]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	N-ST	SN-T
Bruit-puissance acoustique [9]	dB(A) (re 1pW)	32	36	36	36	35	36	36	36	35	36	36	38	35
Proc. de dégiv. de la partie réfrig.	man. / semi-autom. / autom.	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / • / –	– / – / •
Proc. de dégiv. de la partie réfrig. man.[10] / semi-autom.[10] / autom.		• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –		• / – / –	• / – / –	• / – / –		• / – / –	• / – / –	– / • / –	
Construction et marquage														
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail														
Avec plan de travail à hauteur de table														
Appareil encastrable sous plan de travail/intégrable [11]													• / •	
Appareil encastrable / intégrable [11]		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •		• / •
Construction spéciale, voir prospectus														
Nombre de portes extérieures / tiroirs		1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –
Charnière [12]		d / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / r
Cadre décoratif	existant / pouvant être ajouté													
Dimensions [13]														
Hauteur	cm	152.4	152.4	152.4	139.5	139.5	122.1	122.1	122.1	122.1	87.4	87.4	82	87.4
Largeur	cm	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	60	56
Profondeur y compris distance des parois	cm	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	60	56
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	115	111
Poids à vide [14]	kg	50	50	50	46	46	44	43	44	42	33	35	32	33
Equipement														
Régulation de température pour partie surgélation:														
• indépendante de la température de la partie réfrigération		– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •		– / •	– / •	– / •	
Commutateur pour fonctionnement continu de la partie surgélation														
Indicateur de contrôle partie réfrigération:														
• Indicateur de température	intérieur / extérieur	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –		• / –
• Avertisseur porte ouverte	optique / acoustique	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –	• / –	• / –	• / –		• / –
Indicateur de contrôle partie surgélation:														
• Partie surgélation fonctionnement normal	lampe verte													
• Panne, signal d'alarme	optique / acoustique	• / •	• / •	• / •	• / •		• / •	• / •	• / –		• / –	• / –		
• Avertisseur porte ouverte	optique / acoustique													
• Indicateur de température	intérieur / extérieur													
Partie réfrigération:														
• Support à oeufs	nombre d'oeufs	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
• Compartiments porte avec clapet ou porte coulissante	nombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
• Rayonnage dans la porte et / ou bac	nombre	5	5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4
• Compartiments dans la partie réfrig., dont réglables	nombre	5 / 4	4 / 3	5 / 4	3 / 2	5 / 4	4 / 3	4 / 3	4 / 3	5 / 4	3 / 2	3 / 2	3 / 2	4 / 3
• Bacs dans la partie réfrigération	nombre	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1
Partie surgélation:														
• Compartiments dans la porte	nombre	– / 1	– / 1	– / 1	– / 1									
• hauteur max. du compartiment dans l'espace intérieur	cm	18	18	18	18		18	18	18		13	13	13	
• Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur	nombre													
• Bacs à glace	nombre	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1	
Raccordement électrique														
Tension	V / A	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10
Puissance	W	80	80	80	80	80	80	80	80	75	75	75	100	75
Sécurité et service														
Satisfait aux directives suisses de sécurité		•												
Pays d'origine		Italie												
Garantie / Service effectué par		2 ans / Bauknecht AG												
Mode d'emploi / Instructions de montage et d'installation		f / a / i												
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg												

FEA La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELEC-TRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Déclaration de Marchandise

+ 55cm

Réfrigérateurs

Nom de la firme ou nom de marque		Bauknecht												
Type d'appareil		Réfrigérateurs avec compresseur												
Désignation de Vente		**KGIE 3460**	**KVIP 3461**	**KVIC 3470**	**KRIP 3460**	**KGIE 3360**	**KGIE 3260**	**KVIE 3261**	**KVIC 3270**	**KVIE 3260**	**KVEE 3260**	**KVIE 3161**	**KVEE 3161**	**KVIE 3160**
		KGEE 3460					**KGEE 3260**							
Illustration	page	107	107	108	108	109	110	110	111	111	111	112	112	112
Classification du type d'appareil														
Classe d'efficacité énergétique		A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours [1]	kWh	232	146	220	114	223	208	135	202	203	203	127	127	191
Caractéristiques de l'appareil														
Capacité utile totale / dont compartiment étoiles à glace No-frost	l	272 / –	296 / –	290 / –	310 / –	250 / –	225 / –	257 / –	255 / –	257 / –	257 / –	224 / –	224 / –	224 / –
Capacité utile de la partie réfrigération [2]	l	212	264	258	310	190	165	237	235	237	237	202	202	202
• dont compartiment cellier max./min. [3]	l													
• dont compartiment réfrigération [4] / à glace	l			19					19					
Capacité utile de la partie réfrigération		60	32	32		60	60	20	20	20	20	22	22	22
• dont compartiment à étoiles / à glace	l	60 / –	32 / –	32 / –		60 / –	65 / –	20 / –	20 / –	20 / –	20 / –	22 / –	22 / –	22 / –
Signe distinctif étoiles [5]		✱✱✱✱	✱✱✱✱	✱✱✱✱		✱✱✱✱	✱✱✱✱	✱✱✱✱	✱✱✱✱	✱✱✱✱	✱✱✱✱	✱✱✱✱	✱✱✱✱	✱✱✱✱
Capacité de surgélation [6]	kg	9	3	3		9	9	2	2	2	2	2	2	2
Temps de stockage en cas de panne [7]	h	16	14	14		16	16	12	12	12	12	14	14	14
Classe climatique [8]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Bruit-puissance acoustique [9]	dB(A) (re 1pW)	33	35	35	37	33	33	32	36	36	36	35	35	35
Proc. de dégiv. de la partie réfrig.	man. / semi-autom. / autom.	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •
Proc. de dégiv. de la partie réfrig.	man.[10] / semi-autom.[10] / autom.	• / – / –	• / – / –	• / – / –		• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –
Construction et marquage														
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail														
Avec plan de travail à hauteur de table														
Appareil encastrable sous plan de travail/intégrable [11]														
Appareil encastrable / intégrable [11]		• / •; • / –	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •; • / –	• / •	• / •	• / •	• / –	• / •	• / –	• / •
Construction spéciale, voir prospectus														
Nombre de portes extérieures / tiroirs		2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Charnière [12]		d / g / r ; d / g	d / r	d / r	d / r	d / g / r	d / g / r ; d / g	d / r	d / g / r	d / g / r	d / g	d / g / r	d / g	d / g / r
Cadre décoratif	existant / pouvant être ajouté	– / –; • / •					– / –; • / •				• / •		• / •	
Dimensions [13]														
Hauteur	cm	177.8	177.8	177.8	177.8	165.1	152.4	152.4	152.4	152.4	152.4	127	127	127
Largeur	cm	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Profondeur y compris distance des parois	cm	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Poids à vide [14]	kg	64	62	62	68	61	59	50	50	50	50	45	45	45
Equipement														
Régulation de température pour partie surgélation:														
• indépendante de la température de la partie réfrigération		• / –	– / •	– / •		• / –	• / –	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Commutateur pour fonctionnement continu de la partie surgélation		•				•	•							
Indicateur de contrôle partie réfrigération:														
• Indicateur de température	intérieur / extérieur	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
• Avertisseur porte ouverte	optique / acoustique	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Indicateur de contrôle partie surgélation:														
• Partie surgélation fonctionnement normal	lampe verte													
• Panne, signal d'alarme	optique / acoustique	• / •	• / •	• / •		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
• Avertisseur porte ouverte	optique / acoustique	• / •				• / •	• / •							
• Indicateur de température	intérieur / extérieur	• / –				• / –	• / –							
Partie réfrigération:														
• Support à oeufs	nombre d'oeufs	12	6	6	6	12	12	6	6	6	6	6	6	6
• Compartiments porte avec clapet ou porte coulissante	nombre	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
• Rayonnage dans la porte et / ou bac	nombre	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
• Compartiments dans la partie réfrig., dont réglables	nombre	4	5 / 4	5 / 4	6 / 5	5 / 1	4 / 3	5 / 4	4 / 3	5 / 4	5 / 4	5 / 4	5 / 4	5 / 4
• Bacs dans la partie réfrigération	nombre	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	1	1
Partie surgélation:														
• Compartiments dans la porte	nombre		– / 1	– / 1				– / 1	– / 1	– / 1	– / 1	– / 1	– / 1	– / 1
• hauteur max. du compartiment dans l'espace intérieur	cm	20	18	18		20	20	18	18	18	18	18	18	18
• Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur	nombre	3				3	3							
• Bacs à glace	nombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Raccordement électrique														
Tension	V / A	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10
Puissance	W	80	80	80	80	100	80	80	80	80	80	90	90	90
Sécurité et service														
Satisfait aux directives suisses de sécurité		•												
Pays d'origine		Italie												
Garantie / Service effectué par		2 ans / Bauknecht AG												
Mode d'emploi / Instructions de montage et d'installation		f / a / i												
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg												

Réfrigérateurs

• = Disponible, respect. oui, ○ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

1) La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.
2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.
3) Compartiment de stockage à haute température entre +8 et +14 °C.
4) Compartiment de stockage à basse température entre +3 et –2 °C.
5) ✱✱✱✱ appareil de surgélation ou de congélation à –18°C ou moins avec une capacité minimale de surgélation
6) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d'emploi.
7) Temps de montée en température à –9°C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces temps sont abrégés.
8) Classe climatique SN: températures ambiantes de +10 à +32°C
Classe climatique N: températures ambiantes de +16 à +32°C
Classe climatique ST: températures ambiantes de +18 à +38°C
Classe climatique T: températures ambiantes de +18 à +43°C9
Niveau de puissance sonore évalué selon EN 60704-2-14.
10) Il est nécessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.
11) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.
12) Charnière: g = gauche, d = droite, r = réversible
13) Dimensions requise de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous plan de travail
14) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Déclaration de Marchandise

55cm

Réfrigérateurs

Nom de la firme ou nom de marque		Bauknecht			
Type d'appareil		Réfrigérateurs avec compresseur			
Désignation de Vente		**KVEE 3160**	**KVI 1750**	**KVE 1750**	**KVE 1650**
Illustration	page	112	113	113	113
Classification du type d'appareil					
Classe d'efficacité énergétique		A++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours [1]	kWh	191	155	155	141
Caractéristiques de l'appareil					
Capacité utile totale / dont compartiment étoiles à glace No-frost	l	224 / –	145 / –	145 / –	117 / –
Capacité utile de la partie réfrigération [2]	l	202	129	129	101
• dont compartiment cellier max./min. [3]	l				
• dont compartiment réfrigération [4] / à glace	l				
Capacité utile de la partie réfrigération		22	16	16	16
• dont compartiment à étoiles / à glace	l	22 / –	16 / –	16 / –	16 / –
Signe distinctif étoiles [5]		****	****	****	****
Capacité de surgélation [6]	kg	2	2	2	2
Temps de stockage en cas de panne [7]	h	14	8	8	8
Classe climatique [8]		SN-T	N-ST	N-ST	N
Bruit-puissance acoustique [9]	dB(A) (re 1pW)	35	38	38	38
Proc. de dégiv. de la partie réfrig.	man. / semi-autom. / autom.	– / – / •	– / – / •	– / – / •	– / – / •
Proc. de dégiv. de la partie réfrig.	man.[10] / semi-autom.[10] / autom.	• / – / –	• / – / –	• / – / –	• / – / –
Construction et marquage					
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail					
Avec plan de travail à hauteur de table					
Appareil encastrable sous plan de travail/intégrable [11]					• / –
Appareil encastrable / intégrable [11]		• / –	• / •	• / –	• / –
Construction spéciale, voir prospectus					
Nombre de portes extérieures / tiroirs		1	1	1	1
Charnière [12]		d / g	d / g / r	d / g	d / g
Cadre décoratif	existant / pouvant être ajouté	• / •		– / •	– / •
Dimensions [13]					
Hauteur	cm	127	88.9	88.9	76.2
Largeur	cm	55	55	55	55
Profondeur y compris distance des parois	cm	60.5	60.5	60.5	60.5
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	55	55	55	55
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti	cm	115	115	115	115
Poids à vide [14]	kg	45	33	33	30
Equipement					
Régulation de température pour partie surgélation:					
• indépendante de la température de la partie réfrigération		– / •	– / •	– / •	– / •
Commutateur pour fonctionnement continu de la partie surgélation					
Indicateur de contrôle partie réfrigération:					
• Indicateur de température	intérieur / extérieur	• / –			
• Avertisseur porte ouverte	optique / acoustique	• / •			
Indicateur de contrôle partie surgélation:					
• Partie surgélation fonctionnement normal	lampe verte				
• Panne, signal d'alarme	optique / acoustique	• / •	• / –	• / –	
• Avertisseur porte ouverte	optique / acoustique				
• Indicateur de température	intérieur / extérieur				
Partie réfrigération:					
• Support à oeufs	nombre d'oeufs	6	6	6	6
• Compartiments porte avec clapet ou porte coulissante	nombre	1	2	2	
• Rayonnage dans la porte et / ou bac	nombre	5	4	4	3
• Compartiments dans la partie réfrig., dont réglables	nombre	5 / 4	3 / 2	3 / 2	2 / 1
• Bacs dans la partie réfrigération	nombre	1	2	2	2
Partie surgélation:					
• Compartiments dans la porte	nombre	– / 1			
• hauteur max. du compartiment dans l'espace intérieur	cm	18	13	13	13
• Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur	nombre				
• Bacs à glace	nombre	1	1	1	1
Raccordement électrique					
Tension	V / A	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10
Puissance	W	90	80	80	80
Sécurité et service					
Satisfait aux directives suisses de sécurité		•			
Pays d'origine		Italie			
Garantie / Service effectué par		2 ans / Bauknecht AG			
Mode d'emploi / Instructions de montage et d'installation		f / a / i			
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg			

Décl. de Marchandise

60cm

Congélateur

Nom de la firme ou nom de marque		Bauknecht
Type d'appareil		Congélateur
Désignation de Vente		**GKIE 2883**
Illustration	page	105
Classification du type d'appareil		
Classe d'efficacité énergétique		A++
Consommation d'énergie en 365 jours [1]	kWh	152
Caractéristiques de l'appareil		
Capacité utile totale	l	89
dont compartiment à étoiles	l	89
dont compartiment à glace	l	
en exécution no-frost: compartiment de surgélation/ à étoiles	l / l	
Signe distinctif étoiles [2]		****
Capacité de surgélation [3]	kg	16
Temps de stockage en cas de panne [4]	h	16
Classe climatique [5]		SN-T
Bruit-puissance acoustique [6]	dB(A) (re 1pW)	39
Procédure de dégivrage		
manuelle [7]		•
semi-automatique [7]		
automatique		
Construction et marquage		
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail		
avec plan de travail à hauteur de table		
appareil encastrable sous plan de travail / intégrable [8]		
appareil encastrable / intégrable [8]		• / •
nombre de portes extérieures / tiroirs		1
Charnière [9]		d / r
Cadre décoratif	existant / pouvant être ajouté	
Dimensions [10]		
Hauteur	cm	87.4
Largeur	cm	56
Profondeur y compris distance des parois	cm	55
Hauteur sans plan de travail	cm	
Largeur avec porte ouverte	cm	87.4
Profondeur avec porte ouverte	cm	110
Hauteur avec couvercle de bahut complètement relevé	cm	
Profondeur avec couvercle de bahut complètement relevé	cm	
Poids à vide [11]	kg	39
Equipement		
Température de conservation réglable		•
Commutateur pour fonctionnement continu		•
Indicateur de contrôle		
fonctionnement normal	lampe verte	•
fonctionnement continu	lumière jaune	
panne, signal d'alarme	optique / acoustique	• / •
ouverture de porte, signal avertisseur	optique / acoustique	• / •
indicateur de température	intérieur / extérieur	
Compartiments dans la porte	nombre	
Compartiments dans l'espace intérieur	nombre	
• hauteur max. du compartiment dans l'espace intérieur	cm	19.5
• Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intérieur	nombre	4
• Bacs à glace	nombre	1
Raccordement électrique		
Tension	V / A	230 / 10
Puissance	W	80
Sécurité et service		
Satisfait aux directives suisses de sécurité		•
Pays d'origine		Italie
Garantie		2 ans
Service effectué par		Bauknecht AG
Mode d'emploi		f / a / i
Instructions de montage et d'installation		•
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG,
		Industriestrasse 36,
		5600 Lenzburg

Congélateurs

• = Disponible, respect. oui, ○ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

1) La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V/50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours de l'exploitation.

2) **** appareil de surgélation et de congélation à –18°C ou moins avec une capacité minimale de surgélation
*** appareil de congélation à –18°C ou moins

3) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d'emploi.

4) Temps de montée en température à –9°C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces temps sont abrégés.

5) Classe climatique SN: températures ambiantes de +10 à +32°C
Classe climatique N: températures ambiantes de +16 à +32°C
Classe climatique ST: températures ambiantes de +18 à +38°C
Classe climatique T: températures ambiantes de +18 à +43°C

6) Niveau de puissance évalué selon EN 60704-2-14.

7) Il est nécessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.

8) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.

9) Charnière: g = gauche, d = droite, r = réversible

10) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous plan de travail

11) Veiller à ce que l'armoire

FEA La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELEC-TRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Déclaration de Marchandise

Lave-vaisselle

Marque		Bauknecht									
Désignation de Vente		**GSI 8994**	**GSI 7994**	**GSI 5994**	**GSI 5974**	**GSI 5664**	**GMI 5510**	**GS 5450**	**GSU 5664**	**GSX 8994**	**GSX 7994**
Illustration	page	120	120	121	121	121	122	122	123	124	124
Indices de consommation en programme standard											
Classe d'efficacité énergétique [1]	A+++ (éco), D (peu éco)	A+++	A++	A++	A++	A+	A+	A+	A++	A+++	A++
Consommation annuelle d'énergie	kWh	234	262	262	262	295	280	280	262	234	261
Energie consommée par lavage [1]	kWh	0.82	0.92	0.92	0.92	1.03	0.99	0.99	0.92	0.82	0.92
Consommation en mode veille, état activé/désactivé	W	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	0.3	0.3	1.5 / 0.5	1.5 / 0.5	1.08 / 0.4
Consommation annuelle d'eau [1]	l	2800	1680	1680	2520	3360	2576	2576	2800	2800	1680
Consommation d'eau par lavage [1]	l	10	6	6	9	12	9.2	9.2	10	10	6
Caractéristiques utiles en programme standard											
Classe d'efficacité de séchage [1]	A (éco.), G (peu éco.)	A	A	A	A	A+	A	A	A	A	A
Durée [1]	min.	200	240	240	240	170	150	150	240	200	240
Durée de coupure automatique	min	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3
Capacité [1]	couverts standard	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Bruit durant programme standard [2]											
appareil encastré	dB (A) (re 1pW)	44	42	42	42	48	44	44	48	44	42
Construction											
Norme d'encastrement		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Encastrable											
Appareil fixe encastrable											
En agencement supérieur		•	•	•	•	•	•	•		•	•
Placable							•	•	•		
Intégrable / entièrement intégrable		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –		– / •	– / •
Dimensions [3]											
Hauteur	cm	82– 90	82– 90	82– 90	82– 90	82– 90	87 – 96.7	78.6 – 90.2	82– 90	82– 90	82– 90
Largeur	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Profondeur, distance au mur comprise	cm	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	58	58	57.5	57	57
Hauteur pour appareils fixes encastrables	cm										
Profondeur porte ouverte	cm	115	115	115	115	115	123	116.5	115	115	115
Hauteur ajustable	cm	8	8	8	8	8	11.6	11.6	8	8	8
Poids à vide	kg	43	43	43	43	43	51	47	43	41	41
Equipement											
Nombre de programmes		10	8	8	8	6	5	5	6	10	8
Programme sensorisé		•	•	•	•					•	•
Réglage dureté de l'eau / capteur de calcaire		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	– / –	– / –	• / –	• / –	• / –
Préprogrammation	h	1 – 24	1 – 24	1 – 24	1 – 24	1 – 24	9	9	1 – 24	1 – 24	1 – 24
Corbeille supérieure déposable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Corbeille supérieure à hauteur ajustable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Corbeille supérieure avec supports mobiles		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Corbeille inférieure: éléments rabattables		•	•	•	•	•			•	•	•
Indicateur niveau sel au tableau de commande		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indic. niveau prod. rinçage au tableau de commande		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alimentation en énergie et en eau											
Raccordement électrique:											
Tension	V	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz
• Puissance connectée	kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
• Fusible	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordement eau:											
• Tuyau à pression G 3/4", longueur	m	1.5	1.5	1.6	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
• Raccordement possible	eau froide / chaude jusqu'à	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
• Pression d'eau	bar	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	1 – 10	1 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10
Sécurité et service											
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité		•									
Pays d'origine		Pologne	Pologne	Pologne	Pologne	Pologne	Suisse	Suisse	Pologne	Pologne	Pologne
Garantie		2 ans									
Service par		Bauknecht AG									
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg									

• = Disponible, respect. oui, ○ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

1) Evaluer les valeurs selon la norme applicable EN 50242 en programme standard / consommation annuelle, en se basant sur 280 lavages standard avec branchement à l'eau froide et en tenant compte de la consommation en mode veille

2) Mesures selon la norme applicable IEC 60704-2-3 en programme standard

3) Pour les appareils encastrables, dimensions de l'enceinte d'encastrement. Pour les autres dimensions, se reporter aux prospectus.

4) Les indications sur les possibilités d'inversion figurent le cas échéant dans les prospectus.

Déclaration de Marchandise

Lave-vaisselle

Marque		Bauknecht										
Désignation de Vente		**GSX 5994**	**GSX 5974**	**GSX 5664**	**GMX 5510**	**GS 6971**	**GS 6450**	**GSX 6991**	**GSX 6400**	**GCI 4861**	**GCX 5864**	**GCX 4862**
Illustration	page	125	125	126	126	127	127	128	128	129	129	129
Indices de consommation en programme standard												
Classe d'efficacité énergétique [1]	A+++ (éco), D (peu éco)	A++	A++	A+	A+	A+++	A+	A+++	A+	A+	A++	A+
Consommation annuelle d'énergie	kWh	262	262	295	280	202	277	202	277	222	211	222
Energie consommée par lavage [1]	kWh	0.92	0.92	1.03	0.99	0.72	0.98	0.72	0.98	0.80	0.75	0.80
Consommation en mode veille, état activé/désactivé	W	1.5/0.5	1.5/0.5	1.5/0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7/0.45	0.49/0.49	0.55/0.45
Consommation annuelle d'eau [1]	l	1680	2520	3360	2576	2576	2576	2576	2576	2940	2380	2520
Consommation d'eau par lavage [1]	l	6	9	12	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	10.5	8.5	9.0
Caractéristiques utiles en programme standard												
Classe d'efficacité de séchage [1]	A (éco.), G (peu éco.)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Durée [1]	min.	240	240	170	150	140	150	140	150	170	170	170
Durée de coupure automatique	min	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Capacité [1]	couverts standard	13	13	13	13	12	12	12	12	9	10	9
Bruit durant programme standard [2]												
appareil encastré	dB (A) (re 1pW)	42	42	48	43	43	44	43	44	47	45	47
Construction												
Norme d'encastrement		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Encastrable												
Appareil fixe encastrable												
En agencement supérieur		•	•	•	•	•	•	•	•			
Placable						•	•					
Intégrable / entièrement intégrable		–/•	–/•	–/•	–/•	•/–	•/–	–/•	–/•	•/–	–/•	–/•
Dimensions [3]												
Hauteur	cm	82 – 90	82 – 90	82 – 90	87–96.7	76.5	76.5	76.5	76.5	82.5 – 88	82 – 87	82 – 87
Largeur	cm	60	60	60	60	55	55	55	55	45	45	45
Profondeur, distance au mur comprise	cm	57	57	57	58	58	58	58	58	58	58	58
Hauteur pour appareils fixes encastrables	cm											
Profondeur porte ouverte	cm	115	115	115	123	116.5	116.5	116.5	116.5	116	116	116
Hauteur ajustable	cm	8	8	8	11.6	11.8	11.8	11.8	11.8	6	6	6
Poids à vide	kg	41	41	41	51	49	48	49	48	42	42	42
Equipement												
Nombre de programmes		8	6	6		9	5	9	5	7	7	6
Programme sensorisé		•	•		•	•		•		•	•	
Réglage dureté de l'eau / capteur de calcaire		•/–	•/–	•/–	–/–	–/•	–/–	–/•	–/–	•/–	•/–	•/–
Préprogrammation	h	1 – 24	1 – 24	1 – 24	9	1 – 24	9	1 – 24	9	1 – 24	1 – 24	1 – 24
Corbeille supérieure déposable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Corbeille supérieure à hauteur ajustable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Corbeille supérieure avec supports mobiles		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Corbeille inférieure: éléments rabattables		•	•	•		•		•		•	•	•
Indicateur niveau sel au tableau de commande		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indic. niveau prod. rinçage au tableau de commande		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Türaufstosser						•		•				
Alimentation en énergie et en eau												
Raccordement électrique:												
Tension	V	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz
• Puissance connectée	kW	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9
• Fusible	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordement eau:												
• Tuyau à pression G 3/4", longueur	m	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
• Raccordement possible	eau froide / chaude jusqu'à	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
• Pression d'eau	bar	0.3 – 10	0.3 – 10	0.3 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10	0.4 – 10	0.4 – 10	0.4 – 10
Sécurité et service												
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité		•										
Pays d'origine		Pologne	Pologne	Pologne	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Suisse	Chine	Chine	Chine
Garantie		2 ans										
Service par		Bauknecht AG										
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg										

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELEC-TRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Notre expérience à votre goût.
Cours de cuisine et conseil à domicile de professionnels.

Tirez le meilleur de votre cuisine. Sur cinq sites dans les trois régions linguistiques du pays, nous organisons régulièrement des cours de cuisine et de steamer. Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi vous rendre visite à domicile. Nous vous montrerons comment utiliser au mieux vos appareils et vous révèlerons nos petits trucs et astuces. L'époque où un four n'était qu'un vulgaire four est en effet révolue.

Cours de cuisine et de steamer.
Vous avez fait l'acquisition d'un nouvel appareil? Apprenez à utiliser celui-ci de façon professionnelle. Ou vous souhaitez savoir quel modèle convient le mieux à vos habitudes culinaires? Cuisinons, mangeons et découvrons des choses ensemble. Nos conseillères vous montreront comment vous pouvez cuire, stériliser, blanchir, extraire le jus, régénérer et décongeler. Vous apprendrez quels accessoires vous facilitent la tâche et découvrirez toute la diversité de la cuisine moderne saine. En prise directe avec la pratique.

Régal maximum en petits groupes.
Le cours dure près de 2 heures ½. Nous dégustons ce que nous cuisinons. Parce que l'amour passe par l'estomac. Nous cuisinons par petits groupes de six à douze personnes. Ce cours d'une valeur de CHF 80.– est gratuit pour tous les participants.

Trouvez la meilleure date tout près de chez vous.
Les dates actuelles de nos cours de cuisine figurent sur notre site www.bauknecht.ch, à la rubrique Agenda. Il suffit de choisir le lieu* et la date souhaités et de s'inscrire. La manifestation sera confirmée par e-mail une semaine au plus tard avant la date du cours.

* Informations concernant les cinq studios de cuisine au verso.

Conseil personnalisé à domicile.
Se familiariser directement chez soi avec les appareils Bauknecht nouvellement acquis. Découvrez leur polyvalence et leurs particularités. Justifiant d'une solide formation, nos conseillères vous consacreront une heure de leur temps, partageront avec vous leurs meilleures astuces et vous expliqueront comment les appareils Bauknecht simplifient considérablement les travaux ménagers – du lavage et de la réfrigération à la cuisine. Pour l'achat de deux appareils ou plus*, le conseil à domicile est gratuit. Pour l'achat d'un seul appareil, vous devez uniquement payer une participation aux frais de CHF 120.– pour le conseil à domicile.

* Steamer, four avec air chaud/horloge, micro-ondes encastrable, plan de cuisson par induction, lave-vaisselle, réfrigérateur, lave-linge ou sèche-linge

Conseil à domicile gratuit.
À l'achat de modèles accompagnés de ce signet, vous pouvez bénéficier d'un conseil à domicile gratuit d'une valeur de CHF 120.–.

Oui, je le veux.
Un conseil à domicile vous intéresse? Alors inscrivez-vous pour prendre rendez-vous par e-mail à l'adresse service@bauknecht.ch ou par téléphone au 0848 801 001. Nos conseillères sont à votre service du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture habituelles.

Le vaste monde de Bauknecht en ligne.

Il est comme nos appareils électroménagers: divers, axé sur les avantages et réduit à l'essentiel. Le site Web www.bauknecht.ch ne se contente pas de vous présenter tous les appareils Bauknecht mais a beaucoup plus à vous proposer. Pour qu'un dimanche après-midi, vous puissiez vous décider pour l'appareil répondant à vos besoins et que votre moitié puisse simultanément s'inscrire à un cours de cuisine.

Des produits bien agencés.
Technocrates ou amateurs de design: chacun trouve ce qu'il cherche sur le site de Bauknecht. La rubrique Produits phares met en vedette les caractéristiques qui aident à prendre les décisions. Appareil encastrable ou autonome? Les spécifications précises, consommation d'énergie incluse, sont visibles sur les pages dédiées aux produits. Qui cherche trouve. Et si ce n'est pas le cas, la fonction de recherche constitue une aide utile.

24 heures sur 24, tout ce que vous souhaitez.
Les clients sont au cœur de nos priorités. Le Centre de clients ne manque donc pas à l'appel: le service après-vente 24 h sur 24 aide en cas de dérangements, l'agenda planifie les rendez-vous des cuisiniers en herbe, et la recherche de revendeurs renseigne sur le point de vente le plus proche. De plus, vous pouvez télécharger tous les catalogues, modes d'emploi et instructions de montage de l'ensemble des appareils Bauknecht. Et faire enregistrer votre appareil, pour que les collaborateurs de notre service après-vente disposent au besoin immédiatement des données requises.

www.bauknecht.ch



Nous faisons parler de nous sur tous les canaux.
Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre canal YouTube. Vous y trouverez des suggestions, des avis, des astuces et des mentions concernant des manifestations. Et peut-être aussi la réponse à la question que vous venez de vous poser.

www.facebook.com/bauknechtschweiz

www.youtube.com/bauknechtglobal

Davantage de Bauknecht – au niveau du service tout spécialement.

Même après l'achat, nous ne vous laissons pas seul avec votre appareil Bauknecht. Si, en dépit des matériaux haut de gamme, d'une finition optimale et des sévères contrôles de qualité, votre appareil tombe en panne, vous pouvez joindre nos collaborateurs du service après-vente au 0848 801 001 ou à l'adresse service@bauknecht.ch. Ils vous aideront de façon dynamique, compétente et dans plusieurs langues. Bien souvent, les petits problèmes pourront être résolus directement au téléphone.

Si ce n'est pas le cas, vous prendrez rendez-vous pour une réparation. Un technicien se rendra alors chez vous au plus vite. Notre organisation chevronnée de service après-vente couvre toute la Suisse à l'aide d'instruments ultramodernes et d'un vaste entrepôt de pièces de rechange dans ses véhicules de service. En cas d'urgence, notre organisation de piquet vous prête main forte.

Nous sommes soucieux de vous satisfaire. Aussi longtemps que possible.
Notre garantie de base dure 24 mois. Mais vous pouvez assurer les appareils Bauknecht jusqu'à 10 ans maximum.

Prolongation de garantie de 3 ans.
Avec cette prolongation, nous prenons en charge la totalité des frais de réparation pendant 5 ans au total en cas de dérangement, à un prix forfaitaire unique.

Abonnement de service complet de 10 ans.
Vous souhaitez avoir l'esprit tranquille? Moyennant un prix fixe annuel, nous prenons en charge la totalité des frais de réparation en cas de dérangement, pour une durée maximale de 10 ans.

Vous pouvez assurer un appareil isolé ou tous les appareils Bauknecht de votre cuisine.

Vous avez des questions? Nous serons heureux de vous aider!
Vous avez égaré le mode d'emploi? Ou vous avez des questions concernant l'appareil Bauknecht que vous venez d'acquérir? Retrouvez-nous en ligne à l'adresse www.bauknecht.ch ou appelez-nous au 0848 801 001, nous vous répondrons avec plaisir.

Bien soigné.
Des appareils électroménagers bien nettoyés et entretenus fonctionnent mieux, ils tombent moins en panne et disposent d'une plus grande longévité. C'est pourquoi nous proposons, sous la marque WPRO, un assortiment complet de produits professionnels de nettoyage et d'entretien. De même, vous trouverez des accessoires adaptés et de nombreuses aides pratiques de cuisine dans notre catalogue actuel WPRO.

Pour de plus amples informations et un conseil sur l'assortiment actuel WPRO, veuillez contacter le 0848 801 005 ou l'adresse pieces-rechange@bauknecht.ch

Garantie sur les pièces de rechange.
Moyennant une taxe unique, nous prenons en charge pendant 8 ans les coûts de toutes les pièces de rechange fonctionnelles qui doivent être remplacées.

Bonus d'échange.
Les appareils âgés sont moins performants que les plus récents et ils consomment trop de ressources. Nous vous faisons une offre d'échange attrayante et vous profitez de notre bonus de fidélité/d'échange. Au bout du compte, vous économisez à double titre car le nouvel appareil réduit vos frais d'eau et d'électricité.

Transparence des coûts.
Si une réparation s'avère nécessaire, nous établissons pour vous au besoin un devis de réparation détaillé et nous vous indiquons s'il ne serait pas plus intéressant, d'un point de vue écologique et selon des considérations financières, de faire remplacer l'appareil défectueux par notre propre organisation professionnelle d'après la devise «tout auprès d'un seul et même fournisseur».

Enregistrement d'appareil.
Enregistrez dès aujourd'hui votre appareil sur notre site et profitez ainsi d'un service rapide et compétent dans notre Call Center. Vous recevrez également un cadeau pratique (WPRO) et profiterez d'autres avantages en fonction des offres correspondantes.

Taxe anticipée de recyclage (TAR)

Taxe obligatoire facturée à l'achat

Appareils	Catégorie de poids	Prix en CHF
Fours, cuisinières, steamers, fours micro-ondes compacts, micro-ondes, machines à café automatiques, tiroirs chauffants, plans de cuisson, hottes d'aspiration, lave-vaisselle, lave-linge	< 5 kg	0.60
	5 – 15 kg	2.50
	15 – 25 kg	6.–
	25 – 70 kg	12.–
	70 – 140 kg	20.–
Réfrigérateurs et congélateurs, sèche-linge à pompe à chaleur	< 25 kg	10.–
	25 – 100 kg	30.–
	100 – 250 kg	50.–
	> 250 kg	60.–

cherchez sans gaspiller)

comparéco).ch
Guide électroménagers

supporté par
suisse énergie
Notre engagement : notre futur.

Glossaire équipements & caractéristiques phares

UNITÉS DE MESURE DANS LA CUISINE

Les dimensions des appareils sont le premier critère de choix pour l'encastrement. Nous distinguons d'une part les mesures EURO et d'autre part le système suisse de mesure (SMS). Pour vous offrir une meilleure vue d'ensemble, les modèles sont identifiés en correspondance.

Norme EURO

Norme SMS

Norme EURO/SMS

CUISINER & CUIRE AU FOUR

Aspiration périphérique élimine plus efficacement les vapeurs et les odeurs que les hottes d'aspiration conventionnelles.

Cadre profilé ou en acier fin pour aller avec chaque cuisine. Confère le petit truc en plus, qu'il s'agisse d'un cadre en acier fin ou d'un cadre profilé et biseauté.

Classe d'efficacité énergétique A est la classe d'efficacité énergétique maximum définie par l'UE.

Classe d'efficacité énergétique A–30 % consomme 30 % en moins d'énergie que la classe d'efficacité énergétique maximale A.

Classe d'efficacité énergétique A–20 % consomme 20 % en moins d'énergie que la classe d'efficacité énergétique maximale A.

Classe d'efficacité énergétique A–10 % consomme 10 % en moins d'énergie que la classe d'efficacité énergétique maximale A.

Crisp™ est une fonction brevetée et unique en son genre. Permet de réussir parfaitement les pizzas, tartes aux pommes ou quiches aux micro-ondes, sans matière grasse.

Fonction Steam pour la cuisson à la vapeur de légumes, de poisson ou de riz. Préserve les nutriments et les vitamines pour une alimentation saine.

Induction chauffe plus vite les ustensiles de cuisson car la chaleur est générée là où il le faut.

Lightronic convainc par sa large gamme de températures, avec des fonctions dans la zone basse et élevée.

Plan de cuisson monté à fleur confère une beauté sobre à la cuisine. Une surface plane noyée sans bords ni cadre.

ProTouch est la surface en acier fin à traitement spécial et d'entretien aisé pour une propreté resplendissante.

PureClean nettoie le four sans produits chimiques et économise jusqu'à 97 % d'énergie. (En comparaison avec un four Bauknecht avec autonettoyage par pyrolyse).

Slider permet de contrôler la température par un simple glissement du doigt sur le tableau de commande TouchControl.

Système 3D assure une répartition optimale de l'énergie lors de la décongélation, du réchauffage et de la cuisson.

RÉFRIGÉRER & CONGELER

Classe d'efficacité énergétique A+++ est la classe d'efficacité énergétique qui économise le plus de courant. De nombreux appareils Bauknecht affichent déjà cette meilleure classe d'efficacité énergétique.

Classe d'efficacité énergétique A++ est la deuxième meilleure classe d'efficacité énergétique pour les réfrigérateurs. Avec A++, vous économisez jusqu'à 25 % en plus d'énergie et de frais qu'avec des appareils conventionnels de la classe A+.

Eclairage intérieur par LED à l'aide de plusieurs faisceaux lumineux à LED, il assure un éclairage optimal et une meilleure vue d'ensemble à l'intérieur du réfrigérateur.

EcoNight utilise du courant de nuit plus avantageux pour le processus de dégivrage automatique avec les appareils NoFrost.

Filtre Hygiène ce filtre protège l'air contre les bactéries dans l'espace réfrigéré pendant six mois au maximum.

NoFrost prévient la formation de givre dans la partie congélation. Plus besoin de dégivrer!

ProFresh assure un niveau constant d'humidité de l'air à tous les niveaux dans le réfrigérateur et contribue à ce que les aliments restent frais jusqu'à 4 fois plus longtemps, ce dont atteste l'entreprise SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH.

StopFrost évite la formation de givre et réduit la fréquence de dégivrage.

Commande tactile pour activer d'une pression toutes les fonctions de l'appareil.

Zone 0° assure une conservation optimale à près de 0 °C et garde la fraîcheur du poisson et de la viande deux fois plus longtemps.

LAVE-VAISSELLE

1 hour wash & dry lave et sèche la vaisselle en seulement une heure. Economique et respectueux de l'environnement.

6 litres consommation d'eau pour chaque lavage. Le lave-vaisselle actuellement le plus économe de Bauknecht.

Classe d'efficacité énergétique A+++ est la classe d'efficacité énergétique maximum définie par l'UE.

Classe d'efficacité énergétique A++ est la deuxième meilleure classe d'efficacité énergétique pour les lave-vaisselle Bauknecht.

CleverLight indique le fonctionnement au moyen d'un faisceau lumineux à LED dirigé vers le sol.

Efficacité de séchage A indique à quel point l'appareil est efficace pour sécher la vaisselle. A l'aide d'une soufflante ou – encore plus économique – par la chaleur propre du lave-vaisselle.

PowerClean+ varie la puissance des buses en fonction du degré de saleté – pour une propreté étincelante sans prélavage.

PowerDry assure un excellent séchage des verres et même de la vaisselle synthétique. Sans avoir à terminer le séchage à la main.

ProSpace exploite encore mieux l'espace disponible. Davantage de vaisselle, donc moins de frais.

Ecran textuel Ecran texte LCD noir et blanc dans six langues au choix (all./fr./it./rom./ang./esp.).

Glossaire des programmes

CUISINER & CUIRE AU FOUR

Air chaud cuit jusqu'à trois niveaux.

Air chaud avec chaleur inférieure pour un fond de pâtisserie croustillant.

Air chaud avec vapeur sèche pour une cuisson croustillante.

Air chaud et vapeur pour l'apport ciblé de vapeur.

Air chaud humide pour cuire sans dessécher.

Autonettoyage pyrolytique chauffe le four à haute température. Réduit en cendre tous les résidus, sans produits chimiques.

Chaleur inférieure pour stériliser, déshydrater ou dorer.

Chaleur supérieure idéale pour gratiner.

Chaleur supérieure / inférieure pour cuire sur un niveau.

Chaleur supérieure / inférieure humide cuit sans dessécher.

Chaleur tournante avec chaleur supérieure / inférieure pour cuire sur jusqu'à deux niveaux.

Chaleur tournante avec gril pour cuire ou gratiner.

Cuisson à la vapeur prépare en douceur les légumes et le poisson.

CuissonMatic a 15 recettes en mémoire et cuit à point vos plats préférés.

Cuisson pro pour des pâtisseries croustillantes et des desserts raffinés préparés avec de l'air chaud et de la vapeur.

Fonction micro-ondes pour une cuisson rapide.

GourmetVapeur avec recettes automatiques.

Gril dore et gratine.

Lightronic offre, en plus du programme pratique pour les pizzas et le pain, une fonction décongélation, maintien au chaud et gril automatique.

Programme cuisson douce pour une viande tendre parfaitement cuite.

Régénération pour réchauffer un met et des plats tout préparés.

Tiroir chauffant maintient au chaud les mets, les assiettes et les tasses avant le service.

LAVE-VAISSELLE

½ charge pour un lavage entre-deux (avec 6 couverts standard).

1 hour wash & dry lave et sèche la vaisselle en seulement une heure. Economique et respectueux de l'environnement.

Automatique détecte automatiquement le degré de saleté, excepté les aliments pris au fond.

Court pour de la vaisselle peu sale.

Court / verre pour de la vaisselle peu sale, de la vaisselle à apéritif ou à café. Lave les verres en douceur.

Economie d'énergie réduit la température de 5 °C et économise près de 10 % d'énergie. Pour de la vaisselle peu sale.

Ecoprogramme pour la vaisselle normalement sale.

Fonction Tab spéciale pour les produits de lavage combinés: 2en1, 3en1, 4en1 et all-in-one.

Fondue / raclette nettoie les casseroles très sales ou les plats à gratins incrustés.

Hygiène+ nettoie la vaisselle sensible comme les biberons, les planches à découper. Egalement pour de la vaisselle très sale.

Intensif pour de la vaisselle vraiment très sale avec des restes d'aliments séchés et pris au fond, en particulier pour les casseroles et les poêles.

Multizone pour un lavage indépendant en corbeille supérieure ou inférieure.

Normal pour de la vaisselle très sale.

Prélavage lorsque la vaisselle ne sera lavée que plus tard.

Programme de nuit lave la vaisselle à 60 °C très silencieusement à partir de 39 dB(A) grâce à une durée prolongée.

Programme quotidien nettoie la vaisselle normalement sale pour l'usage quotidien.

Programme Steam utilise de la vapeur durant la première phase de lavage, pour ramollir la saleté très incrustée.

Sensor+ économise jusqu'à 30 % d'eau, d'énergie et de temps. Breveté et novateur.

Verres pour les tasses et les verres peu sales.

Bauknecht
Mehr als Technik

«Découvrez le monde de Bauknecht: de nouveaux produits intelligents assortis d'une qualité certifiée et d'un design récompensé, qui vous accompagneront vers l'avenir et vous faciliteront la vie.»

Centre-exposition avec studio de cuisine,
conseils individuels et présentation gratuite des appareils.

Bauknecht AG (siège)
Industriestrasse 36
5600 Lenzburg
Téléphone 0848 801 002
Téléfax 0848 801 017
Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Bauknecht AG
Immeuble commercial «Züritor», Brandbachstrasse 6
8305 Dietlikon
Téléphone 043 495 56 80
Téléfax 043 495 56 82
Lun – ven, 7h30 – 11h30/13h30 – 18h00

Bauknecht AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Téléphone 031 859 20 65
Téléfax 031 859 29 13
Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Bauknecht AG
Avenue des Baumettes 3
1020 Renens
Téléphone 021 637 23 61
Téléfax 021 634 63 63
Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30, Sam, 9h00 – 12h30

Bauknecht AG
Centro Monda, ala Munda 4
6528 Camorino
Téléphone 091 600 15 36
Téléfax 091 600 15 37
Lun – ven, 13h30 – 17h30 (le matin après annonce préalable)

Compartiments

Conseil et astuces
conseil@bauknecht.ch
Téléphone 0848 801 002
Téléfax 0848 801 017
Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Vente
vente@bauknecht.ch
Téléphone 0848 801 002
Téléfax 0848 801 017
Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Service après-vente
apres-vente@bauknecht.ch
Téléphone 0848 801 001
Téléfax 0848 801 003
Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Pièces de rechange
pieces-rechange@bauknecht.ch
Téléphone 0848 801 005
Téléfax 0848 801 004
Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Online

www.bauknecht.ch
www.facebook.com/bauknechtschweiz

Sous réserve de modifications et d'erreurs. 13/1/2015 IT. Bauknecht est une marque de la société IRE Beteiligungs GmbH ou des entreprises lui étant associées. Toute utilisation/publication, partielle ou complète, dans d'autres médias aussi, n'est permise qu'avec l'autorisation de l'éditeur.